

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/apc-easy-ups-bvx-700va-230v-iec-p-85432.html>

APC Easy UPS BVX 700VA 230V IEC



Cena brutto	400,72 zł
Cena netto	325,79 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4036372
Kod producenta	BVX700LI
Kod EAN	731304404484

Opis produktu

Opis

Zasilacz UPS został zaprojektowany z myślą o podstawowych potrzebach w zakresie zasilania awaryjnego, nawet w niestabilnych warunkach zasilania. APC Easy UPS to wszechstronny zasilacz UPS opracowany w celu radzenia sobie z niespójnymi warunkami zasilania, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Możliwość zimnego startu**
Tymczasowe zasilanie akumulatorowe w czasie zaniku zasilania sieciowego.
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR) z funkcją korekcji niskich napięć**
Zwiększa żywotność akumulatorów i wydłuża czas podtrzymania dzięki korekcji niskiego napięcia bez rozładowywania akumulatora.
- **Smukła konstrukcja**
Smukły zasilacz można postawić pionowo, położyć poziomo lub wygodnie zamontować na ścianie, tak aby pasował do konfiguracji urządzeń elektronicznych i wystroju wnętrza.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

APC Easy UPS BVX 700VA 230V IEC

APC Easy UPS BVX Series BVX700LI - UPS - AC 220-240 V - 360
wat - 700 VA - 7 Ah - złącza wyjściowe: 4
0731304404484

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Zasilacz

Technologia UPS:

Napięcie wejściowe:

Zakres napięcia wejściowego:

Częstotliwość wyjściowa:

Wymagana częstotliwość:

Złącza wejściowe:

Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:

Napięcie wyjściowe:

Zasilanie:

Kształt fali wyjściowej:

Klasyfikacja energetyczna:

Zabezpieczenie obwodu:

Bateria

Ilość:

Technologia:

Napięcie wyjściowe:

Pojemność:

Czas ładowania:

Czas Transferu:

24 miesiące w serwisie

UPS - zewnętrzny

Liniowa interaktywna

AC 220-240 V

AC 170 - 280 V

50/60 Hz

50/60 Hz

1

4 x zasilanie IEC 60320 C13

AC 230 V \pm 10% - 50/60 Hz

360 wat / 700 VA

Krokowa aproksymacja sinusoidy

273 dżule

Bezpiecznik

1

Kwasowo-ołowiowy

12 V

7 Ah

8 godziny

6 ms

Charakterystyka:	Opłata serwisowa
Różne	
Dołączone przewody:	Kabel zasilający - zewnętrzna - 1.2 m
Charakterystyka:	Alarm dźwiękowy, Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
Zgodność z normami:	IP20
Gwarancja producenta:	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 2 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	0 - 95%
Wymiary i waga	
Szerokość:	9.8 cm
Głębokość:	31 cm
Wysokość:	13.8 cm
Waga:	4.2 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	14.2 cm
Głębokość transportowa:	34.6 cm
Wysokość transportowa:	22.2 cm
Waga transportowa:	4.5 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.