

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/apc-easy-ups-bvx-700va-230v-iec-p-85432.html>

APC Easy UPS BVX 700VA 230V IEC



| | |
|------------------|------------------------|
| Cena brutto | 401,09 zł |
| Cena netto | 326,09 zł |
| Dostępność | Ostatnie sztuki |
| Czas wysyłki | 1-3 dni |
| Numer katalogowy | 4036372 |
| Kod producenta | BVX700LI |
| Kod EAN | 731304404484 |

Opis produktu

Opis

Zasilacz UPS został zaprojektowany z myślą o podstawowych potrzebach w zakresie zasilania awaryjnego, nawet w niestabilnych warunkach zasilania. APC Easy UPS to wszechstronny zasilacz UPS opracowany w celu radzenia sobie z niespójnymi warunkami zasilania, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Możliwość zimnego startu**

Tymczasowe zasilanie akumulatorowe w czasie zaniku zasilania sieciowego.

- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR) z funkcją korekcji niskich napięć**

Zwiększa żywotność akumulatorów i wydłuża czas podtrzymania dzięki korekcji niskiego napięcia bez rozładowywania akumulatora.

- **Smukła konstrukcja**

Smukły zasilacz można postawić pionowo, położyć poziomo lub wygodnie zamontować na ścianie, tak aby pasował do konfiguracji urządzeń elektronicznych i wystroju wnętrza.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

APC Easy UPS BVX 700VA 230V IEC

APC Easy UPS BVX Series BVX700LI - UPS - AC 220-240 V - 360
wat - 700 VA - 7 Ah - złącza wyjściowe: 4

0731304404484

EAN:

Gwarancja producenta:

24 miesiące w serwisie

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

UPS - zewnętrzny

Zasilacz

Technologia UPS:

Liniowa interaktywna

Napięcie wejściowe:

AC 220-240 V

Zakres napięcia wejściowego:

AC 170 - 280 V

Częstotliwość wyjściowa:

50/60 Hz

Wymagana częstotliwość:

50/60 Hz

Złącza wejściowe:

1

Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:

4 x zasilanie IEC 60320 C13

Napięcie wyjściowe:

AC 230 V ± 10% - 50/60 Hz

Zasilanie:

360 wat / 700 VA

Kształt fali wyjściowej:

Krokowa aproksymacja sinusoidy

Klasyfikacja energetyczna:

273 dżule

Zabezpieczenie obwodu:

Bezpiecznik

Bateria

Ilość:

1

Technologia:

Kwasowo-ołowiowy

Napięcie wyjściowe:

12 V

Pojemność:

7 Ah

Czas ładowania:

8 godziny

Czas Transferu:

6 ms

| | |
|-------------------------------|--|
| Charakterystyka: | Opłata serwisowa |
| Różne | |
| Dołączone przewody: | Kabel zasilający - zewnętrzna - 1.2 m |
| Charakterystyka: | Alarm dźwiękowy, Automatyczna regulacja napięcia (AVR) |
| Zgodność z normami: | IP20 |
| Gwarancja producenta: | |
| Obsługa i wsparcie: | Gwarancja ograniczona - 2 lata |
| Parametry środowiska | |
| Minimalna temperatura pracy: | 0 °C |
| Maksymalna temperatura pracy: | 40 °C |
| Dopuszczalna wilgotność: | 0 - 95% |
| Wymiary i waga | |
| Szerokość: | 9.8 cm |
| Głębokość: | 31 cm |
| Wysokość: | 13.8 cm |
| Waga: | 4.2 kg |
| Wielkość i waga (ładunek) | |
| Szerokość transportowa: | 14.2 cm |
| Głębokość transportowa: | 34.6 cm |
| Wysokość transportowa: | 22.2 cm |
| Waga transportowa: | 4.5 kg |

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.