

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/apc-easy-ups-bvx-700va-230v-schuko-p-243365.html>



APC Easy UPS BVX 700VA 230V Schuko

Cena brutto	400,26 zł
Cena netto	325,41 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4036386
Kod producenta	BVX700LI-GR
Kod EAN	731304404583

Opis produktu

Opis

Najbardziej ekonomiczny zasilacz UPS z podtrzymaniem bateryjnym i ochroną przeciwprzepięciową dla elektroniki i komputerów.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR)**

Automatycznie podwyższa niskie napięcie i obniża wysokie napięcie do poziomów odpowiednich dla zasilanych urządzeń.

- **Kontrolki LED**

W czytelny sposób informuje o jakości zasilania, stanie zasilacza UPS i akumulatora.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Zasilacz

Technologia UPS:

Napięcie wejściowe:

Częstotliwość wyjściowa:

Wymagana częstotliwość:

Złącza wejściowe:

Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:

Napięcie wyjściowe:

Zasilanie:

Kształt fali wyjściowej:

Eliminowanie zakłóceń:

Klasyfikacja energetyczna:

Bateria

Czas pracy (do):

Czas ładowania:

Różne

Dołączone przewody:

Charakterystyka:

Zgodność z normami:

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Parametry środowiska

APC Easy UPS BVX 700VA 230V Schuko

APC Easy UPS BVX Series BVX700LI-GR - UPS - AC 230 V - 360
wat - 700 VA - złącza wyjściowe: 2

0731304404583

24 miesiące w serwisie

UPS - zewnętrzny

Liniowa interaktywna

AC 230 V

50/60 Hz

50/60 Hz

1 x power CEE 7/7

2 x power CEE 7/7

AC 230 V ± 10% - 50/60 Hz

360 wat / 700 VA

Krokowa aproksymacja sinusoidy

Tak

273 dżule

6 min przy ładowanie do połowy

1 min przy 70% obciążenia

27.5 min przy 40 W

8 godziny

Kabel zasilający 1.22 m

Automatyczna regulacja napięcia (AVR), wskaźniki LED

IEC 62040-2, RoHS, IEC 62040-1, EN 62040-1

Gwarancja ograniczona - 2 lata

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	0 - 95%
Wymiary i waga	
Szerokość:	9.8 cm
Głębokość:	31 cm
Wysokość:	13.8 cm
Waga:	4.2 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.