

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/apc-easy-ups-on-line-srv-rm-2000va-1800w-230v-with-rail-kit-p-300409.html>

APC Easy UPS On-Line SRV RM 2000VA 1800W 230V with Rail Kit



Cena brutto	3 895,27 zł
Cena netto	3 166,89 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47315411
Kod producenta	SRV2KRIRK-E
Kod EAN	731304436928

Opis produktu

Opis

Wysokiej jakości zasilacz UPS z podwójną konwersją online, zaprojektowany z myślą o niezbędnej ochronie zasilania nawet w skrajnie niestabilnych warunkach.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Niezawodne zasilanie**
Zapewnia nieprzerwane działanie podłączonych urządzeń nawet w przypadku awarii zasilania, chroniąc cenny sprzęt przed przestojami.
- **Wszechstronne opcje łączności**
Zawiera cztery złącza wyjściowe IEC 60320 C13, umożliwiające jednoczesne podłączenie wielu urządzeń przy zachowaniu uporządkowanych kabli.
- **Kompaktowa i wydajna konstrukcja**
Obudowa do montażu w szafie rack zapewnia elastyczność we wdrażaniu, odpowiednią do różnych konfiguracji przy jednoczesnej oszczędności miejsca.
- **Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa**
Wyposażony w zabezpieczenie obwodu za pomocą wyłączników i alarmów, które powiadamiają użytkowników o niskim poziomie naładowania baterii lub przeciążeniu, zwiększając bezpieczeństwo pracy.
- **Wysoka wydajność energetyczna**
Osiąga 88% sprawności przy pełnym obciążeniu i 94% w trybie Eco, minimalizując zużycie energii i zmniejszając koszty operacyjne.

Produkt:

Nazwa:

APC Easy UPS On-Line SRV RM 2000VA 1800W 230V with Rail Kit

Opis:

APC Easy UPS On-Line - UPS (montowany w stojaku) - AC 220/230/240 V - 1800 wat - 2000 VA - 1 faza - kwasowo-ołowiowy - USB, serial - złącza wyjściowe: 4 - PFC - 2U - Europa - czarny, RAL 7010
0731304436928
12 miesięcy w serwisie

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Wysokość (jednostek w stojaku):

Kolor:

Lokalizacja:

Zasilacz

Technologia UPS:

Napięcie wejściowe:

Zakres napięcia wejściowego:

Częstotliwość wyjściowa:

Instalacja wejściowa:

UPS - korekcja typu Power Factor (PFC) - montowany w stojaku 2U
Czarny, RAL 7010
Europa

On-line
AC 220/230/240 V
AC 110 - 285 V
50/60 Hz $\pm$ 3Hz
1 faza

Wymagana częstotliwość:	40 - 70 Hz
Złącza wejściowe:	1 x zasilanie IEC 60320 C14
Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:	4 x power IEC 60320 C13
Napięcie wyjściowe:	AC 220/230/240 V 50/60 Hz
Zasilanie:	1800 wat / 2000 VA
Kształt fali wyjściowej:	Sinusoida
Eliminowanie zakłóceń:	Tak
Klasyfikacja energetyczna:	945 dżule
Zabezpieczenie obwodu:	Odcięcie obwodu
Wydajność:	88% at 100% Load, 94% Eco mode
Współczynnik zawartości harmoniczných (THD):	3 %
Bateria	
Technologia:	Kwasowo-ołowiowy
Napięcie wyjściowe:	48 V
Czas pracy (do):	3.04 min przy 1800 Watts
Czas ładowania:	4 godziny
Charakterystyka:	Opłata serwisowa, zapieczętowane, szczelna
Praca w sieci	
Interfejs do zdalnego zarządzania:	USB, serial
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	USB
	Szeregowo
	Intelligent Slot
Gniazda rozszerzeń:	
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Zestaw szyn
Dołączone przewody:	Kabel zasilający 1.5 m
	Kabel USB - zewnętrzna
	Kabel szeregowy - zewnętrzna
	Przewód zasilający (C13-C14) - zewnętrzna
	Przewód zasilający (C13) - zewnętrzna
	Dołączony
Zestaw do montowania w stojaku:	Orientacja pozioma, alarm dźwiękowy, odcięcie napięcia
Charakterystyka:	"ratunkowe", wyświetlacz LCD, bypass wewnętrzny, Eco-Mode, zgodność z generatorem, Inteligentne Zarządzanie
	Akumulatorem, konwersacja podwójna, alarm o niskim poziomie naładowania baterii, alarm o przeciążeniu
	WEEE, REACH, IP20, China RoHS, TISI, EN
	62040-2:2006+AC:2006, EU RoHS, UKCA, EN/IEC
	62040-2:2018, wolne od metali ciężkich, EN IEC 62040-1:2019
	+ A11:2021
Zgodność z normami:	
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - wymiana lub naprawa - 2 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	0 - 95% RH (non-condensing)
Emisja dźwięku:	50 dBA
Wymiary i waga	
Szerokość:	43.8 cm
Głębokość:	46.2 cm
Wysokość:	8.6 cm
Waga:	18.8 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	70 cm
Głębokość transportowa:	55 cm
Wysokość transportowa:	21.8 cm
Waga transportowa:	22.5 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.