

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/apc-pm6u-gr-apc-essential-surgearrest-6-outlets-with-5v-24a-2xusb-charger-230v-schuko-p-259314.html>



APC PM6U-GR APC Essential SurgeArrest 6 outlets with 5V, 2.4A 2xUSB charger, 230V, Schuko

Cena brutto	242,48 zł
Cena netto	197,14 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	2362061
Kod producenta	PM6U-GR
Kod EAN	731304313724

Opis produktu

Opis

Maksymalna ochrona przed przepięciami dla komputerów, notebooków i sprzętu elektronicznego.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **USB charging ports**

Możliwe jest jednoczesne ładowanie urządzeń mobilnych, w tym smartfonów i tabletów.

- **Wskaźnik działania ochrony**

SurgeArrest ostrzeże użytkownika, jeśli jego wewnętrzne obwody zostaną uszkodzone przez silny uderzenie lub przepięcie i nie będzie możliwe dalsze zapewnienie 100-procentowej ochrony. Jeśli urządzenie SurgeArrest będzie wówczas nadal podlegało gwarancji, APC wymieni je bezpłatnie na nowe.

- **Wartości parametrów przepuszczania organizacji IEEE i zgodność z normami prawnymi**

Rygorystyczne testy prowadzone przez niezależne instytucje dają gwarancję, że urządzenia APC zapewniające ochronę przeciwprzepięciową faktycznie zabezpieczą cenne urządzenia przed szkodliwymi przepięciami i skokami napięcia.

- **Wyłącznik obwodu z możliwością resetu**

Łatwa naprawa skutków przeciążenia, bez potrzeby wymieniania bezpieczników.

- **Wtyczka prawoskrętna**

Wtyczka kątowna pozwala na umieszczenie sprzętu i mebli bliżej ściany niż w przypadku standardowych kabli.

Zmniejsza się też nacisk na kable.

- **Filtr zakłóceń EMI i RFI**

Ogranicza zakłócenia na linii, które mogłyby powodować utratę danych lub przekłamanie w komunikacji z klawiaturą.

Produkt:

Nazwa:

APC PM6U-GR APC Essential SurgeArrest 6 outlets with 5V, 2.4A 2xUSB charger, 230V, Schuko

Opis:

APC SurgeArrest Essential - Zabezpieczenie przed przepięciem
- AC 230 V - 2300 wat - złącza wyjściowe: 6 - 2 m przewód -
Niemcy - biały
0731304313724
Dożywotnia

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Zabezpieczenie przed przepięciem - zewnętrzny

Długość sznura:

2 m

Kolor:

Biały

Lokalizacja:

Niemcy

Zasilacz

Napięcie wejściowe:

AC 230 V

Wymagana częstotliwość:

50 Hz

Złącza wejściowe:	1 x power CEE 7/7
Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:	6 x power CEE 7/7
	2 x 4 pin USB Typ A
Maksymalne natężenie prądu:	10 A
Zasilanie:	2300 wat
Eliminowanie zakłóceń:	Tak
Cas reakcji na zakłócenie:	1 ns
Klasyfikacja energetyczna:	1836 džule
Filtrowanie zakłóceń EMI/RFI:	40 dB
Maks napięcie w pik:	6000 V
Maks natężenie w pik:	72000 A
Zabezpieczenie obwodu:	Odcięcie obwodu
Różne	
Dołączone przewody:	Kabel zasilający - zintegrowany - 2 m
Charakterystyka:	Wskaźniki LED, wbudowana ładowarka USB 2-portowa
Zgodność z normami:	RoHS
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - dożywotnia
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	0-95% (niekondensująca)
Wymiary i waga	
Szerokość:	27.2 cm
Głębokość:	11 cm
Wysokość:	6.2 cm
Waga:	750 g
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	31 cm
Głębokość transportowa:	16.5 cm
Wysokość transportowa:	6.5 cm
Waga transportowa:	890 g

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.