

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/apc-sc420i-apc-smart-ups-sc-420-p-182732.html>



APC SC420I APC Smart-UPS SC 420

Cena brutto	1 095,42 zł
Cena netto	890,59 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	1182402
Kod producenta	SC420I
Kod EAN	731304222613

Opis produktu

Opis

APC Smart-UPS SC 420VA 230V: Zasilanie i możliwość działania podłączonych urządzeń, które wymagają zapasowego zasilania akumulatorowego oraz ochrona przed udarami dla urządzeń o mniejszym znaczeniu.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR) z funkcją korekcji niskich i wysokich napięć**
Większa dostępność systemów dzięki korygowaniu stanów niskiego i wysokiego napięcia bez użycia akumulatorów.
- **Inteligentne zarządzanie bateriami**
Maksymalizacja wydajności, czasu eksploatacji i niezawodności akumulatorów dzięki inteligentnemu ładowaniu precyzyjnym.
- **Filtrowanie napięcia**
Chroni podłączone obciążenia przed przepięciami, impulsami elektrycznymi, uderzeniami pioruna i innymi zakłóceniami zasilania.
- **Ładowanie akumulatorów dostosowane do temperatury**
Wydłużenie czasu eksploatacji akumulatorów przez regulację napięcia ładowania w zależności od temperatury akumulatora.
- **Automatyczne włączenie UPS-a po powrocie zasilania**
Automatycznie uruchamia podłączony sprzęt w momencie wznowienia zasilania z sieci miejskiej.
- **Automatyczny test**
Okresowy autotest akumulatora zapewnia wczesne wykrywanie konieczności wymiany.
- **Możliwość zimnego startu**
Tymczasowe zasilanie akumulatorowe w czasie zaniku zasilania sieciowego.
- **Powiadomienie o rozłączeniu akumulatora**
Ostrzeżenie, w przypadku gdy akumulator nie jest dostępny i nie może zapewnić zasilania awaryjnego.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

APC SC420I APC Smart-UPS SC 420

APC Smart-UPS SC 420VA - UPS - AC 230 V - 260 wat - 420 VA -
złącza wyjściowe: 4 - szary

0731304222613

24 miesiące w serwisie

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy baterii:

Kolor:

Zasilacz

Technologia UPS:

Napięcie wejściowe:

Zakres napięcia wejściowego:

Zakres napięcia wejściowego (regulowanego):

Wymagana częstotliwość:

Złącza wejściowe:

UPS - zewnętrzny

Moduł podłączany

Szary

Liniowa interaktywna

AC 230 V

AC 160 - 286 V

AC 151 - 302 V

50/60 Hz

1 x zasilanie IEC 60320 C14

Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:	4 x zasilanie IEC 60320 C13
Napięcie wyjściowe:	AC 230 V
Zasilanie:	260 wat / 420 VA
Ochrona przepięciowa łączy danych:	Ethernet 10/100Base-TX - RJ-45
Eliminowanie zakłóceń:	Tak
Klasyfikacja energetyczna:	320 dżule
Bateria	
Technologia:	Kwasowo-ołowiowy
Czas pracy (do):	5.5 min przy pełne obciążenie
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x RS-232 - 9 pin D-Sub (DB-9)
Różne	
Dołączone przewody:	Kabel zasilający - zintegrowany - 1.8 m Kabel szeregowy
Charakterystyka:	Alarm dźwiękowy
Zgodność z normami:	Certyfikat FCC Class B, CSA, NOM, UL 1449, UL 1778, FCC Part 15
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	APC PowerChute Business Edition
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - części i robocizna - 2 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	0 - 95%
Wymiary i waga	
Szerokość:	12 cm
Głębokość:	37 cm
Wysokość:	17 cm
Waga:	9 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.