

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/apc-sc420i-apc-smart-ups-sc-420-p-182732.html>

## APC SC420I APC Smart-UPS SC 420



Cena brutto	<b>1 095,42 zł</b>
Cena netto	<b>890,59 zł</b>
Dostępność	<b>Obecnie brak - zapytaj o dostępność</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>1182402</b>
Kod producenta	<b>SC420I</b>
Kod EAN	<b>731304222613</b>

### Opis produktu

#### Opis

APC Smart-UPS SC 420VA 230V: Zasilanie i możliwość działania podłączonych urządzeń, które wymagają zapasowego zasilania akumulatorowego oraz ochrona przed udarami dla urządzeń o mniejszym znaczeniu.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR) z funkcją korekcji niskich i wysokich napięć**  
Większa dostępność systemów dzięki korygowaniu stanów niskiego i wysokiego napięcia bez użycia akumulatorów.
- **Inteligentne zarządzanie bateriami**  
Maksymalizacja wydajności, czasu eksploatacji i niezawodności akumulatorów dzięki inteligentnemu ładowaniu precyzyjnemu.
- **Filtrowanie napięcia**  
Chroni podłączone obciążenia przed przepięciami, impulsami elektrycznymi, uderzeniami pioruna i innymi zakłóceniami zasilania.
- **Ładowanie akumulatorów dostosowane do temperatury**  
Wydłużenie czasu eksploatacji akumulatorów przez regulację napięcia ładowania w zależności od temperatury akumulatora.
- **Automatyczne włączenie UPS-a po powrocie zasilania**  
Automatycznie uruchamia podłączony sprzęt w momencie wznowienia zasilania z sieci miejskiej.
- **Automatyczny test**  
Okresowy autotest akumulatora zapewnia wczesne wykrywanie konieczności wymiany.
- **Możliwość zimnego startu**  
Tymczasowe zasilanie akumulatorowe w czasie zaniku zasilania sieciowego.
- **Powiadomienie o rozłączeniu akumulatora**  
Ostrzega, w przypadku gdy akumulator nie jest dostępny i nie może zapewnić zasilania awaryjnego.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

APC SC420I APC Smart-UPS SC 420

APC Smart-UPS SC 420VA - UPS - AC 230 V - 260 wat - 420 VA -  
złącza wyjściowe: 4 - szary

0731304222613

24 miesiące w serwisie

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy baterii:

Kolor:

Zasilacz

Technologia UPS:

Napięcie wejściowe:

Zakres napięcia wejściowego:

Zakres napięcia wejściowego (regulowanego):

Wymagana częstotliwość:

Złącza wejściowe:

UPS - zewnętrzny

Moduł podłączany

Szary

Liniowa interaktywna

AC 230 V

AC 160 - 286 V

AC 151 - 302 V

50/60 Hz

1 x zasilanie IEC 60320 C14

**CTI Telekom Sp. z o.o.**

02-389 Warszawa  
al. Bohaterów Września 9  
NIP: 5262666398  
tel. +4822 398 89 00

---

Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:	4 x zasilanie IEC 60320 C13
Napięcie wyjściowe:	AC 230 V
Zasilanie:	260 wat / 420 VA
Ochrona przepięciowa łącza danych:	Ethernet 10/100Base-TX - RJ-45
Eliminowanie zakłóceń:	Tak
Klasyfikacja energetyczna:	320 dżule
Bateria	
Technologia:	Kwasowo-ołowiowy
Czas pracy (do):	5.5 min przy pełne obciążenie
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x RS-232 - 9 pin D-Sub (DB-9)
Różne	
Dołączone przewody:	Kabel zasilający - zintegrowany - 1.8 m Kabel szeregowy
Charakterystyka:	Alarm dźwiękowy
Zgodność z normami:	Certyfikat FCC Class B, CSA, NOM, UL 1449, UL 1778, FCC Part 15
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	APC PowerChute Business Edition
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - części i robocizna - 2 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	0 - 95%
Wymiary i waga	
Szerokość:	12 cm
Głębokość:	37 cm
Wysokość:	17 cm
Waga:	9 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.