

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/apc-smart-ups-srt-8000va-rm-ups-rack-mountable-ac-230v-8000watt-8000va-ethernet-10100-usb-output-connectors-14-6u-black-p-360590.html>



APC Smart-UPS SRT 8000VA RM UPS rack-mountable AC 230V 8000Watt 8000VA Ethernet 10/100 USB output connectors 14 6U Black

Cena brutto	37 063,44 zł
Cena netto	30 132,88 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	2151352
Kod producenta	SRT8KRMXLI
Kod EAN	731304304296

Opis produktu

Opis

Ten zasilacz UPS APC Smart-UPS przeznaczony jest dla specjalistów IT lub administratorów sieci, aby zapewnić nieprzerwaną pracę i ciągłość działania firmy. Ten UPS on-line o mocy 8 kVA do montażu w szafie 6U zapewnia czystą moc fali sinusoidalnej i wydłużony czas pracy, aby wspierać krytyczną elektronikę podczas przerw w dostawie prądu. Jest wyposażony w wejście 3-przewodowe (1P+N+E)/5-przewodowe (3P+N+E), 6 gniazd IEC 320 C13, 4 gniazda IEC 320 C19 i 3 kable połączeniowe IEC. Zasilacz UPS posiada wbudowaną kartę zarządzania siecią, umożliwiającą monitorowanie i zarządzanie UPS w oparciu o sieć. Zasilacz UPS jest wyposażony w funkcję PowerChute Network Shutdown, która zapewnia płynne zamykanie serwerów fizycznych, maszyn wirtualnych i klastrów HCI. Posiada dodatkowe gniazdo SmartSlot na opcjonalną kartę akcesoriów, taką jak karta we/wy typu Dry Contact. Zasilacz UPS może łączyć się z EcoStruxure IT lub scentralizowanymi platformami zarządzania innych firm. UPS objęty jest 3-letnią gwarancją, natomiast wbudowany akumulator kwasowo-ołowiowy objęty jest 2-letnią gwarancją.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Graficzny wyświetlacz LCD**
Tekst i schematy przedstawiające tryby działania, parametry systemu i alarmy.
- **Połączenie typu 10/100 BaseT**
Urządzenie podłącza się do sieci za pośrednictwem interfejsu 10 lub 100 BaseT.
- **Tryb ekologiczny**
Tryb pracy (rozwiązanie objęte zgłoszeniem patentowym), w którym w wypadku dobrej jakości zasilania zewnętrznego niektóre podzespoły zasilacza są pomijane, co zapewnia wysoką sprawność przy zachowaniu pełnej ochrony.
- **Powiadomienie o awarii akumulatora**
Analiza uszkodzeń akumulatorów z funkcją wczesnego ostrzegania, co pozwala na podjęcie prewencyjnych czynności konserwacyjnych na czas

Produkt:

Nazwa:

APC Smart-UPS SRT 8000VA RM UPS rack-mountable AC 230V 8000Watt 8000VA Ethernet 10/100 USB output connectors 14 6U Black

Opis:

APC Smart-UPS SRT 8000VA RM - UPS (montowany w stojaku) - AC 230 V - 8000 wat - 8000 VA - Ethernet 10/100, USB - złącza wyjściowe: 14 - 6U - czarny - dla P/N: AR2487G, AR3100W, AR3105SP, AR3105W, AR3155W, AR3305W, AR3355SP, AR3355W, NBWL0356A

EAN:

0731304304296

Reklamacje:

Brak gwarancji

Ogólne

Rodzaj urządzenia:	UPS - montowany w stojaku
Wysokość (jednostek w stojaku):	6U
Kolor:	Czarny
Zasilacz	
Technologia UPS:	On-line
Napięcie wejściowe:	AC 230 V
Częstotliwość wyjściowa:	50/60 Hz
Wymagana częstotliwość:	45 - 65 Hz
Złącza wejściowe:	Stałe 5-żyłowe (3PH N G), stałe 3-żyłowe (1PH N G)
Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:	6 x power IEC 60320 C13 4 x zasilanie IEC 60320 C19 1 x stałe 3-żyłowe (HN G) 3 x złącze IEC
Napięcie wyjściowe:	AC 230 V \pm 3% - 50/60 Hz
Zasilanie:	8000 wat / 8000 VA
Kształt fali wyjściowej:	Sinusoida
Eliminowanie zakłóceń:	Tak
Klasyfikacja energetyczna:	480 dżule
Wydajność:	98%
Bateria	
Technologia:	Kwasowo-ołowiowy
Czas pracy (do):	5.3 min przy pełne obciążenie 14.8 min przy ładowanie do połowy 3 godziny
Czas ładowania:	
Charakterystyka:	Opłata serwisowa, zapieczętowane, szczelna
Praca w sieci	
Interfejs do zdalnego zarządzania:	Ethernet 10/100, USB
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x obsługa (Ethernet) - RJ-45 1 x obsługa (USB) - USB 4 pin Typ B 1 x EPO (emergency power off) 1 x szeregowo - RJ-45 1 (całkowity) / 1 (wolna) x SmartSlot
Gniazda rozszerzeń:	
Różne	
Charakterystyka:	Alarm dźwiękowy, wyświetlacz LCD
Zgodność z normami:	C-Tick, VDE, IEC 60950, EN 50091-2, RoHS, EN 50091-1, REACH, EN 62040-2, IP20, EAC
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	APC PowerChute Business Edition
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata Gwarancja ograniczona - baterie - 2 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	0-95% (niekondensująca)
Emisja dźwięku:	55 dBA
Wymiary i waga	
Szerokość:	43.2 cm
Głębokość:	71.5 cm
Wysokość:	26.3 cm
Waga:	111.82 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	60 cm
Głębokość transportowa:	1 m
Wysokość transportowa:	46.1 cm
Waga transportowa:	130 kg
Informacja o kompatybilności	
Zaprojektowany dla:	P/N: ACCS1000, ACCS1001, ACCS1002, ACCS1003, ACCS1004, ACCS1005, ACCS1006, ACCS1007, ACDC1015, ACDC1016, ACDC1017, ACDC1019, ACDC1020, ACDC2513, ACF001, ACF002, AP5017, AP5602, AP5606, AP5607, AP5616, AP92200, AP9290, AR2400, AR2400FP1, AR2401, AR2407, AR2480, AR2487, AR2487G, AR2500, AR2507, AR2580, AR2587, AR3000, AR3100, AR3100G, AR3100SP, AR3100SP1, AR3100SP2, AR3100TAA, AR3100W, AR3100X609, AR3100X610, AR3100X617, AR3101, AR3104, AR3104SP1, AR3105, AR3105SP, AR3105W, AR3107, AR3107G, AR3107SP,

AR3107X609, AR3107X610, AR3107X617, AR3130, AR3150,
AR3150SP, AR3150SP1, AR3150SP2, AR3150W, AR3150X609,
AR3150X610, AR3150X617, AR3155, AR3155SP, AR3155W,
AR3157, AR3157SP, AR3157X609, AR3157X610, AR3157X617,
AR3200, AR3300, AR3300G, AR3300SP, AR3300W,
AR3300X609, AR3300X610, AR3300X617, AR3305, AR3305SP,
AR3305W, AR3307, AR3307SP, AR3307W, AR3307X609,
AR3307X610, AR3307X617, AR3350, AR3350SP, AR3350W,
AR3350X609, AR3350X610, AR3350X617, AR3355, AR3355SP,
AR3355W, AR3357, AR3357SP, AR3357X609, AR3357X610,
AR3357X617, AR7007, AR7050, AR7057, AR8135BLK,
NBWL0356A

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.