

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/apc-smc1000i-2uc-apc-smart-ups-c-1000va-lcd-rm-2u-230v-with-smartconnect-p-220630.html>



## APC SMC1000I-2UC APC Smart-UPS C 1000VA LCD RM 2U 230V with SmartConnect

Cena brutto	<b>3 546,36 zł</b>
Cena netto	<b>2 883,22 zł</b>
Dostępność	<b>Obecnie brak - zapytaj o dostępność</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>3038806</b>
Kod producenta	<b>SMC1000I-2UC</b>
Kod EAN	<b>731304332930</b>

### Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Wysokość (jednostek w stojaku):

Kolor:

W pakiecie z:

Zasilacz

Technologia UPS:

Napięcie wejściowe:

Zakres napięcia wejściowego:

Zakres napięcia wejściowego (regulowanego):

Częstotliwość wyjściowa:

Wymagana częstotliwość:

Złącza wejściowe:

Napięcie wyjściowe:

Zasilanie:

Kształt fali wyjściowej:

Eliminowanie zakłóceń:

Klasyfikacja energetyczna:

Zabezpieczenie obwodu:

Bateria

Ilość:

Technologia:

Czas pracy (do):

Czas ładowania:

Praca w sieci

Interfejs do zdalnego zarządzania:

APC SMC1000I-2UC APC Smart-UPS C 1000VA LCD RM 2U 230V with SmartConnect

APC Smart-UPS C - UPS (montowany w stojaku) - AC 230 V - 600 wat - 1000 VA - USB, serial - złącza wyjściowe: 4 - 2U - czarny - z APC SmartConnect - dla P/N: AR4018SPX432, AR4024SP, AR4024SPX429, AR4024SPX431, AR4024SPX432, NBWL0356A

0731304332930

24 miesiące w serwisie

UPS - montowany w stojaku

2U

Czarny

APC SmartConnect

Liniowa interaktywna

AC 230 V

AC 180 - 287 V

AC 170 - 300 V

57 - 63 Hz

50/60 Hz

1 x zasilanie IEC 60320 C14

AC 230 V ± 5% - 57 - 63 Hz

600 wat / 1000 VA

Sinusoida

Tak

459 dżule

Odcięcie obwodu

1

Kwasowo-ołowiowy

16 min przy ładowanie do połowy

6 min przy pełne obciążenie

3 godziny

USB, serial

Różne

Dołączone przewody:

Zestaw do montowania w stojaku:

Charakterystyka:

Zgodność z normami:

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Dołączone oprogramowanie:

Gwarancja producenta:

Obsługa i wsparcie:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

Emisja dźwięku:

Wymiary i waga

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa:

Głębokość transportowa:

Wysokość transportowa:

Waga transportowa:

Informacja o kompatybilności

Zaprojektowany dla:

Kabel zasilający

Kabel USB - zewnętrzna

Dołączony

Alarm dźwiękowy, wyświetlacz LCD, Automatyczna regulacja napięcia (AVR), funkcja cold-start, resetowanie wyłączenia automatycznego, automatyczne samotestowanie, baterie z możliwością wymiany bez przerywania pracy  
C-Tick, GOST, UL 1449, VDE, RoHS, REACH

APC PowerChute Business Edition

Gwarancja ograniczona - części i robocizna - 2 lata

0 °C

40 °C

0 - 95%

42 dBA

43.2 cm

40.6 cm

8.9 cm

20.52 kg

59.4 cm

58.4 cm

24.1 cm

22.33 kg

P/N: ACCS1000, ACCS1001, ACCS1002, ACCS1003, ACCS1004, ACCS1005, ACCS1006, ACCS1007, ACDC1015, ACDC1016, ACDC1017, ACDC1019, ACDC1020, ACDC1021, ACDC2513, ACF001, ACF002, ACF003, ACF101BLK, ACF102BLK, ACF201BLK, ACF400, ACF600, AP5017, AP5602, AP5606, AP5607, AP5616, AP92200, AP9290, AR100, AR100HD, AR202, AR203A, AR204A, AR2101, AR2102BLK, AR2144BLK, AR2145BLK, AR2200, AR2280, AR2400, AR2400FP1, AR2401, AR2407, AR2480, AR2487, AR2487G, AR2500, AR2507, AR2580, AR2587, AR2900, AR2901, AR3000, AR3100, AR3100G, AR3100SP, AR3100SP1, AR3100SP2, AR3100TAA, AR3100W, AR3100X609, AR3100X610, AR3100X617, AR3101, AR3104, AR3104SP1, AR3105, AR3105SP, AR3105W, AR3107, AR3107G, AR3107SP, AR3107X609, AR3107X610, AR3107X617, AR3130, AR3140, AR3140G, AR3140W, AR3150, AR3150SP, AR3150SP1, AR3150SP2, AR3150W, AR3150X609, AR3150X610, AR3150X617, AR3155, AR3155SP, AR3155W, AR3157, AR3157SP, AR3157X609, AR3157X610, AR3157X617, AR3200, AR3300, AR3300G, AR3300SP, AR3300W, AR3300X609, AR3300X610, AR3300X617, AR3305, AR3305SP, AR3305W, AR3307, AR3307SP, AR3307W, AR3307X609, AR3307X610, AR3307X617, AR3340, AR3340G, AR3340W, AR3347, AR3350, AR3350SP, AR3350W, AR3350X609, AR3350X610, AR3350X617, AR3355, AR3355SP, AR3355W, AR3357, AR3357SP, AR3357X609, AR3357X610, AR3357X617, AR4018, AR4018A, AR4018I, AR4018IA, AR4018IX429, AR4018IX431, AR4018IX432, AR4018SP, AR4018SPX429, AR4018SPX431, AR4018SPX432, AR4018X429, AR4018X431, AR4018X432, AR4024, AR4024A, AR4024I, AR4024IA, AR4024IX429, AR4024IX431, AR4024IX432, AR4024SP, AR4024SPX429, AR4024SPX431, AR4024SPX432, AR4024X429, AR4024X431, AR4024X432, AR4038, AR4038A, AR4038I, AR4038IA, AR4038IX429, AR4038IX431, AR4038IX432, AR4038X429, AR4038X432, AR7007, AR7050, AR7057, NBWL0356A

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.