

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/apc-smc1500i-2uc-apc-smart-ups-c-1500va-lcd-rm-2u-230v-with-smartconnect-p-83831.html>

APC SMC1500I-2UC APC Smart-UPS C 1500VA LCD RM 2U 230V with SmartConnect



Cena brutto	4 442,66 zł
Cena netto	3 611,92 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3038809
Kod producenta	SMC1500I-2UC
Kod EAN	731304332954

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Wysokość (jednostek w stojaku):

Kolor:

W pakiecie z:

Zasilacz

Technologia UPS:

Napięcie wejściowe:

Zakres napięcia wejściowego:

Zakres napięcia wejściowego (regulowanego):

Częstotliwość wyjściowa:

Wymagana częstotliwość:

Złącza wejściowe:

Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:

Napięcie wyjściowe:

Zasilanie:

Kształt fali wyjściowej:

Eliminowanie zakłóceń:

Klasyfikacja energetyczna:

Zabezpieczenie obwodu:

Bateria

Ilość:

Technologia:

Czas pracy (do):

APC SMC1500I-2UC APC Smart-UPS C 1500VA LCD RM 2U 230V with SmartConnect

APC Smart-UPS C SMC1500I-2UC - UPS (montowany w stojaku)
- AC 220/230/240 V - 900 wat - 1500 VA - RS-232, USB - złącza wyjściowe: 4 - 2U - czarny - z APC SmartConnect

0731304332954

24 miesiące w serwisie

UPS - montowany w stojaku

2U

Czarny

APC SmartConnect

Liniowa interaktywna

AC 220/230/240 V

AC 180 - 287 V

AC 170 - 300 V

50/60 Hz ± 3Hz

50/60 Hz ± 3Hz

1 x zasilanie IEC 60320 C14

4 x zasilanie IEC 60320 C13

2 x zworka IEC

AC 230 V ± 5% - 50/60 Hz

900 wat / 1500 VA

Sinusoida

Tak

459 dżule

Odcięcie obwodu

1

Kwasowo-ołowiowy

10.1 min przy pełne obciążenie

25 min przy ładowanie do połowy

173 min przy 50 W

107 min przy 100 W

59 min przy 200 watów

	39.2 min przy 300 W
	28.6 min przy 400 watów
	22.1 min przy 500 watów
	17.6 min przy 600 watów
	14.4 min przy 700 Watts
	12 min przy 800 watów
	10.1 min przy 900 W
Czas ładowania:	3 godziny
Charakterystyka:	Opłata serwisowa
Praca w sieci	
Interfejs do zdalnego zarządzania:	RS-232, USB
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x obsługa (USB) - USB 4 pin Typ B 1 x szeregowo - RJ-45
Różne	
Dołączone przewody:	Kabel szeregowy - zewnętrzna Kabel USB - zewnętrzna
Charakterystyka:	Alarm dźwiękowy, wyświetlacz LCD, Automatyczna regulacja napięcia (AVR), funkcja cold-start, resetowanie wyłączenia automatycznego, automatyczne samotestowanie, baterie z możliwością wymiany bez przerywania pracy CSA, C-Tick, GOST, UL 1778, VDE
Zgodność z normami:	
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	APC PowerChute Business Edition
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - części i robocizna - 2 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	0 - 95%
Emisja dźwięku:	46 dBA
Wymiary i waga	
Szerokość:	43.2 cm
Głębokość:	47.7 cm
Wysokość:	8.6 cm
Waga:	28.64 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	59.4 cm
Głębokość transportowa:	60.3 cm
Wysokość transportowa:	25.1 cm
Waga transportowa:	31.91 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.