

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/apc-smc1500ic-apc-smart-ups-c-1500va-lcd-230v-with-smartconnect-p-112782.html>



APC SMC1500IC APC Smart-UPS C 1500VA LCD 230V with SmartConnect

Cena brutto	3 492,58 zł
Cena netto	2 839,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3038993
Kod producenta	SMC1500IC
Kod EAN	731304332961

Opis produktu

Opis

APC Smart-UPS posiada wyświetlacz LCD z informacjami o statusie, który udostępnia przegląd stanu najważniejszych zasilaczy UPS. Wyświetla różne wskaźniki stanu oraz wykresy obciążenia i naładowania akumulatora. Wydłużenie czasu eksploatacji akumulatorów możliwe jest przez regulację napięcia ładowania w zależności od temperatury akumulatora. Większa dostępność systemów jest możliwa dzięki korygowaniu stanów niskiego i wysokiego napięcia bez użycia akumulatorów.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Tryb ekologiczny**
Tryb pracy (rozwiązanie objęte zgłoszeniem patentowym), w którym w wypadku dobrej jakości zasilania zewnętrznego niektóre podzespoły zasilacza są pomijane, co zapewnia wysoką sprawność przy zachowaniu pełnej ochrony.
- **Czysty wyjściowy przebieg sinusoidalny przy zasilaniu z akumulatora**
Symuluje zasilanie sieciowe w celu zapewnienia jak największej zgodności z serwerami z aktywnie korygowanym współczynnikiem mocy obciążenia oraz wrażliwymi urządzeniami elektronicznymi.
- **Wyświetlacz LCD z informacjami o statusie**
Udostępnia przegląd stanu najważniejszych zasilaczy UPS. Wyświetla różne wskaźniki stanu oraz wykresy obciążenia i naładowania akumulatora.
- **Wysoka sprawność online**
Oznacza to niższe koszty i mniejszą emisję ciepła.
- **Możliwość zimnego startu**
Umożliwia tymczasowe zasilanie akumulatorowe w czasie zaniku zasilania sieciowego.
- **Ładowanie akumulatorów dostosowane do temperatury**
Wydłużenie czasu eksploatacji akumulatorów możliwe jest przez regulację napięcia ładowania w zależności od temperatury akumulatora.
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR) z funkcją korekcji niskich i wysokich napięć**
Większa dostępność systemów jest możliwa dzięki korygowaniu stanów niskiego i wysokiego napięcia bez użycia akumulatorów.
- **Inteligentne zarządzanie akumulatorami**
Maksymalizacja wydajności, czasu eksploatacji i niezawodności akumulatorów jest możliwa dzięki inteligentnemu ładowaniu precyzyjnemu.
- **Filtrowanie napięcia**
Chroni podłączone obciążenia przed przepięciami, impulsami elektrycznymi, uderzeniami pioruna i innymi zakłóceniami zasilania.
- **Automatyczne włączenie UPS-a po powrocie zasilania**
Automatycznie uruchamia podłączony sprzęt w momencie wznowienia zasilania z sieci miejskiej.
- **Automatyczny test**
Okresowy autotest akumulatora zapewnia wczesne wykrywanie konieczności wymiany.
- **Powiadomienie o rozłączeniu akumulatora**
Ostrzega, w przypadku gdy akumulator nie jest dostępny i nie może zapewnić zasilania awaryjnego.
- **Akumulatory wymienne przez użytkownika "na gorąco" bez przerywania pracy systemu**
Umożliwia zasilanie bezprzerwowe o znakomitych parametrach na czas operacji wymiany akumulatorów.

Produkt:	
Nazwa:	APC SMC1500IC APC Smart-UPS C 1500VA LCD 230V with SmartConnect
Opis:	APC Smart-UPS C 1500VA LCD - UPS - AC 230 V - 900 wat - 1500 VA - USB - złącza wyjściowe: 8 - czarny - z APC SmartConnect
EAN:	0731304332961
Gwarancja producenta:	24 miesiące w serwisie
Ogólne	
Rodzaj urządzenia:	UPS - zewnętrzny
Kolor:	Czarny
W pakiecie z:	APC SmartConnect
Zasilacz	
Technologia UPS:	Liniowa interaktywna
Napięcie wejściowe:	AC 230 V
Zakres napięcia wejściowego:	AC 180 - 287 V
Zakres napięcia wejściowego (regulowanego):	AC 170 - 300 V
Częstotliwość wyjściowa:	50/60 Hz \pm 3Hz
Wymagana częstotliwość:	50/60 Hz \pm 3%
Złącza wejściowe:	1 x zasilanie IEC 60320 C14
Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:	8 x zasilanie IEC 60320 C13
Napięcie wyjściowe:	AC 230 V \pm 5% - 50/60 Hz
Zasilanie:	900 wat / 1500 VA
Kształt fali wyjściowej:	Sinusoida
Eliminowanie zakłóceń:	Tak
Klasyfikacja energetyczna:	459 dżule
Zabezpieczenie obwodu:	Odcięcie obwodu
Bateria	
Ilość:	1
Technologia:	Kwasowo-ołowiowy
Czas pracy (do):	4 min przy pełne obciążenie 11 min przy ładowanie do połowy
Czas ładowania:	3 godziny
Czas Transferu:	6 ms
Charakterystyka:	Oplata serwisowa, zapieczętowane, szczelna
Praca w sieci	
Interfejs do zdalnego zarządzania:	USB
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x zarządzanie - RJ-45 1 x USB - 4 pin USB Typ A
Różne	
Charakterystyka:	Alarm dźwiękowy, wyświetlacz LCD, Automatyczna regulacja napięcia (AVR), funkcja cold-start, resetowanie wyłączenia automatycznego, automatyczne samotestowanie, baterie z możliwością wymiany bez przerywania pracy, Funkcje Green, automatyczny restart, ładowanie akumulatora z kompensacją temperatury CSA, C-Tick, GOST, UL 1778, VDE
Zgodność z normami:	
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	APC PowerChute Business Edition
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 2 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	0 - 95%
Emisja dźwięku:	45 dBA
Wymiary i waga	
Szerokość:	17.1 cm
Głębokość:	43.9 cm
Wysokość:	21.9 cm
Waga:	24.09 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	32.8 cm
Głębokość transportowa:	59.5 cm
Wysokość transportowa:	37.6 cm
Waga transportowa:	27.23 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

za zawarte w nich ewentualne błędy.