

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/apc-smt1000ic-apc-smart-ups-1000va-lcd-230v-with-smartconnect-p-182627.html>



APC SMT1000IC APC Smart-UPS 1000VA LCD 230V with SmartConnect

Cena brutto	2 975,18 zł
Cena netto	2 418,85 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3038811
Kod producenta	SMT1000IC
Kod EAN	731304332978

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Kolor:

W pakiecie z:

Zasilacz

Technologia UPS:

Napięcie wejściowe:

Zakres napięcia wejściowego:

Zakres napięcia wejściowego (regulowanego):

Częstotliwość wyjściowa:

Wymagana częstotliwość:

Złącza wejściowe:

Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:

Napięcie wyjściowe:

Zasilanie:

Kształt fali wyjściowej:

Eliminowanie zakłóceń:

Klasyfikacja energetyczna:

Zabezpieczenie obwodu:

Bateria

Ilość:

Technologia:

Czas pracy (do):

APC SMT1000IC APC Smart-UPS 1000VA LCD 230V with SmartConnect

APC Smart-UPS SMT1000IC - UPS - AC 220/230/240 V - 700 wat - 1000 VA - RS-232, USB - złącza wyjściowe: 8 - czarny - z APC SmartConnect

0731304332978

24 months; 6 months for accessories

UPS - zewnętrzny

Czarny

APC SmartConnect

Liniowa interaktywna

AC 220/230/240 V

AC 160 - 286 V

AC 151 - 302 V

50/60 Hz \pm 3Hz

50/60 Hz \pm 3Hz

1 x zasilanie IEC 60320 C14

8 x zasilanie IEC 60320 C13

2 x zworka IEC

AC 230 V \pm 5% - 50/60 Hz

700 wat / 1000 VA

Sinusoida

Tak

459 dżule

Odcięcie obwodu

1

Kwasowo-ołowiowy

5.8 min przy pełne obciążenie

19.1 min przy ładowanie do połowy

183 min przy 50 W

100 min przy 100 W

45.2 min przy 200 watów

24.7 min przy 300 W

15 min przy 400 watów

9.8 min przy 500 watów

Czas ładowania:	7.1 min przy 600 watów
Czas Transferu:	5.8 min przy 700 Watts
Charakterystyka:	3 godziny
Praca w sieci	6 ms
Interfejs do zdalnego zarządzania:	Opłata serwisowa, zapieczętowane, szczelna
Rozszerzenie / połączenie	RS-232, USB
Interfejsy:	1 x obsługa (RS-232)
	1 x USB
	1 x EPO (emergency power off)
	1 (całkowity) / 1 (wolna) x SmartSlot
Gniazda rozszerzeń:	
Różne	
Dołączone przewody:	Kabel szeregowy - zewnętrzna
	Kabel USB - zewnętrzna
Charakterystyka:	Alarm dźwiękowy, odcięcie napięcia "ratunkowe", wyświetlacz LCD, Automatyczna regulacja napięcia (AVR), funkcja cold-start, automatyczne samotestowanie, przewidywalny komunikat o błędzie, baterie z możliwością wymiany bez przerywania pracy, miernik energii
Zgodność z normami:	CSA, UL 1778, VDE, IEC 62040-2, EN 62040-2, EAC, RCM, IEC 62040-1, EN 62040-1
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	APC PowerChute Business Edition
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - wymiana lub naprawa - 3 lata
	Gwarancja ograniczona - baterie - 2 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	0 - 95%
Emisja dźwięku:	41 dBA
Wymiary i waga	
Szerokość:	17.1 cm
Głębokość:	43.9 cm
Wysokość:	21.9 cm
Waga:	18.86 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	32.8 cm
Głębokość transportowa:	59.5 cm
Wysokość transportowa:	37.6 cm
Waga transportowa:	22.77 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.