

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/apc-smt1000rmi2uc-apc-smart-ups-1000va-lcd-rm-2u-230v-with-smartconnect-p-112746.html>

APC SMT1000RMI2UC APC Smart-UPS 1000VA LCD RM 2U 230V with SmartConnect



Cena brutto	4 154,16 zł
Cena netto	3 377,37 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3038816
Kod producenta	SMT1000RMI2UC
Kod EAN	731304332985

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Wysokość (jednostek w stojaku):

Kolor:

W pakiecie z:

Zasilacz

Technologia UPS:

Napięcie wejściowe:

Zakres napięcia wejściowego:

Zakres napięcia wejściowego (regulowanego):

Częstotliwość wyjściowa:

Wymagana częstotliwość:

Złącza wejściowe:

Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:

Napięcie wyjściowe:

Zasilanie:

Kształt fali wyjściowej:

Eliminowanie zakłóceń:

Klasyfikacja energetyczna:

Zabezpieczenie obwodu:

Bateria

Technologia:

Czas pracy (do):

Czas ładowania:

Charakterystyka:

Praca w sieci

Interfejs do zdalnego zarządzania:

APC SMT1000RMI2UC APC Smart-UPS 1000VA LCD RM 2U
230V with SmartConnect

APC Smart-UPS 1000VA LCD RM - UPS (montowany w stojaku) -
AC 220/230/240 V - 700 wat - 1000 VA - Ethernet 10/100,
RS-232, USB - złącza wyjściowe: 4 - 2U - czarny - z APC
SmartConnect - dla P/N: AR4018SPX432, AR4024SP,
AR4024SPX429, AR4024SPX431, AR4024SPX432, NBWL0356A
0731304332985

24 months; 6 months for accessories

UPS - montowany w stojaku

2U

Czarny

APC SmartConnect

Liniowa interaktywna

AC 220/230/240 V

AC 160 - 280 V

AC 151 - 302 V

57 - 63 Hz

50/60 Hz

Zasilanie IEC 60320 C14

4 x zasilanie IEC 60320 C13

AC 220/230/240 V 57 - 63 Hz

700 wat / 1000 VA

Sinusoida

Tak

459 dżule

Odcięcie obwodu

Kwasowo-ołowiowy

8.5 min przy pełne obciążenie

3 godziny

Opłata serwisowa, zapieczętowane, szczelna

Ethernet 10/100, RS-232, USB

Protokół zdalnego zarządzania: Rozszerzenie / połączenie Interfejsy:	SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, SSH, SSH-2 1 x obsługa (USB) - USB 4 pin Typ B 1 x obsługa (RS-232) - RJ-45 1 x obsługa (Ethernet) - RJ-45 1 (całkowity) / 1 (wolna) x SmartSlot
Gniazda rozszerzeń: Różne Dołączone przewody:	Kabel szeregowy Kabel USB Dołączony
Zestaw do montowania w stojaku: Charakterystyka:	Alarm dźwiękowy, wyświetlacz LCD, Automatyeczna regulacja napięcia (AVR), wskaźniki LED
Zgodność z normami:	CSA, UL 1778, VDE, IEC 62040-2, EN 62040-2, EAC, RCM, IEC 62040-1, EN 62040-1
Oprogramowanie / Wymagania systemowe Dołączone oprogramowanie: Standardy ochrony środowiska ENERGY STAR: Gwarancja producenta Obsługa i wsparcie:	APC PowerChute Business Edition Tak Gwarancja ograniczona - 3 lata Gwarancja ograniczona - baterie - 2 lata
Parametry środowiska Minimalna temperatura pracy: Maksymalna temperatura pracy: Dopuszczalna wilgotność: Emisja dźwięku: Wymiary i waga Szerokość: Głębokość: Wysokość: Waga: Wielkość i waga (ładunek) Szerokość transportowa: Głębokość transportowa: Wysokość transportowa: Waga transportowa: Informacja o kompatybilności Zaprojektowany dla:	0 °C 40 °C 0 - 95% 45 dBA 47.7 cm 43.2 cm 8.6 cm 28.18 kg 59.4 cm 60.3 cm 25.1 cm 31.45 kg P/N: ACCS1000, ACCS1001, ACCS1002, ACCS1003, ACCS1004, ACCS1005, ACCS1006, ACCS1007, ACDC1015, ACDC1016, ACDC1017, ACDC1019, ACDC1020, ACDC1021, ACDC2513, ACF001, ACF002, ACF003, ACF101BLK, ACF102BLK, ACF201BLK, ACF400, ACF600, AP5017, AP5602, AP5606, AP5607, AP5616, AP92200, AP9290, AR100, AR100HD, AR202, AR203A, AR204A, AR2101, AR2102BLK, AR2144BLK, AR2145BLK, AR2200, AR2280, AR2400, AR2400FP1, AR2401, AR2407, AR2480, AR2487, AR2487G, AR2500, AR2507, AR2580, AR2587, AR2900, AR2901, AR3000, AR3100, AR3100G, AR3100SP, AR3100SP1, AR3100SP2, AR3100TAA, AR3100W, AR3100X609, AR3100X610, AR3100X617, AR3101, AR3104, AR3104SP1, AR3105, AR3105SP, AR3105W, AR3107, AR3107G, AR3107SP, AR3107X609, AR3107X610, AR3107X617, AR3130, AR3140, AR3140G, AR3140W, AR3150, AR3150SP, AR3150SP1, AR3150SP2, AR3150W, AR3150X609, AR3150X610, AR3150X617, AR3155, AR3155SP, AR3155W, AR3157, AR3157SP, AR3157X609, AR3157X610, AR3157X617, AR3200, AR3300, AR3300G, AR3300SP, AR3300W, AR3300X609, AR3300X610, AR3300X617, AR3305, AR3305SP, AR3305W, AR3307, AR3307SP, AR3307W, AR3307X609, AR3307X610, AR3307X617, AR3340, AR3340G, AR3340W, AR3347, AR3350, AR3350SP, AR3350W, AR3350X609, AR3350X610, AR3350X617, AR3355, AR3355SP, AR3355W, AR3357, AR3357SP, AR3357X609, AR3357X610, AR3357X617, AR4018, AR4018A, AR4018I, AR4018IA, AR4018IX429, AR4018IX431, AR4018IX432, AR4018SP, AR4018SPX429, AR4018SPX431, AR4018SPX432, AR4024, AR4024A, AR4024I, AR4024IA, AR4024IX429, AR4024IX431, AR4024IX432, AR4024SP, AR4024SPX429, AR4024SPX431, AR4024SPX432, AR4024X429, AR4024X431, AR4024X432, AR4038, AR4038A,

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

AR4038I, AR4038IA, AR4038IX429, AR4038IX431,
AR4038IX432, AR4038X429, AR4038X432, AR7007, AR7050,
AR7057, NBWL0356A

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.