

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/apc-smt1500i-apc-smart-ups-1500-va-lcd-230v-p-242878.html>



APC SMT1500I APC Smart-UPS 1500 VA LCD 230V

Cena brutto	3 807,72 zł
Cena netto	3 095,71 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	1597839
Kod producenta	SMT1500I
Kod EAN	731304268680

Opis produktu

Opis

Zasilacze Smart-UPS chronią sprzęt i niewrażliwe dane przed kosztownymi zakłóceniami w pracy. W sposób efektywny i niezawodny zapewniają stabilne zasilanie klasy sieciowej. Intuicyjny interfejs z wyświetlaczem LCD dostarcza przejrzystych i precyzyjnych informacji w wielu językach, umożliwia też lokalne konfigurowanie zasilacza UPS za pomocą klawiszy nawigacyjnych.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wysoka sprawność online**
Zapewnia niższe koszty i mniejszą emisję ciepła.
- **Tryb ekologiczny**
Tryb pracy, w którym w wypadku dobrej jakości zasilania zewnętrznego niektóre podzespoły zasilacza są pomijane, co zapewnia wysoką sprawność przy zachowaniu pełnej ochrony.
- **Licznik energii**
Informuje o rzeczywistej liczbie pobranych kilowatogodzin.
- **Prognoza daty wymiany akumulatora**
Dostarcza dynamicznie aktualizowanych informacji o zalecany terminie wymiany akumulatorów (miesiąc i rok), wspomagając długoterminowe planowanie utrzymania infrastruktury.
- **Intuicyjny interfejs z wyświetlaczem LCD**
Dostarcza przejrzystych i precyzyjnych informacji w wielu językach, umożliwia też lokalne konfigurowanie zasilacza UPS za pomocą klawiszy nawigacyjnych.
- **Pojedyncza zarządzana grupa gniazd wyjściowych**
Pojedynczą grupą gniazd można niezależnie sterować z zasilacza UPS, co pozwala na selektywne restartowanie zawieszonych urządzeń, programowanie sekwencji włączania/wyłączania oraz czasowe wyłączanie obciążeń nienewralgicznych.
- **Czysty wyjściowy przebieg sinusoidalny przy zasilaniu z akumulatora**
Symuluje zasilanie sieciowe w celu zapewnienia jak największej zgodności z serwerami z aktywnie korygowanym współczynnikiem mocy obciążenia oraz wrażliwymi urządzeniami elektronicznymi.
- **Możliwość zimnego startu**
Umożliwia tymczasowe zasilanie akumulatorowe w czasie zaniku zasilania sieciowego.
- **Gniazdo typu SmartSlot**
Dostosuj właściwości UPS-a za pomocą kart do zarządzania.
- **Ładowanie akumulatorów dostosowane do temperatury**
Umożliwia wydłużenie czasu eksploatacji akumulatorów przez regulację napięcia ładowania w zależności od temperatury akumulatora.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

APC SMT1500I APC Smart-UPS 1500 VA LCD 230V
APC Smart-UPS 1500 LCD - UPS - AC 230 V - 1 kW - 1500 VA -
RS-232, USB - złącza wyjściowe: 8 - czarny
0731304268680
24 miesiące w serwisie

Rodzaj urządzenia:	UPS - zewnętrzny
Kolor:	Czarny
Zasilacz	
Technologia UPS:	Liniowa interaktywna
Napięcie wejściowe:	AC 230 V
Zakres napięcia wejściowego:	AC 160 - 286 V
Zakres napięcia wejściowego (regulowanego):	AC 151 - 302 V
Częstotliwość wyjściowa:	47 - 53 / 57 - 63 Hz
Wymagana częstotliwość:	50/60 Hz
Złącza wejściowe:	Zasilanie IEC 60320 C14
Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:	8 x power IEC 60320 C13
Napięcie wyjściowe:	AC 220/230/240 V $\pm$ 5% - 47 - 53 / 57 - 63 Hz
Zasilanie:	1 kW / 1500 VA
Kształt fali wyjściowej:	Sinusoida
Eliminowanie zakłóceń:	Tak
Klasyfikacja energetyczna:	459 dżule
Zabezpieczenie obwodu:	Odcięcie obwodu
Bateria	
Ilość:	1
Technologia:	Kwasowo-ołowiowy
Czas pracy (do):	6.7 min przy pełne obciążenie 23.9 min przy ładowanie do połowy 3 godziny
Czas ładowania:	
Praca w sieci	
Interfejs do zdalnego zarządzania:	RS-232, USB
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x obsługa (RS-232) 1 x obsługa (USB) 1 (całkowity) / 1 (wolna) x SmartSlot
Gniazda rozszerzeń:	
Różne	
Dołączone przewody:	Kabel szeregowy - zewnętrzna Kabel USB - zewnętrzna Kabel zasilający - zewnętrzna - 1.8 m Alarm dźwiękowy, wyświetlacz LCD, funkcja cold-start C-Tick, UL 1449, VDE, EN 50091-2, RoHS Exemption 7b, EN 50091-1, REACH
Charakterystyka:	
Zgodność z normami:	
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	Sterowniki i programy użytkowe
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata Gwarancja ograniczona - baterie - 2 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	0 - 95%
Emisja dźwięku:	45 dBA
Wymiary i waga	
Szerokość:	17.1 cm
Głębokość:	43.9 cm
Wysokość:	21.9 cm
Waga:	24.1 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	32.8 cm
Głębokość transportowa:	59.5 cm
Wysokość transportowa:	37.6 cm
Waga transportowa:	27.2 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.