

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/apc-smt1500rmi2uc-apc-smart-ups-1500va-lcd-rm-2u-230v-with-smartconnect-p-215121.html>

APC SMT1500RMI2UC APC Smart-UPS 1500VA LCD RM 2U 230V with SmartConnect



Cena brutto	5 116,54 zł
Cena netto	4 159,79 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3038819
Kod producenta	SMT1500RMI2UC
Kod EAN	731304333005

Opis produktu

Opis

APC Smart-UPS posiada intuicyjny interfejs z wyświetlaczem LCD, który dostarcza przejrzystych i precyzyjnych informacji w wielu językach, umożliwia też lokalne konfigurowanie zasilacza UPS za pomocą klawiszy nawigacyjnych. Prognoza daty wymiany akumulatora dostarcza dynamicznie aktualizowanych informacji o zalecanym terminie wymiany akumulatorów (miesiąc i rok), wspomagając długoterminowe planowanie utrzymania infrastruktury. APC Smart-UPS umożliwia również szybkie raportowanie stanu urządzenia i zasilania za pomocą wizualnych wskaźników.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Intuicyjny interfejs z wyświetlaczem LCD**
Dostarcza przejrzystych i precyzyjnych informacji w wielu językach, umożliwia też lokalne konfigurowanie zasilacza UPS za pomocą klawiszy nawigacyjnych.
- **Konstrukcja wysokoczęstotliwościowa**
Oznacza to ograniczenie liczby lub całkowite wyeliminowanie dużych i ciężkich transformatorów.
- **Prognoza daty wymiany akumulatora**
Dostarcza dynamicznie aktualizowanych informacji o zalecanym terminie wymiany akumulatorów (miesiąc i rok), wspomagając długoterminowe planowanie utrzymania infrastruktury.
- **Tryb ekologiczny**
Tryb pracy (rozwiązanie objęte zgłoszeniem patentowym), w którym w wypadku dobrej jakości zasilania zewnętrznego niektóre podzespoły zasilacza są pomijane, co zapewnia wysoką sprawność przy zachowaniu pełnej ochrony.
- **Licznik energii**
Informuje o rzeczywistej liczbie pobranych kilowatogodzin.
- **Czysty wyjściowy przebieg sinusoidalny przy zasilaniu z akumulatora**
Symuluje zasilanie sieciowe w celu zapewnienia jak największej zgodności z serwerami z aktywnie korygowanym współczynnikiem mocy obciążenia oraz wrażliwymi urządzeniami elektronicznymi.
- **Wiele zarządzanych grup gniazd wyjściowych**
Wieloma grupami gniazd można niezależnie sterować z zasilacza UPS, co pozwala na selektywne restartowanie zawieszonych urządzeń, programowanie sekwencji włączania/wyłączania oraz czasowe wyłączanie obciążeń nienewralgicznych.
- **Wysoka sprawność online**
Oznacza to niższe koszty i mniejszą emisję ciepła.
- **Gniazdo typu SmartSlot**
Dostosuj właściwości UPS-a za pomocą kart do zarządzania.
- **Możliwość zimnego startu**
Umożliwia tymczasowe zasilanie akumulatorowe w czasie zaniku zasilania sieciowego.
- **Ładowanie akumulatorów dostosowane do temperatury**
Wydłużenie czasu eksploatacji akumulatorów możliwe jest przez regulację napięcia ładowania w zależności od temperatury akumulatora.
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR) z funkcją korekcji niskich i wysokich napięć**
Większa dostępność systemów jest możliwa dzięki korygowaniu stanów niskiego i wysokiego napięcia bez użycia

akumulatorów.

- **Wskaźnik statusu LED**

Umożliwia szybkie raportowanie stanu urządzenia i zasilania za pomocą wizualnych wskaźników.

- **Powiadomienie o rozłączeniu akumulatora**

Ostrzega, w przypadku gdy akumulator nie jest dostępny i nie może zapewnić zasilania awaryjnego.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Wysokość (jednostek w stojaku):

Kolor:

W pakiecie z:

Zasilacz

Technologia UPS:

Napięcie wejściowe:

Zakres napięcia wejściowego:

Zakres napięcia wejściowego (regulowanego):

Częstotliwość wyjściowa:

Wymagana częstotliwość:

Złącza wejściowe:

Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:

Napięcie wyjściowe:

Zasilanie:

Kształt fali wyjściowej:

Eliminowanie zakłóceń:

Klasyfikacja energetyczna:

Zabezpieczenie obwodu:

Bateria

Technologia:

Czas pracy (do):

Czas ładowania:

Czas Transferu:

Charakterystyka:

Praca w sieci

Interfejs do zdalnego zarządzania:

Protokół zdalnego zarządzania:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Gniazda rozszerzeń:

Różne

Dołączone przewody:

Zestaw do montowania w stojaku:

Charakterystyka:

Zgodność z normami:

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Dołączone oprogramowanie:

Standardy ochrony środowiska

ENERGY STAR:

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

Emisja dźwięku:

Wymiary i waga

APC SMT1500RMI2UC APC Smart-UPS 1500VA LCD RM 2U
230V with SmartConnectAPC Smart-UPS 1500VA LCD RM - UPS (montowany w stojaku) -
AC 220/230/240 V - 1000 wat - 1500 VA - RS-232, USB - złącza
wyjściowe: 4 - 2U - czarny - z APC SmartConnect - dla P/N:
AR106V, AR106VI, AR112SH6, AR3006, AR3006SP, AR3103,
AR3103SP, AR3106, AR3106SP
0731304333005

24 months; 6 months for accessories

UPS - montowany w stojaku

2U

Czarny

APC SmartConnect

Liniowa interaktywna

AC 220/230/240 V

AC 160 - 286 V

AC 151 - 302 V

57 - 63 Hz

50/60 Hz

Zasilanie IEC 60320 C14

4 x zasilanie IEC 60320 C13

AC 220/230/240 V 57 - 63 Hz

1000 wat / 1500 VA

Sinusoida

Tak

459 dżule

Odcięcie obwodu

Kwasowo-ołowiowy

7.2 min przy pełne obciążenie

3 godziny

6 ms

Opłata serwisowa, zapieczętowane, szczelna

RS-232, USB

SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, SSH, SSH-2

1 x obsługa (USB) - USB 4 pin Typ B

1 x obsługa (RS-232) - RJ-45

1 SmartSlot

Kabel szeregowy

Kabel USB

Dołączony

Alarm dźwiękowy, wyświetlacz LCD, Automatyczna regulacja
napięcia (AVR), wskaźniki LEDCSA, UL 1778, VDE, IEC 62040-2, EN 62040-2, EAC, RCM, IEC
62040-1, EN 62040-1

APC PowerChute Business Edition

Tak

Gwarancja ograniczona - 3 lata

Gwarancja ograniczona - baterie - 2 lata

0 °C

40 °C

0 - 95%

46 dBA

Szerokość: 43.2 cm
Głębokość: 47.7 cm
Wysokość: 8.6 cm
Waga: 26.1 kg

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa: 59.4 cm
Głębokość transportowa: 60.3 cm
Wysokość transportowa: 25.1 cm
Waga transportowa: 31.91 kg

Informacja o kompatybilności

Zaprojektowany dla:

P/N: ACCS1000, ACCS1001, ACCS1002, ACCS1003, ACCS1004, ACCS1005, ACCS1006, ACCS1007, ACDC1015, ACDC1016, ACDC1017, ACDC1019, ACDC1020, ACDC1021, ACDC2513, ACF001, ACF002, ACF003, ACF101BLK, ACF102BLK, ACF201BLK, ACF400, ACF600, AP5017, AP5602, AP5606, AP5607, AP5616, AP92200, AP9290, AR100, AR100HD, AR106V, AR106VI, AR112SH6, AR202, AR203A, AR204A, AR2101, AR2102BLK, AR2144BLK, AR2145BLK, AR2200, AR2280, AR2400, AR2400FP1, AR2401, AR2407, AR2480, AR2487, AR2487G, AR2500, AR2507, AR2580, AR2587, AR2900, AR2901, AR3000, AR3003SP, AR3006, AR3006SP, AR3100, AR3100G, AR3100SP, AR3100SP1, AR3100SP2, AR3100TAA, AR3100W, AR3100X609, AR3100X610, AR3100X617, AR3101, AR3103, AR3103SP, AR3104, AR3104SP1, AR3105, AR3105SP, AR3105W, AR3106, AR3106SP, AR3107, AR3107G, AR3107SP, AR3107X609, AR3107X610, AR3107X617, AR3130, AR3140, AR3140G, AR3140W, AR3150, AR3150SP, AR3150SP1, AR3150SP2, AR3150W, AR3150X609, AR3150X610, AR3150X617, AR3155, AR3155SP, AR3155W, AR3157, AR3157SP, AR3157X609, AR3157X610, AR3157X617, AR3200, AR3300, AR3300G, AR3300SP, AR3300W, AR3300X609, AR3300X610, AR3300X617, AR3305, AR3305SP, AR3305W, AR3307, AR3307SP, AR3307W, AR3307X609, AR3307X610, AR3307X617, AR3340, AR3340G, AR3340W, AR3347, AR3350, AR3350SP, AR3350W, AR3350X609, AR3350X610, AR3350X617, AR3355, AR3355SP, AR3355W, AR3357, AR3357SP, AR3357X609, AR3357X610, AR3357X617, AR3357X674, AR4018, AR4018A, AR4018I, AR4018IA, AR4018IX429, AR4018IX431, AR4018IX432, AR4018SP, AR4018SPX429, AR4018SPX431, AR4018SPX432, AR4018X429, AR4018X431, AR4018X432, AR4024, AR4024A, AR4024I, AR4024IA, AR4024IX429, AR4024IX431, AR4024IX432, AR4024SP, AR4024SPX429, AR4024SPX431, AR4024SPX432, AR4024X429, AR4024X431, AR4024X432, AR4038, AR4038A, AR4038I, AR4038IA, AR4038IX429, AR4038IX431, AR4038IX432, AR4038X429, AR4038X432, AR7007, AR7050, AR7057, NBWL0356A

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.