

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/apc-smt2200ic-apc-smart-ups-2200va-lcd-230v-with-smartconnect-p-111492.html>



## APC SMT2200IC APC Smart-UPS 2200VA LCD 230V with SmartConnect

Cena brutto	<b>6 541,49 zł</b>
Cena netto	<b>5 318,29 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>3125855</b>
Kod producenta	<b>SMT2200IC</b>
Kod EAN	<b>731304337317</b>

### Opis produktu

#### Opis

Zasilacze Smart-UPS chronią sprzęt i newralgiczne dane przed kosztownymi zakłóceniami w pracy. W sposób efektywny i niezawodny zapewniają stabilne zasilanie klasy sieciowej. Intuicyjny interfejs z wyświetlaczem LCD dostarcza przejrzystych i precyzyjnych informacji w wielu językach, umożliwia też lokalne konfigurowanie zasilacza UPS za pomocą klawiszy nawigacyjnych.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wysoka sprawność online**  
Zapewnia niższe koszty i mniejszą emisję ciepła.
- **Tryb ekologiczny**  
Tryb pracy, w którym w wypadku dobrej jakości zasilania zewnętrzne niektóre podzespoły zasilacza są pomijane, co zapewnia wysoką sprawność przy zachowaniu pełnej ochrony.
- **Licznik energii**  
Informuje o rzeczywistej liczbie pobranych kilowatogodzin.
- **Prognoza daty wymiany akumulatora**  
Dostarcza dynamicznie aktualizowanych informacji o zalecanym terminie wymiany akumulatorów (miesiąc i rok), wspomagając długoterminowe planowanie utrzymania infrastruktury.
- **Intuicyjny interfejs z wyświetlaczem LCD**  
Dostarcza przejrzystych i precyzyjnych informacji w wielu językach, umożliwia też lokalne konfigurowanie zasilacza UPS za pomocą klawiszy nawigacyjnych.
- **Pojedyncza zarządzana grupa gniazd wyjściowych**  
Pojedynczą grupą gniazd można niezależnie sterować z zasilacza UPS, co pozwala na selektywne restartowanie zawieszonych urządzeń, programowanie sekwencji włączania/wyłączania oraz czasowe wyłączenie obciążeń nieneuralgicznych.
- **Czysty wyjściowy przebieg sinusoidalny przy zasilaniu z akumulatora**  
Symuluje zasilanie sieciowe w celu zapewnienia jak największej zgodności z serwerami z aktywnie korygowanym współczynnikiem mocy obciążenia oraz wrażliwymi urządzeniami elektronicznymi.
- **Możliwość zimnego startu**  
Umożliwia tymczasowe zasilanie akumulatorowe w czasie zaniku zasilania sieciowego.
- **Gniazdo typu SmartSlot**  
Dostosuj właściwości UPS-a za pomocą kart do zarządzania.
- **Ładowanie akumulatorów dostosowane do temperatury**  
Umożliwia wydłużenie czasu eksploatacji akumulatorów przez regulację napięcia ładowania w zależności od temperatury akumulatora.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

APC SMT2200IC APC Smart-UPS 2200VA LCD 230V with SmartConnect

APC Smart-UPS SMT2200IC - UPS - AC 220/230/240 V - 1980 wat - 2200 VA - kwasowo-ołowiowy - RS-232, USB - złącza wyjściowe: 9 - czarny - z APC SmartConnect

EAN:	0731304337317
Gwarancja producenta:	24 months; 6 months for accessories
Ogólne	
Rodzaj urządzenia:	UPS - zewnętrzny
Kolor:	Czarny
W pakiecie z:	APC SmartConnect
Zasilacz	
Technologia UPS:	Liniowa interaktywna
Napięcie wejściowe:	AC 220/230/240 V
Zakres napięcia wejściowego:	AC 160 - 286 V
Zakres napięcia wejściowego (regulowanego):	AC 151 - 302 V
Częstotliwość wyjściowa:	50/60 Hz ± 3Hz
Wymagana częstotliwość:	50/60 Hz ± 3Hz
Złącza wejściowe:	1 x zasilanie IEC 60320 C20
Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:	8 x zasilanie IEC 60320 C13 2 x zworka IEC 1 x zasilanie IEC 60320 C19
Napięcie wyjściowe:	AC 220/230/240 V ± 5% - 50/60 Hz
Zasilanie:	1980 wat / 2200 VA
Kształt fali wyjściowej:	Sinusoida
Eliminowanie zakłóceń:	Tak
Klasyfikacja energetyczna:	365 dżule
Zabezpieczenie obwodu:	Odcięcie obwodu
Bateria	
Ilość:	1
Technologia:	Kwasowo-ołowiowy kwasowo-ołowiowy
Czas pracy (do):	8.7 min przy pełne obciążenie 25 min przy ładowanie do połowy
Czas ładowania:	3 godziny
Czas Transferu:	6 ms
Charakterystyka:	Opłata serwisowa, zapieczętowane, szczelna
Praca w sieci	
Interfejs do zdalnego zarządzania:	RS-232, USB
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x obsługa (RS-232) 1 x USB 1 x EPO (emergency power off) 1 (całkowity) / 1 (wolna) x SmartSlot
Gniazda rozszerzeń:	
Różne	
Dołączone przewody:	Kabel szeregowy - zewnętrzna Kabel USB - zewnętrzna
Charakterystyka:	Alarm dźwiękowy, odcięcie napięcia "ratunkowe", wyświetlacz LCD, Automatyczna regulacja napięcia (AVR), funkcja cold-start, automatyczne samotestowanie, przewidywalny komunikat o błędzie, baterie z możliwością wymiany bez przerywania pracy, miernik energii CSA, UL 1778, VDE, IEC 62040-2, RoHS, EN 62040-2, EAC, RCM, IEC 62040-1, EN 62040-1
Zgodność z normami:	
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	APC PowerChute Business Edition
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - wymiana lub naprawa - 3 lata Gwarancja ograniczona - baterie - 2 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	0 - 95%
Emisja dźwięku:	45 dBA
Wymiary i waga	
Szerokość:	19.7 cm
Głębokość:	54.4 cm
Wysokość:	43.5 cm
Waga:	48.8 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	38.1 cm
Głębokość transportowa:	76.2 cm
Wysokość transportowa:	69.9 cm
Waga transportowa:	61.9 kg

**CTI Telekom Sp. z o.o.**

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

---

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.