

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/apc-smt3000rmi2uc-apc-smart-ups-3000va-lcd-rm-2u-230v-with-smartconnect-p-220423.html>

## APC SMT3000RMI2UC APC Smart-UPS 3000VA LCD RM 2U 230V with SmartConnect



Cena brutto	<b>11 612,20 zł</b>
Cena netto	<b>9 440,81 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>1-3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>3125858</b>
Kod producenta	<b>SMT3000RMI2UC</b>
Kod EAN	<b>731304337348</b>

### Opis produktu

#### Opis

Zasilacze Smart-UPS chronią sprzęt i newralgiczne dane przed kosztownymi zakłóceniami w pracy. W sposób efektywny i niezawodny zapewniają stabilne zasilanie klasy sieciowej. Intuicyjny interfejs z wyświetlaczem LCD dostarcza przejrzystych i precyzyjnych informacji w wielu językach, umożliwia też lokalne konfigurowanie zasilacza UPS za pomocą klawiszy nawigacyjnych.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wysoka sprawność online**  
Zapewnia niższe koszty i mniejszą emisję ciepła.
- **Tryb ekologiczny**  
Tryb pracy, w którym w wypadku dobrej jakości zasilania zewnętrznego niektóre podzespoły zasilacza są pomijane, co zapewnia wysoką sprawność przy zachowaniu pełnej ochrony.
- **Licznik energii**  
Informuje o rzeczywistej liczbie pobranych kilowatogodzin.
- **Prognoza daty wymiany akumulatora**  
Dostarcza dynamicznie aktualizowanych informacji o zalecanym terminie wymiany akumulatorów (miesiąc i rok), wspomagając długoterminowe planowanie utrzymania infrastruktury.
- **Intuicyjny interfejs z wyświetlaczem LCD**  
Dostarcza przejrzystych i precyzyjnych informacji w wielu językach, umożliwia też lokalne konfigurowanie zasilacza UPS za pomocą klawiszy nawigacyjnych.
- **Pojedyncza zarządzana grupa gniazd wyjściowych**  
Pojedynczą grupą gniazd można niezależnie sterować z zasilacza UPS, co pozwala na selektywne restartowanie zawieszonych urządzeń, programowanie sekwencji włączania/wyłączania oraz czasowe wyłączenie obciążeń nienewralgicznych.
- **Czysty wyjściowy przebieg sinusoidalny przy zasilaniu z akumulatora**  
Symuluje zasilanie sieciowe w celu zapewnienia jak największej zgodności z serwerami z aktywnie korygowanym współczynnikiem mocy obciążenia oraz wrażliwymi urządzeniami elektronicznymi.
- **Możliwość zimnego startu**  
Umożliwia tymczasowe zasilanie akumulatorowe w czasie zaniku zasilania sieciowego.
- **Gniazdo typu SmartSlot**  
Dostosuj właściwości UPS-a za pomocą kart do zarządzania.
- **Ładowanie akumulatorów dostosowane do temperatury**  
Umożliwia wydłużenie czasu eksploatacji akumulatorów przez regulację napięcia ładowania w zależności od temperatury akumulatora.

Produkt:

Nazwa:

APC SMT3000RMI2UC APC Smart-UPS 3000VA LCD RM 2U  
230V with SmartConnect

Opis:

APC Smart-UPS SMT3000RMI2UC - UPS (montowany w stojaku)  
- AC 220/230/240 V - 2700 wat - 3000 VA - RS-232, USB -

EAN:	
Gwarancja producenta:	złącza wyjściowe: 9 - 2U - czarny - z APC SmartConnect - dla P/N: AR3003, AR3003SP, AR3006, AR3006SP, AR3103, AR3103SP, AR3106, AR3106SP, AR9300SP
Ogólne	0731304337348
Rodzaj urządzenia:	24 months; 6 months for accessories
Wysokość (jednostek w stojaku):	UPS - montowany w stojaku
Kolor:	2U
W pakiecie z:	Czarny
Zasilacz	APC SmartConnect
Technologia UPS:	Liniowa interaktywna
Napięcie wejściowe:	AC 220/230/240 V
Zakres napięcia wejściowego:	AC 160 - 286 V
Zakres napięcia wejściowego (regulowanego):	AC 151 - 302 V
Częstotliwość wyjściowa:	50/60 Hz ± 3Hz
Wymagana częstotliwość:	50/60 Hz ± 3Hz
Złącza wejściowe:	1 x zasilanie IEC 60320 C20, zasilające typu BS 1363, zasilanie CEE 7/7
Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:	8 x power IEC 60320 C13 3 x zworka IEC 1 x zasilanie IEC 60320 C19
Napięcie wyjściowe:	AC 220/230/240 V ± 5% - 50/60 Hz
Zasilanie:	2700 wat / 3000 VA
Kształt fali wyjściowej:	Sinusoida
Eliminowanie zakłóceń:	Tak
Klasyfikacja energetyczna:	365 dżule
Zabezpieczenie obwodu:	Odcięcie obwodu
Bateria	
Ilość:	1
Technologia:	Kwasowo-ołowiowy
Czas pracy (do):	3.2 min przy pełne obciążenie 11.5 min przy ładowanie do połowy
Czas ładowania:	3 godziny
Czas Transferu:	6 ms
Charakterystyka:	Opłata serwisowa, zapieczętowane, szczelna
Praca w sieci	
Interfejs do zdalnego zarządzania:	RS-232, USB
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x obsługa (RS-232) - RJ-45 1 x obsługa (USB) 1 (całkowity) / 1 (wolna) x SmartSlot
Gniazda rozszerzeń:	
Różne	
Dołączone przewody:	Kabel szeregowy - zewnętrzna Kabel USB - zewnętrzna
Zestaw do montowania w stojaku:	Dołączony
Charakterystyka:	Alarm dźwiękowy, odcięcie napięcia "ratunkowe", wyświetlacz LCD, Automatyczna regulacja napięcia (AVR), funkcja cold-start, automatyczne samotestowanie, przewidywalny komunikat o błędzie, baterie z możliwością wymiany bez przerywania pracy, miernik energii CSA, UL 1449, UL 1778, FCC Part 15 A
Zgodność z normami:	
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	APC PowerChute Business Edition
Dołączone oprogramowanie:	
Gwarancja producenta	Gwarancja ograniczona - wymiana lub naprawa - 3 lata
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - baterie - 2 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	0 - 95%
Emisja dźwięku:	55 dBA
Wymiary i waga	
Szerokość:	48 cm
Głębokość:	68.3 cm
Wysokość:	8.6 cm
Waga:	44.28 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	60 cm

Głębokość transportowa:  
Wysokość transportowa:  
Waga transportowa:  
Informacja o kompatybilności  
Zaprojektowany dla:

98 cm  
25.4 cm  
51.7 kg

P/N: ACCS1000, ACCS1001, ACCS1002, ACCS1003, ACCS1004, ACCS1005, ACCS1006, ACCS1007, ACDC1015, ACDC1016, ACDC1017, ACDC1019, ACDC1020, ACDC1021, ACDC2513, ACF002, ACF101BLK, ACF102BLK, ACF400, AP5017, AP5602, AP5606, AP5607, AP5616, AP92200, AP9290, AR202, AR203A, AR204A, AR2101, AR2102BLK, AR2144BLK, AR2145BLK, AR2200, AR2280, AR2400, AR2400FP1, AR2401, AR2407, AR2480, AR2487, AR2487G, AR2500, AR2507, AR2580, AR2587, AR2900, AR2901, AR3000, AR3003, AR3003SP, AR3006, AR3006SP, AR3100, AR3100G, AR3100SP, AR3100SP1, AR3100SP2, AR3100TAA, AR3100W, AR3100X609, AR3100X610, AR3100X617, AR3101, AR3103, AR3103SP, AR3104, AR3104SP1, AR3105, AR3105SP, AR3105W, AR3106, AR3106SP, AR3107, AR3107G, AR3107SP, AR3107X609, AR3107X610, AR3107X617, AR3130, AR3140, AR3140G, AR3140W, AR3150, AR3150SP, AR3150SP1, AR3150SP2, AR3150W, AR3150X609, AR3150X610, AR3150X617, AR3155, AR3155SP, AR3155W, AR3157, AR3157SP, AR3157X609, AR3157X610, AR3157X617, AR3200, AR3300, AR3300G, AR3300SP, AR3300W, AR3300X609, AR3300X610, AR3300X617, AR3305, AR3305SP, AR3305W, AR3307, AR3307SP, AR3307W, AR3307X609, AR3307X610, AR3307X617, AR3340, AR3340G, AR3340W, AR3347, AR3350, AR3350SP, AR3350W, AR3350X609, AR3350X610, AR3350X617, AR3355, AR3355SP, AR3355W, AR3357, AR3357SP, AR3357X609, AR3357X610, AR3357X617, AR3357X674, AR4018, AR4018A, AR4018I, AR4018IA, AR4018IX429, AR4018IX431, AR4018IX432, AR4018SP, AR4018SPX429, AR4018SPX431, AR4018SPX432, AR4018X429, AR4018X431, AR4018X432, AR4024, AR4024A, AR4024I, AR4024IA, AR4024IX429, AR4024IX431, AR4024IX432, AR4024SP, AR4024SPX429, AR4024SPX431, AR4024SPX432, AR4024X429, AR4024X431, AR4024X432, AR4038, AR4038A, AR4038I, AR4038IA, AR4038IX429, AR4038IX431, AR4038IX432, AR4038X432, AR7007, AR7050, AR7057, AR9300SP, AR9300SP-R, AR9307SP, AR9307SP-R, NBWL0356A

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.