

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/apc-srt3000rmxli-nc-apc-smart-ups-srt-3000va-rm-230v-network-card-p-222405.html>

APC SRT3000RMXLI-NC APC Smart-UPS SRT 3000VA RM 230V Network Card



Cena brutto	18 461,13 zł
Cena netto	15 009,05 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	2622121
Kod producenta	SRT3000RMXLI-NC
Kod EAN	731304327592

Opis produktu

Opis

APC Smart-UPS SRT 3000VA RM zapewnia ochronę zasilania z podwójną konwersją online o skalowalnym czasie podtrzymania, do środowisk o wysokiej gęstości. Chroni podłączone obciążenia przed przepięciami, impulsami elektrycznymi, uderzeniami pioruna i innymi zakłóceniami zasilania.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Powiadomienie o awarii akumulatora**

Analiza uszkodzeń akumulatorów z funkcją wczesnego ostrzegania, co pozwala na podjęcie prewencyjnych czynności konserwacyjnych na czas.

- **Tryb Eco**

Tryb pracy, w którym w wypadku dobrej jakości zasilania zewnętrznego niektóre podzespoły zasilacza są pomijane, co zapewnia wysoką sprawność bez pogorszenia skuteczności ochrony.

- **Graficzny wyświetlacz LCD**

Tekst i schematy przedstawiają tryby działania, parametry systemu i alarmy.

- **Port szeregowy**

Umożliwia zarządzanie zasilaczem UPS przez port szeregowy.

- **Gniazdo typu SmartSlot**

Dostosuj właściwości UPS-a za pomocą kart do zarządzania.

- **Wskaźnik statusu LED**

Zapewnia szybkie raportowanie stanu urządzenia i zasilania za pomocą wizualnych wskaźników.

- **Zarządzalne sieciowo**

Umożliwia zdalne zarządzanie UPS-em przez sieć.

- **Powiadomianie o przewidywanych awariach**

Wczesne ostrzeganie o nieprawidłowościach umożliwia proaktywną wymianę komponentów.

- **Automatyczny test**

Okresowy autotest akumulatora zapewnia wczesne wykrywanie konieczności wymiany.

- **Alarmy dźwiękowe**

Zapewnia powiadomianie o zmieniających się warunkach zasilania z sieci miejskiej i z UPS-a.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

APC SRT3000RMXLI-NC APC Smart-UPS SRT 3000VA RM 230V Network Card

APC Smart-UPS SRT 3000VA RM - UPS (montowany w szafie rack / zewnętrzny) - AC 220/230/240 V - 2700 wat - 3000 VA - kwasowo-ołowiowy - RS-232, USB - złącza wyjściowe: 10 - 2U - czarny - z APC UPS Network Management Card AP9631 - dla P/N: AR4018SPX432, AR4024SP, AR4024SPX429, AR4024SPX431, AR4024SPX432, NBWL0356A 0731304327592

24 months; 6 months for accessories

Rodzaj urządzenia:	UPS - montowany w szafie rack / zewnętrzny
Wysokość (jednostek w stojaku):	2U
Kolor:	Czarny
W pakiecie z:	APC UPS Network Management Card AP9631
Zasilacz	
Technologia UPS:	On-line
Napięcie wejściowe:	AC 220/230/240 V
Zakres napięcia wejściowego:	AC 160 - 275 V
Zakres napięcia wejściowego (regulowanego):	AC 100 - 275 V
Częstotliwość wyjściowa:	50/60 Hz
Wymagana częstotliwość:	40 - 70 Hz
Złącza wejściowe:	1 x zasilanie IEC 60320 C20
Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:	8 x power IEC 60320 C13
	2 x zasilanie IEC 60320 C19
	AC 220/230/240 V 50/60 Hz
Napięcie wyjściowe:	2700 wat / 3000 VA
Zasilanie:	Sinusoida
Kształt fali wyjściowej:	Tak
Eliminowanie zakłóceń:	340 dżule
Klasyfikacja energetyczna:	92%
Wydajność:	
Bateria	
Technologia:	Kwasowo-ołowiowy kwasowo-ołowiowy
Czas pracy (do):	4 min przy pełne obciążenie
	11.8 min przy ładowanie do połowy
	3 godziny
Czas ładowania:	Opłata serwisowa, zapieczętowane, szczelna
Charakterystyka:	
Praca w sieci	
Interfejs do zdalnego zarządzania:	RS-232, USB
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x obsługa (RS-232) - 9 pin D-Sub (DB-9)
	1 x EPO (emergency power off)
	1 x obsługa (USB) - 4 pin USB Typ A
	1 (całkowity) / 0 (wolna) x SmartSlot
Gniazda rozszerzeń:	
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Stojak pionowy
Dołączone przewody:	3 x kabel zasilający - zewnętrzna
	Kabel USB - zewnętrzna
	Kabel sieciowy - zewnętrzna
	Kabel zasilający przedłużający - zewnętrzna
	Kabel EPO
	Dołączony
	Alarm dźwiękowy, wyświetlacz LCD, bypass wewnętrzny, Eco-Mode
Zestaw do montowania w stojaku:	VDE, IEC 62040-2, RoHS, EN 62040-2, IP20, EAC, RCM, IEC
Charakterystyka:	62040-1, EN 62040-1
Zgodność z normami:	
	APC PowerChute Business Edition
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	Tak
Standardy ochrony środowiska	
ENERGY STAR:	
Gwarancja producenta	Gwarancja ograniczona - 3 lata
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - baterie - 2 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	0-95% (niekondensująca)
Emisja dźwięku:	55 dBA
Wymiary i waga	
Szerokość:	43.2 cm
Głębokość:	63.5 cm
Wysokość:	8.5 cm
Waga:	31.3 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	59.9 cm
Głębokość transportowa:	87.1 cm
Wysokość transportowa:	24.6 cm
Waga transportowa:	39.92 kg
Informacja o kompatybilności	
Zaprojektowany dla:	P/N: ACCS1000, ACCS1001, ACCS1002, ACCS1003, ACCS1004,

ACCS1005, ACCS1006, ACCS1007, ACDC1015, ACDC1016, ACDC1017, ACDC1019, ACDC1020, ACDC1021, ACDC2513, ACF001, ACF002, ACF003, ACF101BLK, ACF102BLK, ACF201BLK, ACF400, AP5017, AP5602, AP5606, AP5607, AP5616, AP92200, AP9290, AR202, AR203A, AR204A, AR2101, AR2102BLK, AR2144BLK, AR2145BLK, AR2200, AR2280, AR2400, AR2400FP1, AR2401, AR2407, AR2480, AR2487, AR2487G, AR2500, AR2507, AR2580, AR2587, AR2900, AR2901, AR3000, AR3100, AR3100G, AR3100SP, AR3100SP1, AR3100SP2, AR3100TAA, AR3100W, AR3100X609, AR3100X610, AR3100X617, AR3101, AR3104, AR3104SP1, AR3105, AR3105SP, AR3105W, AR3107, AR3107G, AR3107SP, AR3107X609, AR3107X610, AR3107X617, AR3130, AR3140, AR3140G, AR3140W, AR3150, AR3150SP, AR3150SP1, AR3150SP2, AR3150W, AR3150X609, AR3150X610, AR3150X617, AR3155, AR3155SP, AR3155W, AR3157, AR3157SP, AR3157X609, AR3157X610, AR3157X617, AR3200, AR3300, AR3300G, AR3300SP, AR3300W, AR3300X609, AR3300X610, AR3300X617, AR3305, AR3305SP, AR3305W, AR3307, AR3307SP, AR3307W, AR3307X609, AR3307X610, AR3307X617, AR3340, AR3340G, AR3340W, AR3347, AR3350, AR3350SP, AR3350W, AR3350X609, AR3350X610, AR3350X617, AR3355, AR3355SP, AR3355W, AR3357, AR3357SP, AR3357X609, AR3357X610, AR3357X617, AR4018, AR4018A, AR4018I, AR4018IA, AR4018IX429, AR4018IX431, AR4018IX432, AR4018SP, AR4018SPX429, AR4018SPX431, AR4018SPX432, AR4018X429, AR4018X431, AR4018X432, AR4024, AR4024A, AR4024I, AR4024IA, AR4024IX429, AR4024IX431, AR4024IX432, AR4024SP, AR4024SPX429, AR4024SPX431, AR4024SPX432, AR4024X429, AR4024X431, AR4024X432, AR4038, AR4038A, AR4038I, AR4038IA, AR4038IX429, AR4038IX431, AR4038IX432, AR4038X429, AR4038X431, AR4038X432, AR7007, AR7050, AR7057, NBWL0356A

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.