

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/apc-srt5krmxli-apc-smart-ups-srt-5000va-rm-230v-p-242665.html>

APC SRT5KRMXLI APC Smart-UPS SRT 5000VA RM 230V



Cena brutto	23 862,71 zł
Cena netto	19 400,57 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	2151346
Kod producenta	SRT5KRMXLI
Kod EAN	731304301196

Opis produktu

Opis

Ochrona zasilania z podwójną konwersją online o skalowalnym czasie podtrzymania, do środowisk o wysokiej gęstości.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Graficzny wyświetlacz LCD**

Tekst i schematy przedstawiające tryby działania, parametry systemu i alarmy.

- **Połączenie typu 10/100 BaseT**

Urządzenie podłącza się do sieci za pośrednictwem interfejsu 10 lub 100 BaseT.

- **Tryb ECO**

Tryb pracy, w którym w wypadku dobrej jakości zasilania zewnętrznego niektóre podzespoły zasilacza są pomijane, co zapewnia wysoką sprawność bez pogorszenia skuteczności ochrony.

- **Tryb ekologiczny**

Tryb pracy (rozwiązanie objęte zgłoszeniem patentowym), w którym w wypadku dobrej jakości zasilania zewnętrznego niektóre podzespoły zasilacza są pomijane, co zapewnia wysoką sprawność przy zachowaniu pełnej ochrony.

- **Powiadomienie o awarii akumulatora**

Analiza uszkodzeń akumulatorów z funkcją wczesnego ostrzegania, co pozwala na podjęcie prewencyjnych czynności konserwacyjnych na czas

Produkt:

Nazwa:

Opis:

APC SRT5KRMXLI APC Smart-UPS SRT 5000VA RM 230V
APC Smart-UPS SRT 5000VA RM - UPS (montowany w stojaku) -
AC 230 V - 4500 wat - 5000 VA - USB - złącza wyjściowe: 12 -
3U - czarny - dla P/N: AR2487G, AR3100W, AR3105SP,
AR3105W, AR3300W, AR3305W, AR4038IX432, NBWL0356A
0731304301196
24 miesiące w serwisie

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Wysokość (jednostek w stojaku):

Kolor:

Zasilacz

Technologia UPS:

Napięcie wejściowe:

Częstotliwość wyjściowa:

Wymagana częstotliwość:

Złącza wejściowe:

Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:

UPS - montowany w stojaku

3U

Czarny

On-line

AC 230 V

50/60 Hz

45 - 65 Hz

Stałe 3-żyłowe (1PH N G)

6 x power IEC 60320 C13

4 x zasilanie IEC 60320 C19

2 x złącze IEC

AC 230 V $\pm$ 3% - 50/60 Hz

4500 wat / 5000 VA

Sinusoida

Tak

Napięcie wyjściowe:

Zasilanie:

Kształt fali wyjściowej:

Eliminowanie zakłóceń:

Klasyfikacja energetyczna:	480 dżule
Wydajność:	98%
Bateria	
Technologia:	Kwasowo-ołowiowy
Czas pracy (do):	4 min przy pełne obciążenie 11.8 min przy ładowanie do połowy 3 godziny
Czas ładowania:	3 godziny
Charakterystyka:	Opłata serwisowa, zapieczętowane, szczelna
Praca w sieci	
Interfejs do zdalnego zarządzania:	USB
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x szeregowo - RJ-45 1 x obsługa (USB) - USB 4 pin Typ B 1 x EPO (emergency power off) 1 (całkowity) / 1 (wolna) x SmartSlot
Gniazda rozszerzeń:	
Różne	
Charakterystyka:	Alarm dźwiękowy, wyświetlacz LCD
Zgodność z normami:	C-Tick, VDE, IEC 60950, EN 50091-2, RoHS, EN 50091-1, REACH, EN 62040-2, IP20, EAC
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	APC PowerChute Business Edition
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata Gwarancja ograniczona - baterie - 2 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	0-95% (niekondensująca)
Emisja dźwięku:	55 dBA
Wymiary i waga	
Szerokość:	43.2 cm
Głębokość:	71.9 cm
Wysokość:	13 cm
Waga:	54.55 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	61 cm
Głębokość transportowa:	96 cm
Wysokość transportowa:	33 cm
Waga transportowa:	63.6 kg
Informacja o kompatybilności	
Zaprojektowany dla:	P/N: ACCS1000, ACCS1001, ACCS1002, ACCS1003, ACCS1004, ACCS1005, ACDC1016, ACDC1017, ACDC1019, ACDC1020, ACDC2513, ACF001, ACF002, AP5017, AP5602, AP5606, AP5607, AP5616, AP92200, AP9290, AR2407, AR2480, AR2487, AR2487G, AR2507, AR2580, AR2587, AR3000, AR3100, AR3100G, AR3100SP, AR3100SP1, AR3100SP2, AR3100TAA, AR3100W, AR3100X609, AR3100X610, AR3100X617, AR3101, AR3104, AR3104SP1, AR3105, AR3105SP, AR3105W, AR3107, AR3107G, AR3107SP, AR3107X609, AR3107X610, AR3107X617, AR3200, AR3300, AR3300G, AR3300SP, AR3300W, AR3300X609, AR3300X610, AR3300X617, AR3305, AR3305SP, AR3305W, AR3307, AR3307SP, AR3307W, AR3307X609, AR3307X610, AR3307X617, AR4038, AR4038A, AR4038I, AR4038IA, AR4038IX429, AR4038IX431, AR4038IX432, AR4038X429, AR4038X431, AR4038X432, AR7007, AR8135BLK, NBWL0356A

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.