

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/apc-srt6krmxli-apc-smart-ups-srt-6000va-rm-230v-p-187465.html>

APC SRT6KRMXLI APC Smart-UPS SRT 6000VA RM 230V



Cena brutto	27 138,61 zł
Cena netto	22 063,91 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	2151348
Kod producenta	SRT6KRMXLI
Kod EAN	731304308515

Opis produktu

Opis

Zasilacze Smart-UPS On-Line zapewniają ochronę z prawdziwą podwójną konwersją online w gęstych środowiskach serwerów, sieciach głosowych i przesyłających dane, laboratoriach medycznych i przemyśle lekkim. Wszystkie modele z rodziny Smart-UPS On-Line to bardzo wartościowe rozwiązania dla klientów o zaawansowanych wymaganiach w zakresie zasilania, takich jak konieczność pracy w szerokim przedziale napięć, precyzyjnej regulacji napięcia wyjściowego, częstotliwości, zapewnienia obejścia wewnętrznego i korekcji współczynnika mocy obciążenia.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Graficzny wyświetlacz LCD**

Tekst i schematy przedstawiają tryby działania, parametry systemu i alarmy.

- **Połączenie typu 10/100 BaseT**

Urządzenie podłącza się do sieci za pośrednictwem interfejsu 10 lub 100 BaseT.

- **Tryb ekologiczny**

Tryb pracy, w którym w wypadku dobrej jakości zasilania zewnętrznego niektóre podzespoły zasilacza są pomijane, co zapewnia wysoką sprawność przy zachowaniu pełnej ochrony.

- **Powiadomienie o awarii akumulatora**

Analiza uszkodzeń akumulatorów z funkcją wczesnego ostrzegania, co pozwala na podjęcie prewencyjnych czynności konserwacyjnych na czas.

- **Akumulatory wymienne przez użytkownika "na gorąco" bez przerywania pracy systemu**

Zapewnia zasilanie bezprzerwowe o znakomitych parametrach na czas operacji wymiany akumulatorów.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

APC SRT6KRMXLI APC Smart-UPS SRT 6000VA RM 230V
APC Smart-UPS SRT 6000VA RM - UPS (montowany w stojaku) -
AC 230 V - 6000 wat - 6000 VA - Ethernet 10/100, USB - złącza
wyjściowe: 13 - 4U - czarny - dla P/N: AR3100W, AR3105W,
AR3155W, AR3305W, AR3355SP, AR3355W, AR4038IX432,
NBWL0356A
0731304308515
Brak gwarancji

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Wysokość (jednostek w stojaku):

Kolor:

Zasilacz

Technologia UPS:

Napięcie wejściowe:

Częstotliwość wyjściowa:

Wymagana częstotliwość:

Złącza wejściowe:

Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:

UPS - montowany w stojaku

4U

Czarny

On-line

AC 230 V

50/60 Hz

45 - 65 Hz

1 x stałe 3-żyłowe (1PH N G)

6 x zasilanie IEC 60320 C13

4 x zasilanie IEC 60320 C19

Napięcie wyjściowe:

Zasilanie:

Kształt fali wyjściowej:

Eliminowanie zakłóceń:

Klasyfikacja energetyczna:

Wydajność:

Bateria

Technologia:

Czas pracy (do):

Czas ładowania:

Charakterystyka:

Praca w sieci

Interfejs do zdalnego zarządzania:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Gniazda rozszerzeń:

Różne

Akcesoria w zestawie:

Zestaw do montowania w stojaku:

Charakterystyka:

Zgodność z normami:

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Dołączone oprogramowanie:

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

Emisja dźwięku:

Wymiary i waga

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Wielkość i waga (ładunek)

Szerokość transportowa:

Głębokość transportowa:

Wysokość transportowa:

Waga transportowa:

Informacja o kompatybilności

Zaprojektowany dla:

1 x stałe 3-żyłowe (HN G)

2 x złącze IEC

AC 230 V $\pm$ 3% - 50/60 Hz

6000 wat / 6000 VA

Sinusoida

Tak

480 dżule

98%

Kwasowo-ołowiowy

1.5 min przy pełne obciążenie

8.1 min przy ładowanie do połowy

3 godziny

Opłata serwisowa, zapieczętowane, szczelna

Ethernet 10/100, USB

1 x obsługa (Ethernet) - RJ-45

1 x obsługa (USB) - USB 4 pin Typ B

1 x EPO (emergency power off)

1 x szeregowo - RJ-45

1 (całkowity) / 1 (wolna) x SmartSlot

Szyny do montażu w szafie typu rack

Dołączony

Alarm dźwiękowy, wyświetlacz LCD

RoHS, REACH, IP20

APC PowerChute Business Edition

Gwarancja ograniczona - 3 lata

Gwarancja ograniczona - baterie - 2 lata

0 °C

40 °C

0-95% (niekondensująca)

55 dBA

43.2 cm

71.9 cm

17.4 cm

60 kg

61 cm

96 cm

37 cm

67 kg

P/N: ACCS1000, ACCS1001, ACCS1002, ACCS1003, ACCS1004, ACCS1005, ACCS1006, ACCS1007, ACDC1015, ACDC1016, ACDC1017, ACDC1019, ACDC1020, ACDC2513, ACF001, ACF002, AP5017, AP5602, AP5606, AP5607, AP5616, AP92200, AP9290, AR3000, AR3100, AR3100G, AR3100SP, AR3100SP1, AR3100SP2, AR3100TAA, AR3100W, AR3100X609, AR3100X610, AR3100X617, AR3101, AR3104, AR3104SP1, AR3105, AR3105SP, AR3105W, AR3107, AR3107G, AR3107SP, AR3107X609, AR3107X610, AR3107X617, AR3150, AR3150SP, AR3150SP1, AR3150SP2, AR3150W, AR3150X609, AR3150X610, AR3150X617, AR3155, AR3155SP, AR3155W, AR3157, AR3157SP, AR3157X609, AR3157X610, AR3157X617, AR3200, AR3300, AR3300G, AR3300SP, AR3300W, AR3300X609, AR3300X610, AR3300X617, AR3305, AR3305SP, AR3305W, AR3307, AR3307SP, AR3307W, AR3307X609, AR3307X610, AR3307X617, AR3350, AR3350SP, AR3350W, AR3350X609, AR3350X610, AR3350X617, AR3355, AR3355SP, AR3355W, AR3357, AR3357SP, AR3357X609, AR3357X610, AR3357X617, AR4038, AR4038A, AR4038I, AR4038IA, AR4038IX429, AR4038IX431, AR4038IX432, AR4038X429, AR4038X431, AR4038X432, AR7007, AR7050, AR7057,

AR8135BLK, NBWL0356A

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.