

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/apc-srt8kxli-apc-smart-ups-srt-8kva-230v-p-263714.html>



APC SRT8KXLI APC Smart-UPS SRT 8kVA 230V

Cena brutto	36 242,55 zł
Cena netto	29 465,49 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	2151353
Kod producenta	SRT8KXLI
Kod EAN	731304304319

Opis produktu

Opis

Ochrona zasilania z podwójną konwersją online o skalowalnym czasie podtrzymania, do środowisk o wysokiej gęstości.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Graficzny wyświetlacz LCD**
Tekst i schematy przedstawiające tryby działania, parametry systemu i alarmy.
- **Połączenie typu 10/100 BaseT**
Urządzenie podłącza się do sieci za pośrednictwem interfejsu 10 lub 100 BaseT.
- **Tryb ekologiczny**
Tryb pracy (rozwiązanie objęte zgłoszeniem patentowym), w którym w wypadku dobrej jakości zasilania zewnętrznego niektóre podzespoły zasilacza są pomijane, co zapewnia wysoką sprawność przy zachowaniu pełnej ochrony.
- **Powiadomienie o awarii akumulatora**
Analiza uszkodzeń akumulatorów z funkcją wczesnego ostrzegania, co pozwala na podjęcie prewencyjnych czynności konserwacyjnych na czas

Produkt:

Nazwa:

Opis:

APC SRT8KXLI APC Smart-UPS SRT 8kVA 230V
APC Smart-UPS SRT 8000VA - UPS (montowany w szafie rack / zewnętrzny) - AC 230 V - 8000 wat - 8000 VA - Ethernet 10/100, USB - złącza wyjściowe: 14 - 6U - czarny
0731304304319
24 months; 6 months for accessories

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Wysokość (jednostek w stojaku):

Kolor:

Zasilacz

Technologia UPS:

Napięcie wejściowe:

Częstotliwość wyjściowa:

Wymagana częstotliwość:

Złącza wejściowe:

Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:

UPS - montowany w szafie rack / zewnętrzny
6U
Czarny

On-line

AC 230 V

50/60 Hz

45 - 65 Hz

Stałe 5-żyłowe (3PH N G), stałe 3-żyłowe (1PH N G)

6 x power IEC 60320 C13

4 x zasilanie IEC 60320 C19

1 x stałe 3-żyłowe (HN G)

3 x złącze IEC

AC 230 V $\pm$ 3% - 50/60 Hz

8000 wat / 8000 VA

Sinusoida

Tak

480 dżule

98%

Napięcie wyjściowe:

Zasilanie:

Kształt fali wyjściowej:

Eliminowanie zakłóceń:

Klasyfikacja energetyczna:

Wydajność:

Bateria

Technologia:	Kwasowo-ołowiowy
Czas pracy (do):	5.3 min przy pełne obciążenie 14.8 min przy ładowanie do połowy
Czas ładowania:	3 godziny
Charakterystyka: Praca w sieci	Opłata serwisowa, zapieczętowane, szczelna
Interfejs do zdalnego zarządzania: Rozszerzenie / połączenie	Ethernet 10/100, USB
Interfejsy:	1 x obsługa (Ethernet) - RJ-45 1 x obsługa (USB) - USB 4 pin Typ B 1 x EPO (emergency power off) 1 x szeregowo - RJ-45 1 (całkowity) / 1 (wolna) x SmartSlot
Gniazda rozszerzeń: Różne	
Charakterystyka: Zgodność z normami:	Alarm dźwiękowy, wyświetlacz LCD C-Tick, VDE, IEC 60950, EN 50091-2, RoHS, EN 50091-1, REACH, EN 62040-2, IP20, EAC
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	APC PowerChute Business Edition
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 3 lata Gwarancja ograniczona - baterie - 2 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	0-95% (niekondensująca)
Emisja dźwięku:	55 dBA
Wymiary i waga	
Szerokość:	26.3 cm
Głębokość:	71.5 cm
Wysokość:	43.2 cm
Waga:	111.82 kg
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	60 cm
Głębokość transportowa:	100 cm
Wysokość transportowa:	46.1 cm
Waga transportowa:	126.82 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.