

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/armac-o1500elcd-armac-ups-office-line-interactive-1500e-lcd-3x-230v-pl-out-usb-p-219312.html>



## ARMAC O/1500E/LCD Armac UPS OFFICE Line-Interactive 1500E LCD 3x 230V PL OUT, USB

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Cena brutto      | <b>536,36 zł</b>       |
| Cena netto       | <b>436,06 zł</b>       |
| Dostępność       | <b>Ostatnie sztuki</b> |
| Czas wysyłki     | <b>1-3 dni</b>         |
| Numer katalogowy | <b>3654506</b>         |
| Kod producenta   | <b>O/1500E/LCD</b>     |
| Kod EAN          | <b>5901969406610</b>   |

### Opis produktu

#### Opis

Armac 1500E serii Office oferuje proste oraz skuteczne rozwiązanie dla zastosowań biurowych takich jak komputery osobiste, laptopy, routery, przełączniki oraz innych aplikacji w środowisku pracy jak również tych domowych.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wszystko pod kontrolą**

Seria ta doskonale nadaje się dla użytkowników, którzy potrzebują systemów zasilania awaryjnego z panelem kontrolnym, bowiem w serii Office zastosowano panel LCD, dzięki któremu użytkownik może na bieżąco monitorować parametry pracy urządzenia takie jak napięcie wejściowe / wyjściowe, poziom baterii / obciążenia, aktualny tryb pracy urządzenia oraz inne informacyjne wskaźniki.

- **Inteligentne urządzenie**

Dzięki zastosowaniu sterowania mikroprocesorowego UPS zapewnia w pełni kompleksową ochronę automatycznie regulując napięcie i stabilizując je w bezpiecznym przedziale. Dzięki technologii sterowania CPU urządzenie pozwala na natychmiastową reakcję korygując niskie lub wysokie napięcia, skoki, przerwy w zasilaniu, przepięcia, przeciążenia UPS-a oraz chroni baterię przed całkowitym wyładowaniem. Urządzenie zapewnia samoczynne uruchomienie po przywróceniu zasilania sieciowego oraz automatyczne ładowanie w trybie Stand-By.

- **Dyskrecja i precyzja działania**

Funkcja cichszego działania sprostą oczekiwaniom najbardziej wymagających użytkowników ceniących cichą pracę bez względu na tryb pracy urządzenia pozwalając wyciszyć wszystkie te dźwięki, które nie sygnalizują problemu podczas pracy urządzenia na baterii. Dzięki dbałości oraz dokładności producenta o każdy szczegół UPS zapewnia czyste i stabilne zasilanie podłączonego sprzętu co czyni go niezawodnym systemem awaryjnego zasilania dla każdego biura.

Produkt:

Nazwa:

ARMAC O/1500E/LCD Armac UPS OFFICE Line-Interactive  
1500E LCD 3x 230V PL OUT, USB

Opis:

Armac Office 1500E - UPS - AC 230 V - 950 wat - 1500 VA - 9  
Ah - USB - złącza wyjściowe: 3

EAN:

5901969406610

Gwarancja producenta:

24 miesiące

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

UPS - zewnętrzny

Zasilacz

Technologia UPS:

Liniowa interaktywna

Napięcie wejściowe:

AC 230 V

Zakres napięcia wejściowego:

AC 145 - 290 V

Częstotliwość wyjściowa:

50 Hz

Wymagana częstotliwość:

50 Hz

Złącza wejściowe:

1 x zasilanie

**CTI Telekom Sp. z o.o.**

02-389 Warszawa  
al. Bohaterów Września 9  
NIP: 5262666398  
tel. +4822 398 89 00

---

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Rodzaje złącz wyjściowych zasilania: | 3 x zasilanie CEE 7/5  |
| Napięcie wyjściowe:                  | AC 195-255 V 50 Hz   |
| Zasilanie:                           | 950 wat / 1500 VA  |
| Ochrona przepięciowa łączy danych:   | Sieć - RJ-45 - 1 linia wchodząca / 1 linia wychodząca  |
| Kształt fali wyjściowej:             | Sinusoida  |
| Eliminowanie zakłóceń:               | Tak  |
| Zabezpieczenie obwodu:               | Bezpiecznik  |
| Bateria                              |  |
| Ilość:                               | 2  |
| Napięcie wyjściowe:                  | 12 V   |
| Pojemność:                           | 9 Ah   |
| Czas ładowania:                      | 6 godziny  |
| Praca w sieci                        |  |
| Interfejs do zdalnego zarządzania:   | USB  |
| Rozszerzenie / połączenie            |  |
| Interfejsy:                          | 1 x obsługa (USB) - USB 4 pin Typ B  |
| Różne                                |  |
| Dołączone przewody:                  | Kabel zasilający - zintegrowany  |
| Charakterystyka:                     | Alarm dźwiękowy, wyświetlacz LCD, Automatyczna regulacja napięcia (AVR), ochrona przed przeciążeniem, funkcja cold-start, ochrona przeciwzwarciowa, zabezpieczenie przed wyładowaniami elektrycznymi |
|                                      | RoHS   |
| Zgodność z normami:                  |  |
| Gwarancja producenta                 |  |
| Obsługa i wsparcie:                  | Gwarancja ograniczona - 2 lata   |
| Parametry środowiska                 |  |
| Minimalna temperatura pracy:         | 0 °C   |
| Maksymalna temperatura pracy:        | 45 °C  |
| Dopuszczalna wilgotność:             | 10-90% nieskroplone  |
| Emisja dźwięku:                      | 45 dB  |
| Wymiary i waga                       |  |
| Szerokość:                           | 12 cm  |
| Głębokość:                           | 35 cm  |
| Wysokość:                            | 18.8 cm  |
| Waga:                                | 11.2 kg  |

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.