

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/armac-o1500flcd-armac-ups-office-line-interactive-1500f-lcd-3x-schuko-230v-out-usb-p-243276.html>



ARMAC O/1500F/LCD Armac UPS OFFICE Line-Interactive 1500F LCD 3x SCHUKO 230V OUT, USB

Cena brutto	536,36 zł
Cena netto	436,06 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3654507
Kod producenta	O/1500F/LCD
Kod EAN	5901969406658

Opis produktu

Produkt:	ARMAC O/1500F/LCD Armac UPS OFFICE Line-Interactive 1500F
Nazwa:	LCD 3x SCHUKO 230V OUT, USB
Opis:	Armac Office 1500F - UPS - interaktywny liniowy - AC 145 - 290 V - 950 wat - 1500 VA - 2 x bateria - 9 Ah - USB, RJ-45 - złącza wyjściowe: 3
EAN:	5901969406658
Gwarancja producenta:	24 miesiące
Ogólne	UPS - zewnętrzny
Rodzaj urządzenia:	Liniowa interaktywna
Zasilacz	AC 145 - 290 V
Technologia UPS:	50/60 Hz
Napięcie wejściowe:	± 5 V
Częstotliwość wyjściowa:	45 - 65 Hz
Margines napięcia wejściowego:	1
Wymagana częstotliwość:	3 x zasilanie Typ F
Złącza wejściowe:	AC 195-255 V 50/60 Hz
Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:	950 wat / 1500 VA
Napięcie wyjściowe:	Linia telefoniczna - RJ-45/RJ-11 - 1 linia wchodząca / 1 linia wychodząca
Zasilanie:	Symulowana sinusoida
Ochrona przepięciowa łącza danych:	Tak
Kształt fali wyjściowej:	Bezpiecznik
Eliminowanie zakłóceń:	2
Zabezpieczenie obwodu:	12 V
Bateria	9 Ah
Ilość:	6 ms
Napięcie wyjściowe:	Zapieczętowane, AGM
Pojemność:	USB, RJ-45
Czas Transferu:	1 x obsługa (USB) - USB 4 pin Typ B
Charakterystyka:	
Praca w sieci	
Interfejs do zdalnego zarządzania:	
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	
Różne	

Charakterystyka:

Do użytku wewnątrz, alarm dźwiękowy, wyświetlacz LCD, Automatyczna regulacja napięcia (AVR), ochrona przed przeciążeniem, funkcja cold-start, ochrona przeciwzwarceniowa, zabezpieczenie przed wyładowaniami elektrycznymi, automatyczny restart, szeroki zakres napięcia wejściowego, monitorowanie baterii, test autonomiczny, Auto-Start Function RoHS, WEEE

Zgodność z normami:

Gwarancja producenta

Gwarancja ograniczona - 2 lata

Obsługa i wsparcie:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

0 °C

Maksymalna temperatura pracy:

45 °C

Dopuszczalna wilgotność:

10-90% nieskroplone

Emisja dźwięku:

(45 dB na baterii)

Wymiary i waga

Szerokość:

12 cm

Głębokość:

35 cm

Wysokość:

18.8 cm

Waga:

11.2 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.