

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/armac-ups-home-lite-line-interactive-hl850fledv2-850v-2x-schuko-led-p-241405.html>



ARMAC UPS Home lite Line-Interactive HL/850F/LED/V2 850V 2x Schuko LED

Cena brutto	233,84 zł
Cena netto	190,12 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46720970
Kod producenta	HL/850F/LED/V2
Kod EAN	5901969443479

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Zasilacz

Technologia UPS:

Napięcie wejściowe:

Zakres napięcia wejściowego:

Częstotliwość wyjściowa:

Wymagana częstotliwość:

Złącza wejściowe:

Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:

Napięcie wyjściowe:

Zasilanie:

Kształt fali wyjściowej:

Zabezpieczenie obwodu:

Bateria

Ilość:

Technologia:

Pojemność:

Czas pracy (do):

Czas ładowania:

Charakterystyka:

Różne

Dołączone przewody:

Charakterystyka:

Zgodność z normami:

ARMAC UPS Home lite Line-Interactive HL/850F/LED/V2 850V 2x Schuko LED

Armac Home Lite - UPS - AC 230 V - 390 Wh - 650 VA - 1 x bateria - akumulator kwasowo-ołowiowy z regulowanym zaworem (VRLA) - 7 Ah - złącza wyjściowe: 2

5901969443479

24 miesiące

UPS - zewnętrzny

Liniowa interaktywna

AC 230 V

AC 145 - 290 V

50 Hz

45 - 65 Hz

1

2 x zasilanie Typ F

AC 230 V 50 Hz

390 Wh / 650 VA

Symulowana sinusoida

Bezpiecznik

1

Akumulator kwasowo-ołowiowy z regulowanym zaworem (VRLA)

7 Ah

6.25 min przy obciążeniu 50%

6 godziny

AGM

Kabel wejściowy AC - zintegrowany

Kontroler mikroprocesora, aktywacja automatyczna, tryb wyciszenia, Automatyczna regulacja napięcia (AVR), wskaźniki LED, ochrona przed przeciążeniem, ochrona przeciwzwarceniowa, zabezpieczenie przed wyładowaniami elektrycznymi

EN 61000-4-2:2009, EN 61000-4-8:2010, EMC 2014/30/EU, EN 61000-4-5:2014, LVD 2014/35/EU, EN 61000-2-2:2002, EN 61000-4-3:2006+A2:2010, IEC 61000-4-6:2013, IEC

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017, EN 61000-4-4:2012, EN/IEC 63000:2018, RoHS 2011/65/EU Amendment 2015/863, EN/IEC 62040-2:2018, EN 62321-4:2014/A1:2017, EN 62321-3-1:2014, EN 62321-5:2014, EN IEC 62040-1:2019 + A11:2021

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

Emisja dźwięku:

Wymiary i waga

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

Gwarancja ograniczona - 2 lata

0 °C

45 °C

10-90% nieskroplone

40 dB

9.5 cm

28.3 cm

14 cm

4.13 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.