

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/armac-ups-office-on-line-pf1-3000va-lcd-8x-c13-metalowa-obudowa-dust-free-p-306989.html>



ARMAC UPS Office On-Line PF1 3000VA LCD 8x C13 Metalowa obudowa dust free

Cena brutto	2 214,89 zł
Cena netto	1 800,72 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	48079815
Kod producenta	T/3000I/PF1/DF
Kod EAN	5901969446982

Opis produktu

Opis

UPS Armac Office T/3000I/PF1/DF zapewnia niezawodne zarządzanie zasilaniem w kompaktowej obudowie. Dzięki mocy wyjściowej 3000 VA i systemowi akumulatorów 12 V zapewnia skuteczne tłumienie przepięć i kondycjonowanie zasilania. Urządzenie ma elegancką metalową obudowę z przednim panelem z siatki chroniącej przed kurzem. Jest trwałe i wydajne, a jego sprawność wynosi 95,5%. UPS działa cicho, emitując jedynie 50 dB, dzięki czemu nadaje się do środowisk biurowych, w których poziom hałasu musi być utrzymywany na niskim poziomie. Wyświetlacz LCD zapewnia przejrzystą informację zwrotną na temat stanu zasilania, a automatyczna regulacja napięcia i ochrona przed zwarciem zapewniają bezpieczną pracę podczas wahań napięcia.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Solidna moc**
Zapewnia niezawodną moc wyjściową 3000 W przy współczynniku mocy 1,0, skutecznie zasilając urządzenia podczas przerw w dostawie prądu.
- **Wydajność zapewniająca oszczędność kosztów**
Dzięki sprawności na poziomie 95,5% ten zasilacz UPS pomaga obniżyć koszty energii elektrycznej, zapewniając jednocześnie niezawodne działanie.
- **Zaawansowane mechanizmy ochrony**
Obejmuje automatyczną regulację napięcia, tłumienie przepięć i ochronę przed przeładowaniem w celu zabezpieczenia podłączonych urządzeń.
- **Cicha praca**
Zaprojektowany do pracy przy poziomie hałasu 50 dB, dzięki czemu idealnie nadaje się do środowisk wrażliwych na hałas.
- **Przyjazny dla użytkownika interfejs**
Oferuje wiele opcji zarządzania poprzez interfejsy RS-232 i USB, co ułatwia integrację z istniejącymi systemami.

Produkt:

Nazwa:

ARMAC UPS Office On-Line PF1 3000VA LCD 8x C13 Metalowa obudowa dust free

Opis:

Armac Office - UPS - w trybie on-line, PF1, LCD, metalowa obudowa, wolny od kurzu - AC 230 V - 3000 wat - 3000 VA - 1 faza - 9 Ah - RS-232, USB - złącza wyjściowe: 8 - czarny 5901969446982 24 miesiące

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

UPS - zewnętrzny

Kolor:

Czarny

Zasilacz

Technologia UPS:

On-line

Technologia obsługiwanych baterii:

Akumulator kwasowo-ołowiowy z regulowanym zaworem (VRLA)

Napięcie wejściowe:	AC 230 V
Zakres napięcia wejściowego:	AC 110 - 300 V
Częstotliwość wyjściowa:	60 Hz
Instalacja wejściowa:	1 faza
Wymagana częstotliwość:	40 - 70 Hz \pm 6Hz
Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:	8 x power IEC 60320 C13
Napięcie wyjściowe:	AC 230 V 60 Hz
Zasilanie:	3000 wat / 3000 VA
Kształt fali wyjściowej:	Sinusoida
Eliminowanie zakłóceń:	Tak
Wydajność:	95.5%
Współczynnik mocy:	1.0
Bateria	
Ilość:	6
Technologia:	Kwasowo-ołowiowy
Napięcie wyjściowe:	12 V
Pojemność:	9 Ah
Czas pracy (do):	10 min przy ładowanie do połowy 3 min przy pełne obciążenie
Czas ładowania:	6 godziny
Czas Transferu:	0 ms
Praca w sieci	
Interfejs do zdalnego zarządzania:	RS-232, USB
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x EPO (emergency power off) 1 x obsługa (RS-232) 1 x obsługa (USB) - USB 4 pin Typ B 1 Intelligent Slot
Gniazda rozszerzeń:	
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Kabel zasilający
Charakterystyka:	Niepylająca, wymienny filtr kurzu, siatkowy panel frontowy, wyświetlacz LCD, ochrona przeciwprzeciążeniowa, Automatyczna regulacja napięcia (AVR), alarm dźwiękowy, funkcja cold-start, ochrona przeciwzwarciowa IP20
Zgodność z normami:	
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	Power Manager II
Wymagany system operacyjny:	Linux, UNIX, Windows 10, Windows 11, Microsoft Windows 7
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 2 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	0 - 95%
Emisja dźwięku:	50 dB
Wymiary i waga	
Szerokość:	19 cm
Głębokość:	41.8 cm
Wysokość:	32.2 cm
Waga:	27 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.