

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/armac-ups-on-line-office-pf1-o3000ipf1-3000va-lcd-8x-iec-c13-p-259452.html>



ARMAC UPS On-line Office PF1 O/3000I/PF1 3000VA LCD 8x IEC C13

Cena brutto	2 003,43 zł
Cena netto	1 628,81 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46325489
Kod producenta	O/3000I/PF1
Kod EAN	5901969429954

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Kolor:

Zasilacz

Technologia UPS:

Napięcie wejściowe:

Zakres napięcia wejściowego:

Częstotliwość wyjściowa:

Margines napięcia wejściowego:

Wymagana częstotliwość:

Złącza wejściowe:

Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:

Napięcie wyjściowe:

Zasilanie:

Kształt fali wyjściowej:

Eliminowanie zakłóceń:

Zabezpieczenie obwodu:

Wydajność:

Współczynnik mocy:

Bateria

Ilość:

Technologia:

Napięcie wyjściowe:

Pojemność:

Czas pracy (do):

Czas ładowania:

Czas Transferu:

Charakterystyka:

Praca w sieci

ARMAC UPS On-line Office PF1 O/3000I/PF1 3000VA LCD 8x IEC C13

Armac Office On-Line O/3000I/PF1 - UPS - AC 230 V - 3000 wat
- 3000 VA - 6 x bateria - 9 Ah - RS-232, USB - złącza wyjściowe:
8 - PFC - czarny
5901969429954
24 miesiące

UPS - korekcja typu Power Factor (PFC) - zewnętrzny
Czarny

On-line
AC 230 V
AC 110-300 V / 160-280 V
50 Hz
± 6%
50 - 60 Hz
1 x zasilanie IEC 60320 C20
8 x power IEC 60320 C13
1 x zasilanie IEC 60320 C19
AC 230 V 50 Hz
3000 wat / 3000 VA
Sinusoida
Tak
Odcięcie obwodu
90%
1.0

6 6
Kwasowo-ołowiowy
12 V
9 Ah
6 min przy obciążeniu 50%
3 min przy pełne obciążenie
6 godzina(y)
0 ms
Opłata serwisowa, zapieczętowane, AGM

Interfejs do zdalnego zarządzania:

Rozszerzenie / połączenie

Interfejsy:

Gniazda rozszerzeń:

Różne

Charakterystyka:

Zgodność z normami:

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

Dołączone oprogramowanie:

Wymagany system operacyjny:

Gwarancja producenta

Obsługa i wsparcie:

Parametry środowiska

Minimalna temperatura pracy:

Maksymalna temperatura pracy:

Dopuszczalna wilgotność:

Emisja dźwięku:

Wymiary i waga

Szerokość:

Głębokość:

Wysokość:

Waga:

RS-232, USB

1 x obsługa (USB) - USB 4 pin Typ B

1 x obsługa (RS-232) - 9 pin D-Sub (DB-9)

1 x EPO (emergency power off)

1 (całkowity) / 1 (wolna) x SNMP

Zapobieganie zakłóceniom, wyświetlacz LCD, Automatyczna regulacja napięcia (AVR), wskaźniki LED, ochrona przed przeciążeniem, ochrona przeciwzwarciowa, miernik poboru zasilania LCD, automatyczne samotestowanie, wskaźnik LCD napięcia wychodzącego

WEEE, IP20, RoHS 2011/65/EU, EMC 2014/30/EU, LVD

2014/35/EU, RoHS 2015/863/EU

Power Manager II

Microsoft Windows 98, UNIX, Linux, Microsoft Windows 7 / 8 (32/64 bits), Microsoft Windows 10 / 11

Gwarancja ograniczona - 2 lata

0 °C

40 °C

20 - 95%

45 dB (50 dB na baterii)

19 cm

39.5 cm

32.5 cm

22.2 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.