

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/armac-ups-on-line-rack-pf1-r3000ipf1-3000va-lcd-8x-iec-c13-usb-b-p-264182.html>



ARMAC UPS On-line Rack PF1 R/3000I/PF1 3000VA LCD 8x IEC C13 USB-B

Cena brutto	2 218,93 zł
Cena netto	1 804,01 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46325492
Kod producenta	R/3000I/PF1
Kod EAN	5901969430004

Opis produktu

Opis

Zasilacz UPS Armac Rack Online R/3000I/PF1 został zaprojektowany w celu zapewnienia niezawodnej i wydajnej ochrony zasilania krytycznych urządzeń. Wyposażony w automatyczną regulację napięcia (AVR) i technologię UPS on-line, zapewnia stabilne wyjście 230 V AC i zasilanie sinusoidalne dla wrażliwej elektroniki. UPS jest wyposażony w wysokiej jakości akumulator kwasowo-ołowiowy z technologią AGM zapewniającą szczelność i niezawodność. Dzięki czasowi ładowania wynoszącemu 6 godzin i możliwości pracy do 3 minut przy pełnym obciążeniu, zapewnia spokój ducha podczas przerw w zasilaniu.

Ten zasilacz UPS oferuje również wszechstronne opcje łączności, w tym interfejsy RS-232 i USB, ułatwiające monitorowanie i zarządzanie konfiguracją ochrony zasilania. Funkcje awaryjnego wyłączania zasilania (EPO) i wykrywania baterii zwiększają bezpieczeństwo pracy. Zaprojektowany tak, aby pasował do standardowych szaf 19" o wysokości 2U, jest idealnym rozwiązaniem dla firm, które chcą zoptymalizować swoją przestrzeń roboczą. Co więcej, zgodność z normami EMC, RoHS i WEEE, wraz z funkcjami przeciwzakłóceniovymi, podkreśla zaangażowanie w ochronę środowiska i bezpieczeństwo użytkowników.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Wydajne zarządzanie energią**

Zasilacz UPS Armac Rack Online R/3000I/PF1 zapewnia ciągłość działania sprzętu w przypadku wahań napięcia dzięki automatycznej regulacji napięcia (AVR), utrzymując stałe napięcie wyjściowe 230 V AC. Technologia UPS on-line zapewnia sinusoidalną falę wyjściową, zapewniając kompatybilność z wrażliwą elektroniką.

- **Niezawodna technologia akumulatorowa**

Wyposażony w akumulator kwasowo-ołowiowy z technologią AGM, UPS jest szczelny i szczelny, oferując bezpieczne i bezobsługowe rozwiązanie. Dzięki czasowi ładowania wynoszącemu 6 godzin i możliwości pracy do 3 minut przy pełnym obciążeniu, zapewnia bezpieczne wyłączanie krytycznych urządzeń podczas przerw w dostawie prądu.

- **Kompleksowa łączność**

Ten zasilacz UPS jest wyposażony w różne interfejsy zarządzania, w tym RS-232 i USB, co pozwala na łatwe monitorowanie i zarządzanie. Włączenie funkcji awaryjnego wyłączania zasilania (EPO) i wykrywania baterii zwiększa bezpieczeństwo i niezawodność działania.

- **Zaprojektowany dla nowoczesnej przestrzeni roboczej**

Dzięki konstrukcji umożliwiającej montaż w szafie rack, w tym wysokości 2U i zestawowi do montażu w szafie, Armac Rack Online R/3000I/PF1 idealnie pasuje do standardowych 19-calowych szaf, co czyni go idealnym wyborem dla firm poszukujących optymalizacji przestrzeni przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony zasilania.

- **Zgodność z normami ochrony środowiska i bezpieczeństwa**

Zgodność z wieloma normami zgodności, takimi jak EMC, RoHS i WEEE, ten zasilacz UPS demonstruje zaangażowanie w odpowiedzialność za środowisko i bezpieczeństwo użytkownika, a jego funkcje przeciwzakłóceniovowe zapewniają stabilną pracę w różnych warunkach.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

ARMAC UPS On-line Rack PF1 R/3000I/PF1 3000VA LCD 8x IEC
C13 USB-B

Armac Rack Online R/3000I/PF1 - UPS (montowany w szafie)

EAN:	rack / zewnętrzny) - AC 230 V - 3000 wat - 3000 VA - 6 x
Reklamacje:	bateria - 9 Ah - RS-232, USB - złącza wyjściowe: 6 - PFC - 2U -
Ogólne	19" - czarny
Rodzaj urządzenia:	5901969430004
	24 miesiące
Wysokość (jednostek w stojaku):	UPS - korekcja typu Power Factor (PFC) - montowany w szafie
Rozmiar stojaka:	rack / zewnętrzny
Kolor:	2U
Zasilacz	19"
Technologia UPS:	Czarny
Napięcie wejściowe:	On-line
Zakres napięcia wejściowego:	AC 230 V
Częstotliwość wyjściowa:	AC 110 - 300 V
Margines napięcia wejściowego:	50 Hz
Wymagana częstotliwość:	± 6%
Złącza wejściowe:	50 - 60 Hz
Rodzaje złącz wyjściowych zasilania:	1 x zasilanie IEC 60320 C20
Napięcie wyjściowe:	6 x power IEC 60320 C13
Zasilanie:	AC 230 V 50 Hz
Kształt fali wyjściowej:	3000 wat / 3000 VA
Eliminowanie zakłóceń:	Sinusoida
Zabezpieczenie obwodu:	Tak
Wydajność:	Odcięcie obwodu
Współczynnik mocy:	90%
Bateria	1.0
Ilość:	6 6
Technologia:	Kwasowo-ołowiowy
Napięcie wyjściowe:	12 V
Pojemność:	9 Ah
Czas pracy (do):	10 min przy obciążeniu 50%
	3 min przy pełne obciążenie
Czas ładowania:	6 godzina(y)
Czas Transferu:	0 ms
Charakterystyka:	Zapieczętowane, szczelna, AGM
Praca w sieci	
Interfejs do zdalnego zarządzania:	RS-232, USB
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x obsługa (USB) - USB 4 pin Typ B
	1 x obsługa (RS-232) - 9 pin D-Sub (DB-9)
	1 x EPO (emergency power off)
	Wykrywanie baterii
	1 (całkowity) / 1 (wolna) x gniazdo rozszerzające
Gniazda rozszerzeń:	
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Stojak typu wieża
Zestaw do montowania w stojaku:	Dołączony
Charakterystyka:	Zapobieganie zakłóceniom, alarm dźwiękowy, wyświetlacz LCD, Automatyczna regulacja napięcia (AVR), wskaźniki LED, dwa wentylatory, funkcja cold-start, miernik poboru zasilania LCD, automatyczne samotestowanie, wskaźnik LCD napięcia wychodzącego
Zgodność z normami:	WEEE, IP20, RoHS 2011/65/EU, EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, RoHS 2015/863/EU
Oprogramowanie / Wymagania systemowe	
Dołączone oprogramowanie:	Power Manager II
Wymagany system operacyjny:	Microsoft Windows 98, UNIX, Linux, Microsoft Windows 7 / 8 (32/64 bits), Microsoft Windows 10 / 11
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - 2 lata
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	20 - 95%
Emisja dźwięku:	45 dB (50 dB na baterii)
Wymiary i waga	
Szerokość:	43.8 cm
Głębokość:	50.5 cm

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00

Wysokość:

8.8 cm

Waga:

23.3 kg

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.