

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asrock-a520m-pro4-am4-2xddr4-4xsata-2xm2-matx-mb-p-60746.html>



ASROCK A520M PRO4 AM4 2xDDR4 4xSATA 2xM.2 mATX MB

Cena brutto	315,78 zł
Cena netto	256,73 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4047016
Kod producenta	A520M PRO4
Kod EAN	4710483932076

Opis produktu

Opis

Płyta główna A520 dla każdego. Wszystkie niezbędne rzeczy potrzebne w komputerze.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Nahimic Audio**
Niezależnie, czy używasz słuchawek, zestawu głośnomówiącego, zewnętrznych lub wewnętrznych głośników przez USB, Wi-Fi, wyjście analogowe, czy HDMI, Nahimic Audio oferuje lepsze wrażenia dźwiękowe, żywe i pełne detali.
- **8-fazowy układ zasilania**
Składa się z solidnych komponentów i zapewnia płynny przesył mocy do procesora. Co więcej, zapewnia zwiększone osiągi i niską temperaturę pracy dla zaawansowanych graczy.
- **Dławiki mocy klasy premium**
Dławiki mocy ASRock klasy premium efektywnie, lepiej saturują napięcie, dostarczając stabilne i wzmocnione zasilanie Vcore do płyty głównej.
- **Laminat PCB z 2 uncjami miedzi**
2 uncje miedzi w wewnętrznych warstwach laminatu zapewniają stabilny i pewny przesył sygnałów! Miedź w PCB zapewnia niskie temperatury pracy oraz wysoką efektywność energetyczną dla overclockingu.
- **Podwójne M.2 dla SSD**
Jeden interfejs PCIe Gen 3 x4 Ultra M.2 umożliwia transfer danych ze znakomitą prędkością.
- **Podwójne USB 3.2 Gen 1**
Ta płyta główna jest wyposażona w zintegrowane porty USB 3.2 Gen 1 na tylnym panelu we / wy dla obsługi urządzeń USB 3.2 Gen 1.
- **HDMI 4K przy 60 Hz**
Obsługa rozdzielczości 4K przy odświeżaniu 60 Hz. Im wyższy bitrate materiału oraz wyższa liczba klatek na sekundę, tym bardziej płynny i dokładny obraz na ekranie.
- **Włókno szklane wysokiej gęstości PCB**
Obwód drukowany wykonany z włókna szklanego o wysokiej gęstości redukuje wielkość szczelin między warstwami PCB, co chroni płytę główną przed przepięciami.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

ASROCK A520M PRO4 AM4 2xDDR4 4xSATA 2xM.2 mATX MB
ASRock A520M Pro4 - Płyta główna - microATX - Socket AM4 -
AMD A520 Chipset - USB-C Gen1, USB 3.2 Gen 1 - Gigabit LAN -
wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High
Definition Audio (8-kanalów)
4710483932076
24 miesiące w serwisie

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Płyta główna - microATX
AMD A520
Socket AM4
1

Zgodne rodzaje procesorów:

Obsługiwany RAM

Rozmiar maksymalny:

Technologia:

Bus Clock:

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:

Rejestrowana lub buforowana:

Charakterystyka:

Grafika

Maksymalny rozmiar alokowanej pamięci RAM:

Audio

Typ:

Audio Codec:

Zgodność z normami:

LAN

Kontroler sieciowy:

Interfejsy sieciowe:

Rozszerzenie / połączenie

Gniazda rozszerzeń:

Interfejsy pamięci masowej:

Interfejsy:

Wewnętrzne interfejsy:

Złącza zasilania:

Charakterystyka

Typ BIOS:

Cechy BIOSu:

Monitorowanie hardware:

Uśpienie / budzenie:

Cechy hardware:

Różne

Akcesoria w zestawie:

Dołączone przewody:

Ryzen (obsługuje procesor Ryzen 3. Generacji)

128 GB

DDR4

2400 MHz, 2133 MHz, 2667 MHz, 2933 MHz, 3466 MHz (O.C.), 3733 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 3800 MHz (O.C.), 3866 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.), 4133 MHz (O.C.), 4400 MHz (O.C.), 4266 MHz (O.C.), 4200 MHz (O.C.), 4333 MHz (O.C.), 4533 MHz (O.C.), 3200 MHz, 4466 MHz (O.C.)

Bez ECC, ECC

Niebuforowana

Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP)

16 GB

High Definition Audio (8-kanałów)

Realtek ALC1200

Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości, obsługuje audio Premium Blu-ray

Realtek RTL8111H

Gigabit Ethernet

1 x CPU

4 x 288-pin DIMM

1 x PCIe 3.0 x16

1 x PCIe 3.0 x16 (tryb x2)

1 x M.2 socket (Key E)

SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10

SATA-600 / PCIe 3.0 -złącza: 1 x M.2

PCIe 3.0 -złącza: 1 x Ultra M.2

1 x klawiatura PS/2 / mysz

1 x LAN (Gigabit Ethernet)

1 x VGA

1 x DisplayPort

1 x HDMI

2 x USB 2.0

5 x USB 3.2 Gen 1

1 x wejście audio - mini jack

1 x wyjście audio - mini jack

1 x mikrofon - mini jack

1 x USB-C Gen1

4 x USB 2.0 - nagłówek

2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek

1 x szeregowy - nagłówek

1 x dźwięk - nagłówek

Złączka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa

AMI

JumperFree, obsługa SMBIOS 2.3, UEFI BIOS, obsługa ACPI 5,1

Temperatura rdzenia CPU, temperatura obudowy, tachometr

wentylatora na procesorze, tachometr wentylatora obudowy,

napięcie systemu, napięcie zasilania rdzenia CPU

Uaktywnienie z LAN

8 Phase Power Design, ASRock Instant Flash, model płyty

głównej z kondensatorami typu SOLID, 15μ Gold Contact, ESD

Protection, Energy Efficient Ethernet 802.3az, Preboot

eXecution Environment (PXE), Triple Monitor, ASRock Full Spike

Protection, ASRock APP Shop, ASRock Super Alloy, High

Density Glass Fabric PCB, ASRock Full HD UEFI, Sapphire Black

PCB, Nahimic Audio Enhancer, ASRock Live Update, ASRock

Ultra M.2, Premium 50A Power Choke, PCB Isolate Shielding,

2oz Copper PCB, ASRock POST Status Checker (PSC), ASRock

Full Coverage M.2 Heatsink

Płytki tylna We/Wy, 2 wkręty M2

2 x kabel Serial ATA

Dołączone oprogramowanie:

Sterowniki i programy narzędziowe, ASRock A-Tuning, antywirus (wersja próbna), Google Chrome Browser, Google ChromeToolbar, ASRock XFast LAN, ASRock Polychrome RGB

Zgodność z normami:

FCC, EuP Ready, ErP Ready

Szerokość:

24.4 cm

Głębokość:

24.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.