

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asrock-a620ai-wifi-mini-itx-am5-1xhdmi-2xrxj-45-p-352377.html>

ASROCK A620AI WiFi Mini-ITX AM5 1xHDMI 2xRJ-45



Cena brutto	541,09 zł
Cena netto	439,91 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	48096790
Kod producenta	A620AI WIFI
Kod EAN	4710483942747

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:
Opis:

EAN:
Reklamacje:
Ogólne
Typ produktu:
Typ chipsetu:
Port procesora:
Max ilość procesorów:
Zgodne rodzaje procesorów:
Obsługiwany RAM
Rozmiar maksymalny:
Technologia:
Bus Clock:
Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:
Rejestrowana lub buforowana:
Charakterystyka:

Audio
Typ:
Audio Codec:
Zgodność z normami:
LAN
Kontroler sieciowy:
Interfejsy sieciowe:

Rozszerzenie / połączenie
Gniazda rozszerzeń:

Interfejsy pamięci masowej:

ASROCK A620AI WiFi Mini-ITX AM5 1xHDMI 2xRJ-45
ASRock A620AI WIFI - Płyta główna - mini ITX - Socket AM5 -
AMD A620A Chipset - USB-C 3.2 Gen2, USB-C 3.2 Gen 1, USB
3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2 - Wi-Fi 6E, 2.5 Gigabit LAN,
Bluetooth, Gigabit LAN - wbudowana karta graficzna
(konieczny procesor) - Dźwięk HD (7.1-kanalowy)
4710483942747
36 miesięcy w serwisie

Płyta główna - mini ITX
AMD A620A
Socket AM5
1
(obsługuje serie Ryzen 7000/8000/9000)

128 GB
DDR5
8200 MT/s (O.C.)
Bez ECC, ECC
Niebuforowana
Technologia AMD EXPO, Intel Extreme Memory Profiles (XMP),
dwa kanały DDR

Dźwięk HD (7.1-kanalowy)
Realtek ALC897
Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

Dragon RTL8125BG
802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), 2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth
5.2, Gigabit Ethernet

1 x CPU
2 x 288-pin DIMM
1 x PCIe 4.0 x16
1 x M.2 socket (gniazdo 2230 M.2 Key E)
2 x M.2 socket (gniazdo 2280 M.2 M-Key)
SATA-600 -złącza: 2 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1
PCIe 4.0 -złącza: 1 x Hyper M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10
SATA-600 / PCIe 3.0 -złącza: 1 x Ultra M.2 - RAID 0 / RAID 1 /
RAID 10

Interfejsy:	1 x HDMI 2 x antena 1 x USB-C 3.2 Gen 2 2 x USB 3.2 Gen 2 1 x USB 3.2 Gen 1 2 x USB 2.0 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x wejście audio - mini jack 1 x wyjście audio - mini jack 1 x mikrofon - mini jack
Wewnętrzne interfejsy:	1 x USB-C 3.2 Gen 1 - nagłówek 2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 2 x USB 2.0 - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek
Złącza zasilania:	Łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa
Charakterystyka	
Typ BIOS:	AMI
Cechy BIOSu:	UEFI BIOS
Cechy hardware:	8+2+1 Phase Power Design, przycisk BIOS FlashBack, ASRock Auto Driver Installer, Nahimic Audio Enhacer, 8 Layer PCB, radiator aluminiowy, ASRock Polychrome RGB, DIY Friendly Design, Dr.MOS MOSFET
Różne	
Akcesoria w zestawie:	2 wkręty M2, 2 x ASRock WiFi 2.4/5/6 GHz Antennas, tarcza IO
Dołączone przewody:	2 x kabel Serial ATA
Dołączone oprogramowanie:	ASRock A-Tuning, ASRock Polychrome SYNC, ASRock Dragon 2.5G LAN Software
Zgodność z normami:	ErP Ready, EuP Ready, FCC
Szerokość:	17 cm
Głębokość:	17 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.