

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asrock-a620am-pro-a-wifi-am5-1xhdm-p-302637.html>

ASROCK A620AM PRO-A WIFI AM5 1xHDMI



Cena brutto	446,82 zł
Cena netto	363,27 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	48115683
Kod producenta	A620AM PRO-A WIFI

Opis produktu

Opis

Płyta główna ASRock A620AM Pro-A WiFi stanowi kompleksową platformę przeznaczoną dla osób pragnących zbudować solidny system oparty na procesorach Ryzen. Dzięki obsłudze procesorów Ryzen serii 7000, 8000 i 9000 zapewnia kompatybilność z szeroką gamą wydajnych procesorów, co czyni ją idealnym wyborem do zadań wymagających wysokiej wydajności. Płyta główna jest wyposażona w 4 gniazda DIMM obsługujące pamięć DDR5 SDRAM o prędkości do 8000 MT/s, co pozwala na uzyskanie wysokiej prędkości pamięci i architektury dwukanałowej, która zwiększa przepustowość danych. Łączność została ulepszona dzięki różnym gniazdom rozszerzeń, w tym x2 PCIe 3.0 x16 i PCIe 4.0 x16 dla kart graficznych, a także gniazdom M.2 dla szybkich dysków SSD. Użytkownicy mogą cieszyć się wysokiej jakości dźwiękiem dzięki kodekowi Realtek ALC897, korzystając jednocześnie z wielu interfejsów USB, w tym USB-C 3.2 Gen 1. Zintegrowana karta sieciowa 2,5 Gigabit Ethernet i obsługa Wi-Fi 6E zapewniają wysoką wydajność sieciową, pomagając użytkownikom w utrzymaniu szybkich połączeń do gier i tworzenia treści. Ta płyta główna, zbudowana z wysokiej jakości komponentów, takich jak 6-warstwowa płytka drukowana i tranzystory MOSFET Dr.MOS, stawia na trwałość i wydajność, zapewniając lepsze wrażenia podczas pracy z komputerem.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Solidne opcje łączności**

Płyta główna ASRock A620AM Pro-A WiFi oferuje bogaty zestaw opcji łączności, w tym wiele portów USB, takich jak USB-C 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 1 oraz starsze porty USB 2.0, zapewniające wszechstronną obsługę urządzeń peryferyjnych.

- **Ulepszone wrażenia dźwiękowe**

Wyposażona w kodek Realtek ALC897 zapewniający dźwięk wysokiej rozdzielczości, ta płyta główna zapewnia wciągające wrażenia dźwiękowe, obsługując 8-kanałowy dźwięk dla konfiguracji dźwięku przestrzennego.

- **Wydajna konstrukcja zasilania**

Płyta główna posiada 6+2+1-fazową konstrukcję zasilania, która zwiększa wydajność energetyczną i stabilność, zapewniając optymalną wydajność podczas intensywnych zadań.

- **Elastyczne możliwości przechowywania danych**

Płyta główna ASRock A620AM Pro-A WiFi oferuje zaawansowaną elastyczność pamięci masowej dzięki 2 złączom SATA-600, 2 złączom Hyper M.2 i 1 złączu Ultra M.2, które umożliwiają podłączenie różnych szybkich nośników pamięci masowej.

- **Zaawansowane zarządzanie temperaturą**

Dzięki złączu pompy wodnej i wysokiej jakości komponentom płyta główna zapewnia skuteczne zarządzanie temperaturą, umożliwiając stałą wydajność i niezawodność pod obciążeniem.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

ASROCK A620AM PRO-A WIFI AM5 1xHDMI

ASRock A620AM Pro-A WiFi - Płyta główna - ATX micro - Socket AM5 - AMD A620A Chipset - USB 3.2 Gen 1, USB-C 3.2 Gen 1 - 2.5 Gigabit LAN, Wi-Fi 6E, Bluetooth - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanałów)

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

36 miesięcy w serwisie

Typ produktu:	Płyta główna - ATX micro
Typ chipsetu:	AMD A620A
Port procesora:	Socket AM5
Max ilość procesorów:	1
Zgodne rodzaje procesorów:	Ryzen (obsługuje serie Ryzen 7000/8000/9000)
Obsługiwany RAM	256 GB
Rozmiar maksymalny:	DDR5
Technologia:	8000 MT/s (O.C.)
Bus Clock:	Bez ECC
Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:	Niebuforowana
Rejestrowana lub buforowana:	Dwa kanały DDR, technologia AMD EXPO, Intel Extreme
Charakterystyka:	Memory Profiles (XMP)
Audio	
Typ:	High Definition Audio (8-kanałów)
Audio Codec:	Realtek ALC897
Zgodność z normami:	Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości
LAN	
Kontroler sieciowy:	Dragon RTL8125BG
Interfejsy sieciowe:	2.5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.2
Rozszerzenie / połączenie	
Gniazda rozszerzeń:	1 x CPU 4 x 288-pin DIMM 1 x PCIe 4.0 x16 1 x PCIe 3.0 x16 (tryb x2) 1 x M.2 socket (gniazdo 2230 M.2 Key E) 3 x M.2 socket (gniazdo 2260/2280 M.2 Key M) SATA-600 -złącza: 2 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 PCIe 4.0 -złącza: 2 x Hyper M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 PCIe 3.0 -złącza: 1 x Ultra M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 1 x HDMI 1 x USB-C 3.2 Gen 1 3 x USB 3.2 Gen 1 4 x USB 2.0 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) 1 x wejście audio - mini jack 1 x wyjście audio - mini jack 1 x mikrofon - mini jack 2 x antena 2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 4 x USB 2.0 - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 1 x SPI - nagłówek 1 x USB-C 3.2 Gen 1 - nagłówek
Interfejsy pamięci masowej:	Łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa
Interfejsy:	
Wewnętrzne interfejsy:	
Złącza zasilania:	
Charakterystyka	
Typ BIOS:	AMI
Cechy BIOSu:	UEFI BIOS
Cechy hardware:	6+2+1 Phase Power Design, wstępnie zamontowana tarcza I/O, przycisk BIOS FlashBack, ASRock Auto Driver Installer, ASRock POST Status Checker (PSC), 15μ Gold Contact, Water Pump Header, Hi-Density Power Connectors, Dr.MOS MOSFET, 6 Layer PCB
Różne	
Akcesoria w zestawie:	3 wkręty M2, podkładka dystansowa gniazda M.2, tarcza IO, 2 x ASRock WiFi 2.4/5/6 GHz Antennas 2 x kabel Serial ATA
Dołączone przewody:	ASRock A-Tuning, ASRock XFast LAN, ASRock Polychrome SYNC
Dołączone oprogramowanie:	ErP Ready, EuP Ready, FCC
Zgodność z normami:	24.4 cm
Szerokość:	24.4 cm
Głębokość:	

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00
