

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asrock-a620am-pro-rs-am5-1xhdmi-1xdp-p-303369.html>



ASROCK A620AM PRO RS AM5 1xHDMI 1xDP

Cena brutto	387,73 zł
Cena netto	315,23 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	48115682
Kod producenta	A620AM PRO RS

Opis produktu

Opis

Płyta główna A620AM PRO RS firmy ASRock oferuje niezawodną wydajność i szerokie możliwości podłączenia, dzięki czemu jest idealnym wyborem do budowy wydajnego systemu. Wyposażona w chipset AMD A620A, ta płyta główna micro ATX została zaprojektowana do obsługi procesorów Ryzen z serii 7000, 8000 i 9000, umożliwiając płynną wielozadaniowość i szybkie przetwarzanie danych. Posiada cztery gniazda DIMM dla pamięci DDR5 SDRAM o prędkości do 7200 MT/s, co pozwala na obsługę wymagających aplikacji i środowisk gamingowych. Aby zapewnić lepszą łączność, płyta główna A620AM PRO RS posiada wiele gniazd rozszerzeń, w tym dwa gniazda PCIe 4.0 x16 i trzy gniazda M.2, zapewniając opcje dla kart graficznych i dysków SSD. Dzięki kodekowi audio wysokiej rozdzielczości, portom USB 3.2 Gen 1 i USB-C 3.2 Gen 1, a także sieci 2,5 Gigabit Ethernet, ta płyta główna zapewnia możliwości przesyłania dźwięku i danych. Niezbędne funkcje, takie jak wstępnie zamontowana osłona wejść/wyjść, przycisk BIOS FlashBack i ASRock Auto Driver Installer, uzupełniają przyjazną dla użytkownika konstrukcję, ułatwiając konfigurację i konserwację systemu.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Solidne opcje łączności**
Płyta główna A620AM PRO RS jest wyposażona w szereg portów, w tym USB 3.2 Gen 1, USB-C 3.2 Gen 1, HDMI oraz wejście i wyjście audio, zapewniając wszechstronną kompatybilność z szeroką gamą urządzeń peryferyjnych i innych urządzeń.
- **Wysokiej jakości dźwięk**
Dzięki kodekowi audio Realtek ALC897 płyta główna obsługuje dźwięk wysokiej rozdzielczości z 8-kanalowym wyjściem, zapewniając czystą i wciągającą jakość dźwięku we wszystkich zastosowaniach.
- **Zaawansowane możliwości sieciowe**
Dzięki wbudowanemu portowi 2,5 Gigabit Ethernet, płyta główna A620AM PRO RS umożliwia szybki transfer danych, poprawiając wrażenia z gier i streamingu, a jednocześnie obsługuje łączność Bluetooth, zapewniając dodatkowe opcje bezprzewodowe.
- **Wydajna konstrukcja zasilania**
Płyta główna wykorzystuje 6+2+1-fazową konstrukcję zasilania z gniazdami zasilania o wysokiej gęstości i tranzystorami MOSFET Dr.MOS, zapewniając stabilne dostarczanie energii i zwiększając ogólną niezawodność systemu podczas intensywnych zadań.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

ASROCK A620AM PRO RS AM5 1xHDMI 1xDP
ASRock A620AM PRO RS - Płyta główna - ATX micro - Socket AM5 - AMD A620A Chipset - USB 3.2 Gen 1, USB-C 3.2 Gen 1 - 2.5 Gigabit LAN - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanalów)

EAN:

Reklamacje:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Zgodne rodzaje procesorów:

36 miesięcy w serwisie

Płyta główna - ATX micro

AMD A620A

Socket AM5

1

Ryzen (obsługuje serie Ryzen 7000/8000/9000)

Obsługiwany RAM	256 GB
Rozmiar maksymalny:	DDR5
Technologia:	7200 MT/s (O.C.)
Bus Clock:	Bez ECC
Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:	Niebuforowana
Rejestrowana lub buforowana:	Dwa kanały DDR, technologia AMD EXPO, Intel Extreme Memory Profiles (XMP)
Charakterystyka:	
Audio	
Typ:	High Definition Audio (8-kanałowy)
Audio Codec:	Realtek ALC897
Zgodność z normami:	Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości
LAN	
Kontroler sieciowy:	Dragon RTL8125BG
Interfejsy sieciowe:	2.5 Gigabit Ethernet
Rozszerzenie / połączenie	
Gniazda rozszerzeń:	1 x CPU 4 x 288-pin DIMM 1 x PCIe 4.0 x16 1 x PCIe 3.0 x16 (tryb x2) 1 x M.2 socket (gniazdo 2230 M.2 Key E) 3 x M.2 socket (gniazdo 2260/2280 M.2 Key M) SATA-600 -złącza: 2 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 PCIe 4.0 -złącza: 2 x Hyper M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 PCIe 3.0 -złącza: 1 x Ultra M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10
Interfejsy pamięci masowej:	1 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x USB-C 3.2 Gen 1 3 x USB 3.2 Gen 1 4 x USB 2.0 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) 1 x wejście audio - mini jack 1 x wyjście audio - mini jack 1 x mikrofon - mini jack
Interfejsy:	2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 4 x USB 2.0 - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 1 x SPI - nagłówek 1 x USB-C 3.2 Gen 1 - nagłówek
Wewnętrzne interfejsy:	Łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa
Złącza zasilania:	
Charakterystyka	
Typ BIOS:	AMI
Cechy BIOSu:	UEFI BIOS
Cechy hardware:	6+2+1 Phase Power Design, wstępnie zamontowana tarcza I/O, przycisk BIOS FlashBack, ASRock Auto Driver Installer, ASRock POST Status Checker (PSC), Hi-Density Power Connectors, Dr.MOS MOSFET, 6 Layer PCB, radiator aluminiowy, Nahimic Audio Enhacer, ASRock Polychrome RGB
Różne	
Akcesoria w zestawie:	2 x ASRock WiFi 2.4/5/6 GHz Antennas, 4 x wkręt M.2, podkładka dystansowa gniazda M.2
Dołączone przewody:	2 x kabel Serial ATA
Dołączone oprogramowanie:	ASRock A-Tuning, ASRock Polychrome SYNC
Zgodność z normami:	ErP Ready, EuP Ready, FCC
Szerokość:	24.4 cm
Głębokość:	24.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.