

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asrock-a620i-lightning-wifi-am5-itx-p-244816.html>

ASROCK A620I Lightning WiFi AM5 ITX



Cena brutto	603,60 zł
Cena netto	490,73 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46697780
Kod producenta	A620I LIGHTNING WIFI
Kod EAN	4710483944246

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:
Opis:

EAN:
Gwarancja producenta:
Ogólne
Typ produktu:
Typ chipsetu:
Port procesora:
Max ilość procesorów:
Zgodne rodzaje procesorów:
Obsługiwany RAM
Rozmiar maksymalny:
Technologia:
Bus Clock:
Sprawdzanie integralności obsługiwanego pamięci RAM:
Rejestrowana lub buforowana:
Charakterystyka:

Audio
Typ:
Audio Codec:
Zgodność z normami:
LAN
Kontroler sieciowy:
Interfejsy sieciowe:

Rozszerzenie / połączenie
Gniazda rozszerzeń:

Interfejsy pamięci masowej:

ASROCK A620I Lightning WiFi AM5 ITX
ASRock Phantom Gaming A620I Lightning WiFi - Płyta główna - microATX - Socket AM5 - AMD A620 Chipset - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-C 3.2 Gen2, USB-C 3.2 Gen 1 - 2.5 Gigabit LAN, Bluetooth, Wi-Fi - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanalów)
4710483944246
36 miesięcy w serwisie

Płyta główna - microATX
AMD A620
Socket AM5
1
Ryzen (obsługuje Ryzen 7000/8000 Series)

92 GB
DDR5
7200 MHz (O.C.)
Bez ECC, ECC
Niebuforowana
Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP),
technologia AMD EXPO

High Definition Audio (8-kanalów)
Realtek ALC897
Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

Dragon RTL8125BG
2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)

1 x CPU
2 x 288-pin DIMM
1 x PCIe 4.0 x16
1 x M.2 socket (gniazdo 2230 M.2 Key E)
2 x M.2 socket (gniazdo 2280 M.2 M-Key)
SATA-600 -złącza: 2 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1
PCIe 4.0 -złącza: 1 x Hyper M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10
PCIe 3.0 -złącza: 1 x Ultra M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10

Interfejsy:	1 x HDMI 1 x USB-C 3.2 Gen 2 2 x USB 3.2 Gen 2 2 x USB 2.0 2 x antena 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) 1 x mikrofon - mini jack 1 x wyjście audio - mini jack 1 x wejście audio - mini jack 1 x USB 3.2 Gen 1
Wewnętrzne interfejsy:	1 x USB-C 3.2 Gen 1 - nagłówek 2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 2 x USB 2.0 - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek
Złącza zasilania:	Łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa
Charakterystyka	
Typ BIOS:	AMI
Cechy BIOSu:	UEFI BIOS
Cechy hardware:	ASRock Instant Flash, 8 Layer PCB, ASRock Full HD UEFI, Nahimic Audio Enhancer, Water Pump Header, wstępnie zamontowana tarcza I/O, ASRock Steel Slot Gen4, 8+2+1 Phase Power Design, ASRock Auto Driver Installer, konstrukcja radiatora VRM, przycisk BIOS FlashBack, ASRock Lightning Gaming Ports
Różne	
Akcesoria w zestawie:	1 x śruba M.2, antena ASRock WiFi 2,4/5/6 GHz
Dołączone przewody:	2 x kabel Serial ATA
Dołączone oprogramowanie:	ASRock Phantom Gaming Tuning, ASRock Phantom Gaming LAN Software, ASRock Polychrome SYNC
Zgodność z normami:	FCC Part 15, WEEE, EuP Ready, ErP Ready, HDCP 2.3, UKCA
Szerokość:	17 cm
Głębokość:	17 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.