

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asrock-a620m-hdvm2-am5-2xddr5-pcie-x16-40-m2-matx-mb-p-197143.html>



ASROCK A620M-HDV/M.2 AM5 2xDDR5 PCIe x16 4.0 M.2 mATX MB

Cena brutto	342,90 zł
Cena netto	278,78 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46327619
Kod producenta	A620M-HDV/M.2
Kod EAN	4710483943041

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Zgodne rodzaje procesorów:

Obsługiwany RAM

Rozmiar maksymalny:

Technologia:

Bus Clock:

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:

Rejestrowana lub buforowana:

Charakterystyka:

Audio

Typ:

Audio Codec:

Zgodność z normami:

LAN

Kontroler sieciowy:

Interfejsy sieciowe:

Rozszerzenie / połączenie

Gniazda rozszerzeń:

Interfejsy pamięci masowej:

ASROCK A620M-HDV/M.2 AM5 2xDDR5 PCIe x16 4.0 M.2 mATX MB

ASRock A620M-HDV/M.2 - Płyta główna - microATX - Socket AM5 - AMD A620 Chipset - USB 3.2 Gen 1, USB-C 3.2 Gen 1 - Gigabit LAN - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanalów)

4710483943041

36 miesięcy w serwisie

Płyta główna - microATX

AMD A620

Socket AM5

1

Ryzen (obsługa Ryzen 7000 Series)

64 GB

DDR5

5600 MHz (O.C.)

Bez ECC

Niebuforowana

Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP), technologia AMD EXPO

High Definition Audio (8-kanalów)

Realtek ALC897

Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

Realtek RTL8111H

Gigabit Ethernet

1 x CPU

2 x 288-pin DIMM

1 x PCIe 4.0 x16

2 x PCIe 3.0 x1

1 x M.2 socket (gniazdo 2230 M.2 Key E)

1 x M.2 socket (gniazdo 2260/2280 M.2 Key M)

1 x M.2 socket (gniazdo 2280 M.2 M-Key)

SATA-600 -złącza: 2 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1

Interfejsy:

PCIe 4.0 -złącza: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10
SATA-600 / PCIe 3.0 -złącza: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10
1 x HDMI
1 x DisplayPort
1 x USB-C 3.2 Gen 1
2 x USB 3.2 Gen 1
2 x USB 2.0
LAN (Gigabit Ethernet)

Wewnętrzne interfejsy:

2 x antena
1 x wejście audio - mini jack
1 x wyjście audio - mini jack
1 x mikrofon - mini jack
2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek
4 x USB 2.0 - nagłówek
1 x dźwięk - nagłówek
1 x głośnik - nagłówek

Złącza zasilania:

Łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa

Charakterystyka

Typ BIOS:

AMI

Cechy BIOSu:

UEFI BIOS

Cechy hardware:

ASRock Instant Flash, ASRock Full HD UEFI, 6 Layer PCB, ASRock Steel Slots, 2oz Copper PCB, Water Pump Header, ASRock POST Status Checker (PSC), 4+1+1 DrMOS Power Stages, przycisk BIOS FlashBack, Power Stage 50 A

Różne

Akcesoria w zestawie:

3 wkręty M2, tarcza IO

Dołączone przewody:

2 x kabel Serial ATA

Dołączone oprogramowanie:

ASRock A-Tuning, ASRock XFast LAN

Zgodność z normami:

RoHS, EuP Ready, ErP Ready, DisplayPort 1.4, HDCP 2.3, FCC Part 15 Subpart B

Szerokość:

22.6 cm

Głębokość:

24.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.