

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asrock-a620m-hdvm2-matx-ddr5-hdmi-dp-p-197132.html>



ASROCK A620M-HDV/M.2+ mATX DDR5 HDMI DP

Cena brutto	441,96 zł
Cena netto	359,32 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46326285
Kod producenta	A620M-HDV/M.2+
Kod EAN	4710483943034

Opis produktu

Produkt:	ASROCK A620M-HDV/M.2+ mATX DDR5 HDMI DP
Nazwa:	ASRock A620M-HDV/M.2+ - Płyta główna - microATX - Socket AM5 - AMD A620 Chipset - USB 3.2 Gen 1, USB-C 3.2 Gen 1 - Gigabit LAN - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanalów)
Opis:	
EAN:	
Gwarancja producenta:	36 miesięcy w serwisie
Ogólne	
Typ produktu:	Płyta główna - microATX
Typ chipsetu:	AMD A620
Port procesora:	Socket AM5
Max ilość procesorów:	1
Zgodne rodzaje procesorów:	Ryzen (obsługa Ryzen 7000 Series)
Obsługiwany RAM	64 GB
Rozmiar maksymalny:	DDR5
Technologia:	6400 MHz (O.C.)
Bus Clock:	Bez ECC
Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:	Niebuforowana
Rejestrowana lub buforowana:	Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP),
Charakterystyka:	technologia AMD EXPO
Audio	
Typ:	High Definition Audio (8-kanalów)
Audio Codec:	Realtek ALC897
Zgodność z normami:	Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości
LAN	
Kontroler sieciowy:	Realtek RTL8111H
Interfejsy sieciowe:	Gigabit Ethernet
Rozszerzenie / połączenie	
Gniazda rozszerzeń:	1 x CPU 2 x 288-pin DIMM 1 x PCIe 4.0 x16 2 x PCIe 3.0 x1 1 x M.2 socket (gniazdo 2230 M.2 Key E) 1 x M.2 socket (gniazdo 2260/2280 M.2 Key M) 1 x M.2 socket (gniazdo 2280 M.2 M-Key) SATA-600 - złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 PCIe 4.0 - złącza: 2 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 1 x HDMI
Interfejsy pamięci masowej:	
Interfejsy:	

	1 x DisplayPort
	1 x USB-C 3.2 Gen 1
	3 x USB 3.2 Gen 1
	2 x USB 2.0
	LAN (Gigabit Ethernet)
	2 x antena
	1 x wejście audio - mini jack
	1 x wyjście audio - mini jack
	1 x mikrofon - mini jack
Wewnętrzne interfejsy:	2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek
	4 x USB 2.0 - nagłówek
	1 x SPI - nagłówek
	1 x dźwięk - nagłówek
	1 x głośnik - nagłówek
Złącza zasilania:	Łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V
	8-stykowa
Charakterystyka	
Typ BIOS:	AMI
Cechy BIOSu:	UEFI BIOS
Cechy hardware:	ASRock Instant Flash, ASRock Full HD UEFI, 6 Layer PCB, ASRock Steel Slots, Water Pump Header, ASRock POST Status Checker (PSC), 6+1+1 DrMOS Power Stages, przycisk BIOS FlashBack, Power Stage 50 A
Różne	
Akcesoria w zestawie:	3 wkręty M2, tarcza IO
Dołączone przewody:	2 x kabel Serial ATA
Dołączone oprogramowanie:	ASRock A-Tuning, ASRock XFast LAN
Zgodność z normami:	RoHS, EuP Ready, ErP Ready, DisplayPort 1.4, HDCP 2.3, FCC Part 15 Subpart B
Szerokość:	22.6 cm
Głębokość:	24.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.