

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asrock-a620m-pro-rs-wifi-am5-4xddr5-pcie-x16-40-m2-wi-fi-6e-bt-52-matx-mb-p-197134.html>



ASROCK A620M Pro RS WiFi AM5 4xDDR5 PCIe x16 4.0 M.2 Wi-Fi 6E + BT 5.2 mATX MB

Cena brutto	606,95 zł
Cena netto	493,46 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46327618
Kod producenta	A620M PRO RS WIFI
Kod EAN	4710483943065

Opis produktu

Produkt:
Nazwa:

Opis:

EAN:
Gwarancja producenta:
Ogólne
Typ produktu:
Typ chipsetu:
Port procesora:
Max ilość procesorów:
Zgodne rodzaje procesorów:
Obsługiwany RAM
Rozmiar maksymalny:
Technologia:
Bus Clock:
Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:
Rejestrowana lub buforowana:
Charakterystyka:

Audio
Typ:
Audio Codec:
Zgodność z normami:
LAN
Kontroler sieciowy:
Interfejsy sieciowe:
Rozszerzenie / połączenie
Gniazda rozszerzeń:

Interfejsy pamięci masowej:

ASROCK A620M Pro RS WiFi AM5 4xDDR5 PCIe x16 4.0 M.2 Wi-Fi 6E + BT 5.2 mATX MB
ASRock A620M PRO RS WIFI - Płyta główna - microATX - Socket AM5 - AMD A620 Chipset - USB 3.2 Gen 1, USB-C 3.2 Gen 1 - Gigabit LAN, Wi-Fi 6 - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanalów)
4710483943065
36 miesięcy w serwisie

Płyta główna - microATX
AMD A620
Socket AM5
1
Ryzen (obsługa Ryzen 7000 Series)

128 GB
DDR5
6000 MHz (O.C.)
Bez ECC
Niebuforowana
Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP),
technologia AMD EXPO

High Definition Audio (8-kanalów)
Realtek ALC897
Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

Realtek RTL8111H
Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax

1 x CPU
4 x 288-pin DIMM
1 x PCIe 4.0 x16
1 x M.2 socket (gniazdo 2230 M.2 Key E)
3 x M.2 socket (gniazdo 2260/2280 M.2 Key M)
SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10

Interfejsy:	PCIe 4.0 -złącza: 2 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 PCIe 3.0 -złącza: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 1 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x USB-C 3.2 Gen 1 3 x USB 3.2 Gen 1 4 x USB 2.0 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 2 x antena 1 x wejście audio - mini jack 1 x wyjście audio - mini jack 1 x mikrofon - mini jack
Wewnętrzne interfejsy:	2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 4 x USB 2.0 - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 1 x SPI - nagłówek 1 x USB-C 3.2 Gen 1 - nagłówek
Złącza zasilania:	Łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa
Charakterystyka	
Typ BIOS:	AMI
Cechy BIOSu:	UEFI BIOS
Cechy hardware:	15µ Gold Contact, 6 Layer PCB, Dr.MOS MOSFET, Hi-Density Power Connectors, Water Pump Header, wstępnie zamontowana tarcza I/O, ASRock POST Status Checker (PSC), 6+2+1 Phase Power Design, ASRock Auto Driver Installer, przycisk BIOS FlashBack
Różne	
Akcesoria w zestawie:	4 x wkręt M.2, podkładka dystansowa gniazda M.2, 2 x ASRock WiFi 2.4/5/6 GHz Antennas 2 x kabel Serial ATA
Dołączone przewody:	ASRock A-Tuning, ASRock XFast LAN, ASRock Polychrome SYNC
Dołączone oprogramowanie:	
Zgodność z normami:	RoHS, EuP Ready, ErP Ready, DisplayPort 1.4, HDCP 2.3, FCC Part 15 Subpart B
Szerokość:	24.4 cm
Głębokość:	24.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.