

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asrock-b460-steel-legend-lga1200-4xddr4-atx-mb-2-pcie-30-x16-2-pcie-30-x1-1-m2-71-ch-hd-audio-6-sata3-1-ultra-m2-7-x-usb-32-p-60918.html>



ASROCK B460 STEEL LEGEND LGA1200 4xDDR4 ATX MB 2 PCIe 3.0 x16 2 PCIe 3.0 x1 1 M.2 7.1 CH HD Audio 6 SATA3 1 Ultra M.2 7 x USB 3.2

Cena brutto	542,12 zł
Cena netto	440,75 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3906332
Kod producenta	B460 STEEL LEGEND
Kod EAN	4710483931284

Opis produktu

Opis

Stalowa Legenda reprezentuje filozoficzny stan twardości-jak-skała i powalającej estetyki. Zbudowana w oparciu o najbardziej pożądane technologie i wyposażenie, seria Steel Legend stworzona jest dla zwykłych użytkowników i entuzjastów mainstreamowych produktów! Wykorzystanie solidnych materiałów i komponentów zapewnia pełną stabilność oraz niesamowite osiągi.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Nahimic Audio**
Niezależnie, czy używasz słuchawek, zestawu głośnomówiącego, zewnętrznych lub wewnętrznych głośników przez USB, Wi-Fi, wyjście analogowe, czy HDMI, Nahimic Audio oferuje lepsze wrażenia dźwiękowe, żywe i pełne detali.
- **Technologia Base Frequency Boost (BFB)**
Kto powiedział, że tylko procesory serii-K i płyty główne rodziny-Z mogą uzyskać pełnię wydajności. Dzięki Technologii ASRock BFB (Base Frequency Boost) użytkownicy mogą zainstalować procesory bez K na płytach głównych serii ASRock 400 i cieszyć się zwiększeniem częstotliwości bazowej, natychmiastowo wykorzystując ukrytą moc procesora.
- **Dr.MOS**
Dr.MOS to zintegrowane rozwiązanie zasilające, zoptymalizowane dla synchronizacji napięcia w wielu aplikacjach! Inteligentnie dostarcza napięcie do każdej fazy, zapewniając niższe temperatury pracy i wyższe osiągi.
- **Dławiki mocy klasy premium**
Dławiki mocy ASRock klasy premium efektywnie, lepiej saturują napięcie, dostarczając stabilne i wzmocnione zasilanie Vcore do płyty głównej.
- **Sieć Dragon LAN 2.5 Gb/s**
Inteligentna sieć LAN 2.5 Gb/s zapewnia maksymalną prędkość połączenia dla zaspokojenia potrzeb nawet bardziej wymagających użytkowników sieci domowej, twórców treści, graczy online oraz streamerów treści w wysokiej jakości. Ciesz się niezrównaną szybkością podczas gamingu, transferu plików oraz wykonywania backupu.
- **Stalowe sloty PCI-E**
Profesjonalne stalowe sloty PCI-E z solidną osłoną zapobiegają interferencji sygnałów między kartami graficznymi. Zapewniają również możliwość bezpiecznej instalacji ciężkich kart graficznych.
- **Przednie USB 3.2 Gen 1 Type-C**
Przedni header USB 3.2 Gen 1 Type-C umożliwia transfer danych ze znakomitą prędkością, co więcej, odwracalny design USB dostępny jest na przednim panelu obudowy komputera.
- **Wskaźnik statusu post**
Łatwe w obsłudze narzędzie pokazujące operacje CPU / DRAM / VGA / BOOT przy włączaniu komputera. Wskaźnik statusu post jest łatwym i szybkim sposobem na zdiagnozowanie przyczyn problemów.

• Port pompy wodnej

To nie jest tylko standardowy port wentylatora CPU, możesz do niego podłączyć także pompę wodną! Port zapewnia moc dla obsługi pomp wody. Użytkownik może również dostosować napięcie elektryczne pompy, aby uzyskać efektywne chłodzenie przy niskim poziomie hałasu.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Zgodne rodzaje procesorów:

Obsługiwany RAM

Rozmiar maksymalny:

Technologia:

Bus Clock:

Sprawdzanie integralności obsługiwanego pamięci RAM:

Rejestrowana lub buforowana:

Charakterystyka:

Audio

Typ:

Audio Codec:

Zgodność z normami:

LAN

Kontroler sieciowy:

Interfejsy sieciowe:

Rozszerzenie / połączenie

Gniazda rozszerzeń:

Interfejsy pamięci masowej:

Cechy RAID:

Interfejsy:

Wewnętrzne interfejsy:

Złącza zasilania:

Charakterystyka

Typ BIOS:

ASROCK B460 STEEL LEGEND LGA1200 4xDDR4 ATX MB 2 PCIe 3.0 x16 2 PCIe 3.0 x1 1 M.2 7.1 CH HD Audio 6 SATA3 1 Ultra M.2 7 x USB 3.2

ASRock B460 Steel Legend - Płyta główna - ATX - Gniazdo LGA1200 - B460 Chipset - USB-C Gen1, USB 3.2 Gen 1 - 2.5 Gigabit LAN - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanalów)

4710483931284

36 miesięcy w serwisie

Płyta główna - ATX

Intel B460

Gniazdo LGA1200

1

(obsługa 10. generacji Intel Core / Pentium Gold / Celeron)

128 GB

DDR4

2400 MHz, 2133 MHz, 2800 MHz, 2666 MHz, 2933 MHz

Bez ECC, ECC (praca w trybie innym niż ECC)

Niebuforowana

Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 2.0, obsługiwane moduły ECC działają w trybie innym niż ECC

High Definition Audio (8-kanalów)

Realtek ALC1200

Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości, obsługuje audio Premium Blu-ray

Realtek RTL8125BG

2.5 Gigabit Ethernet

1 x CPU

4 x 288-pin DIMM

2 x PCIe 3.0 x16 (tryby podwójny x16, x4; poj. karta: tryb x16)

2 x PCIe 3.0 x1

1 x M.2 socket (gniazdo 2230 M.2 Key E)

SATA-600 -złącza: 6 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5

SATA-600 / PCIe 3.0 -złącza: 1 x Ultra M.2

PCIe 3.0 -złącza: 1 x Ultra M.2

Intel Rapid Storage Technology

2 x USB 2.0

1 x wejście audio - mini jack

1 x wyjście audio - mini jack

1 x mikrofon - mini jack

3 x USB 3.2 Gen 1

1 x klawiatura PS/2 / mysz

1 x DisplayPort

1 x HDMI

1 x USB-C Gen1

1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet)

1 x wyjście liniowe audio (centralny/subwoofer) - mini jack

1 x wyjście liniowe audio (tylne) - mini jack

1 x TOSLINK

1 x Thunderbolt - nagłówek

4 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek

1 x dźwięk - nagłówek

3 x USB 2.0 - nagłówek

1 x USB-C Gen 1 - nagłówek

Łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa

AMI

Cechy BIOSu:	BIOS wielojęzyczny, UEFI BIOS, obsługuje SMBIOS 2.7, obsługa ACPI 6,0
Monitorowanie hardware:	Temperatura rdzenia CPU, temperatura obudowy, tachometr wentylatora na procesorze, tachometr wentylatora obudowy, napięcie systemu, napięcie zasilania rdzenia CPU, obrotomierz wentylatora zasilacza
Uśpienie / budzenie:	Uaktywnienie z LAN
Cechy hardware:	ASRock Instant Flash, 15μ Gold Contact, obsługuje technologię AMD CrossFireX, obsługuje technologię AMD Quad CrossFireX, ASRock Internet Flash, Digi Power Design, ESD Protection, Gold Plated Audio Hardware, Energy Efficient Ethernet 802.3az, Preboot eXecution Environment (PXE), ASRock Full Spike Protection, ASRock APP Shop, ASRock Super Alloy, High Density Glass Fabric PCB, ASRock Full HD UEFI, ASRock My Favorites in UEFI, ASRock Easy RAID Installer, Dr.MOS MOSFET, Nahimic Audio Enhancer, ASRock Live Update, ASRock EZ Mode, Intel Optane Memory Ready, ASRock Ultra M.2, Nichicon 12K Black Caps, Matte Black PCB, ASRock Steel Slots, Premium 60A Power Choke, 9 Phase Power Design, PCB Isolate Shielding, Combo Caps, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, ASRock POST Status Checker (PSC), konstrukcja płytki drukowanej, ASRock Full Coverage M.2 Heatsink, 110dB SNR DAC with Differential Amplifier
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Płytką tylną We/Wy, 3 wkręty M2, 2 x przeciwwaga gniazda M.2
Dołączone przewody:	2 x kabel Serial ATA
Dołączone oprogramowanie:	Sterowniki i programy narzędziowe, ASRock A-Tuning, antywirus (wersja próbna), Google Chrome Browser, Google ChromeToolbar, ASRock Polychrome SYNC, ASRock Dragon 2.5G LAN Software
Zgodność z normami:	FCC, EuP Ready, ErP Ready, DisplayPort 1.4, HDCP 2.3
Szerokość:	30.5 cm
Głębokość:	24.4 cm
Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.	