

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asrock-b550-pg-velocita-atx-mb-3rd-gen-amd-am4-ddr4-4733-1-x30-x16-x40-pcie-hdmi-71-ch-hd-6-sata3-3-usb-32-gen2-4-usb-32-gen1-p-202377.html>



ASROCK B550 PG Velocita ATX MB 3rd Gen AMD AM4 DDR4 4733+ 1 x3.0 x16 x4.0 PCIe HDMI 7.1 CH HD 6 SATA3 3 USB 3.2 Gen2 4 USB 3.2 Gen1

Cena brutto	706,50 zł
Cena netto	574,39 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3900397
Kod producenta	B550 PG VELOCITA
Kod EAN	4710483931550

Opis produktu

Opis

PG Velocita jest high-endowym produktem rodziny Phantom Gaming. Seria płyt głównych PG Velocita to niedoścignione osiągi oraz wspaniały wygląd. Nazwa "Velocità" pochodzi od włoskiego słowa "Velocity" (prędkość), platforma jest przeznaczona dla dostarczania graczom niedoścignionych wrażeń z gamingu!

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Niedościgniona zbroja chłodząca**
Wykuta ze stopów aluminium pokrywa chłodząca efektywnie odprowadza ciepło. Pod solidną pokrywą znajdują się dwa gamingowe złącza M.2 Key M dla szybszych dysków SSD.
- **Podwójne M.2 dla dysków SSD**
Złącze Hyper M.2 obsługuje PCIe Gen 4 x4, a port Ultra M.2 pracuje w trybach PCIe Gen 3 x2 oraz SATA 3.
- **Nahimic Audio**
Niezależnie, czy używasz słuchawek, zestawu głośnomówiącego, zewnętrznych lub wewnętrznych głośników przez USB, Wi-Fi, wyjście analogowe czy HDMI, Nahimic Audio oferuje lepsze wrażenia dźwiękowe, żywe i pełne detale.
- **Dr. MOS**
Dr. MOS to zintegrowane rozwiązanie zasilające, zoptymalizowane dla synchronizacji napięcia w wielu aplikacjach! Inteligentnie dostarcza napięcie do każdej fazy, zapewniając niższe temperatury pracy i wyższe osiągi.
- **Dławiki mocy klasy premium**
Dławiki mocy ASRock klasy premium efektywnie, lepiej saturują napięcie, dostarczając stabilne i wzmocnione zasilanie Vcore do płyty głównej.
- **Laminat PCB z 2 uncjami miedzi**
2 uncje miedzi w wewnętrznych warstwach laminatu zapewniają stabilny i pewny przesył sygnałów! Miedź w PCB zapewnia niskie temperatury pracy oraz wysoką efektywność energetyczną dla overclockingu. Dostępne jest również wsparcie pamięci DDR4 z bardziej ekstremalnymi osiągnięciami!
- **Sieć Phantom Gaming 2.5 Gb/s LAN**
Inteligentna sieć Phantom Gaming 2.5 Gb/s LAN została zaprojektowana z myślą o maksymalnych osiągnięciach sieciowych zaspokajających wymagania sieci domowej, twórców treści, graczy online oraz użytkowników strumieniujących multimedia wysokiej jakości. Podnieś osiągi swojej sieci i ciesz się szybkością, bezkompromisową łącznością podczas gamingu, transferu plików i wykonywania backup'ów.
- **Przednie USB 3.2 Gen 2 Type-C**
Przedni header USB 3.2 Gen 2 Type-C umożliwia transfer danych ze znakomitą prędkością, co więcej, odwracalny design USB dostępny jest na przednim panelu obudowy komputera.
- **Elastyczna zintegrowana maskownica portów we / wy**
Tę osłonę portów można dostosować podczas instalacji, co zapewnia idealne dopasowanie do obudowy bez żadnych

problemów natury technicznej.

- **Aluminiowy radiator XX**

Ogromny aluminiowy radiator bardzo efektywnie odbiera ciepło od chipsetu i tranzystorów MOSFET, dzięki czemu Twój komputer pracuje stabilnie.

- **Włókno szklane wysokiej gęstości PCB**

Obwód drukowany wykonany z włókna szklanego o wysokiej gęstości redukuje wielkość szczelin między warstwami PCB, co chroni płytę główną przed przepięciami.

Produkt:

Nazwa:

ASROCK B550 PG Velocita ATX MB 3rd Gen AMD AM4 DDR4 4733+ 1 x3.0 x16 x4.0 PCIe HDMI 7.1 CH HD 6 SATA3 3 USB 3.2 Gen2 4 USB 3.2 Gen1

Opis:

ASRock B550 PG Velocita - Płyta główna - ATX - Socket AM4 - AMD B550 Chipset - USB-C Gen2, USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2 - 2.5 Gigabit LAN - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanalów)

EAN:

4710483931550

Gwarancja producenta:

36 miesięcy w serwisie

Ogólne

Typ produktu:

Płyta główna - ATX

Typ chipsetu:

AMD B550

Port procesora:

Socket AM4

Max ilość procesorów:

1

Zgodne rodzaje procesorów:

Ryzen (obsługa 3. Generacji procesora Ryzen i Nowej Generacji Procesorów Ryzen z Radeon Graphics)

Obsługiwany RAM

Rozmiar maksymalny:

128 GB

Technologia:

DDR4

Bus Clock:

2400 MHz, 2133 MHz, 2667 MHz, 2933 MHz, 3466 MHz (O.C.), 3733 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 3800 MHz (O.C.), 3866 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.), 4133 MHz (O.C.), 4400 MHz (O.C.), 4266 MHz (O.C.), 4200 MHz (O.C.), 4333 MHz (O.C.), 4600 MHz (O.C.), 4533 MHz (O.C.), 3200 MHz, 4666 MHz (O.C.), 4733 MHz (O.C.), 4466 MHz (O.C.)

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:

Bez ECC, ECC (praca w trybie innym niż ECC)

Rejestrowana lub buforowana:

Niebuforowana

Charakterystyka:

Dwa kanały DDR, AMD Memory Profile (AMP), obsługiwane moduły ECC działają w trybie innym niż ECC

Grafika

Maksymalny rozmiar alokowanej pamięci RAM:

2 GB

Audio

Typ:

High Definition Audio (8-kanalów)

Audio Codec:

Realtek ALC1200

Zgodność z normami:

Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości, obsługuje audio Premium Blu-ray

LAN

Kontroler sieciowy:

Realtek RTL8125BG

Interfejsy sieciowe:

2.5 Gigabit Ethernet

Rozszerzenie / połączenie

Gniazda rozszerzeń:

1 x CPU
4 x 288-pin DIMM
1 x PCIe 4.0 x16 (PCIe 4.0 tryb x16 (procesor serii Ryzen Matisse), PCIe 3.0 tryb x16 (Ryzen serii APU))
1 x PCIe 3.0 x16 (tryb x4)
2 x PCIe 3.0 x1

Interfejsy pamięci masowej:

1 x M.2 socket (gniazdo 2230 M.2 Key E)
SATA-600 -złącza: 6 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10

Interfejsy:

SATA-600 / PCIe 3.0 -złącza: 1 x M.2
PCIe 4.0 -złącza: 1 x M.2
1 x klawiatura PS/2 / mysz
1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet)
1 x HDMI
1 x TOSLINK
4 x USB 2.0
2 x USB 3.2 Gen 1
1 x wejście audio - mini jack
1 x wyjście audio - mini jack
1 x mikrofon - mini jack
1 x USB 3.2 Gen 2

Wewnętrzne interfejsy:	1 x USB-C Gen2 1 x wyjście liniowe audio (centralny/subwoofer) - mini jack 1 x wyjście liniowe audio (tylne) - mini jack 4 x USB 2.0 - nagłówek 2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 1 x USB-C Gen2 - nagłówek
Złącza zasilania:	łączówka 4-pin ATX12V, łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa
Charakterystyka Typ BIOS: Cechy BIOSu: Monitorowanie hardware:	AMI JumperFree, obsługa SMBIOS 2.3, UEFI BIOS, obsługa ACPI 5,1 Temperatura rdzenia CPU, temperatura obudowy, tachometr wentylatora na procesorze, tachometr wentylatora obudowy, napięcie systemu, napięcie zasilania rdzenia CPU
Uśpienie / budzenie: Cechy hardware:	Uaktywnienie z LAN ASRock Instant Flash, przystosowany do HDCP, 15µ Gold Contact, ASRock Dr. Debug, obsługuje technologię AMD CrossFireX, obsługuje technologię AMD Quad CrossFireX, Digi Power Design, ESD Protection, Gold Plated Audio Hardware, Energy Efficient Ethernet 802.3az, Preboot eXecution Environment (PXE), ASRock Key Master, Direct Drive Technology, ASRock Full Spike Protection, ASRock APP Shop, ASRock Super Alloy, High Density Glass Fabric PCB, ASRock Full HD UEFI, Dr.MOS MOSFET, XXL Aluminum Alloy Heatsink, Nahimic Audio Enhacer, I/O Armor, ASRock Live Update, Premium Memory Alloy Choke, Nichicon 12K Black Caps, Matte Black PCB, TI NE5532 Premium Headset Amplifier, Premium 60A Power Choke, Hi-Density Power Connectors, 120dB SNR DAC with Differential Amplifier, Pure Power-In, PCB Isolate Shielding, ASRock Ultra USB Power, 14 Phase Power Design, 2oz Copper PCB, ASRock Full Coverage M.2 Heatsink, ASRock Steel Slot Gen4, ASRock Hyper M.2
Różne Akcesoria w zestawie: Dołączone przewody: Dołączone oprogramowanie:	3 wkręty M2, 2 x przeciwwaga gniazda M.2 4 x kabel Serial ATA Sterowniki i programy narzędziowe, antywirus (wersja próbna), Google Chrome Browser, Google ChromeToolbar, ASRock Phantom Gaming Tuning, ASRock Phantom Gaming LAN Software, ASRock Polychrome SYNC
Zgodność z normami: Szerokość: Głębokość:	Plug and Play, FCC, EuP Ready, ErP Ready, HDCP 2.3 30.5 cm 24.4 cm
Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.	