

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asrock-b550-phantom-gaming-4-atx-mb-3rd-gen-amd-am4-socket-ddr4-4733-1-x30-x16-x40-pcie-hdmi-71-ch-hd-6-sata3-8-usb-32-gen1-p-92173.html>



ASROCK B550 Phantom Gaming 4 ATX MB 3rd Gen AMD AM4 Socket DDR4 4733+ 1 x3.0 x16 x4.0 PCIe HDMI 7.1 CH HD 6 SATA3 8 USB 3.2 Gen1

Cena brutto	379,38 zł
Cena netto	308,44 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3900336
Kod producenta	B550 PHANTOM GAMING 4
Kod EAN	4710483931499

Opis produktu

Opis

Phantom Gaming została zaprojektowana przez graczy dla graczy! Pod niesamowitym wyglądem skrywa się szereg gamingowych technologii dających doskonałe możliwości w rozgrywce. Wszystko dla dostarczenia graczom jak najlepszego doświadczenia gamingowego!

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Nahimic Audio**

Niezależnie, czy używasz słuchawek, zestawu głośnomówiącego, zewnętrznych lub wewnętrznych głośników przez USB, Wi-Fi, wyjście analogowe czy HDMI, Nahimic Audio oferuje najlepsze wrażenia dźwiękowe, żywe i pełne detali. Sound Tracker to wizualny wskaźnik kierunku, z którego pochodzi główne źródło dźwięku. Każdy odgłos jest odpowiednio umiejscawiany na radarze 360° dla pełnej immersji podczas rozgrywki.

- **8-fazowy układ zasilania**

Zbudowany z wytrzymałych komponentów płynnie dostarcza moc do procesora. Co więcej, oferuje niezrównane możliwości overclockingu i podwyższone osiągi przy niższych temperaturach pracy dla zaawansowanych graczy.

- **Stwórz swój własny styl podświetlenia - polychrome RGB**

Ta płyta główna posiada zintegrowane headery RGB oraz adresowalny header RGB, które umożliwiają na montaż kompatybilnych urządzeń LED, takich jak: wentylatory obudowy, procesora itd. Użytkownicy mają również możliwość synchronizacji certyfikowanych urządzeń Polychrome Sync RGB dla stworzenia unikatowych efektów podświetlenia.

- **Technologia AMD StoreMI**

Potężne narzędzie łączące w sobie prędkość dysku SSD oraz pojemność Twojego twardego dysku w jeden szybki oraz łatwy do zarządzania napęd. Dyski SSD są szybkie, ale drogie; oferują przy tym małą pojemność. Napędy talerzowe posiadają dużo pamięci za niską cenę, ale są znacznie wolniejsze od SSD-eków. Technologia AMD StoreMI "łączy" te dwa rodzaje magazynów danych w jeden dysk. Automatycznie przenosi dane, z których korzystasz najczęściej na SSD, dzięki czemu cieszysz się korzyściami obydwu światów: responsywnością SSD oraz pojemnością dysków talerzowych.

- **Wskaźnik Statusu Post**

Łatwe w obsłudze narzędzie pokazujące operacje CPU / DRAM / VGA / BOOT przy włączaniu komputera. Wskaźnik Statusu Post jest łatwym i szybkim sposobem na zdiagnozowanie przyczyn problemów.

- **Full Spike Protection**

Niektóre delikatne elementy cyfrowe na płycie głównej są wrażliwe na przepięcia, a wyższe natężenie może spowodować natychmiastową usterkę twojego systemu. ASRock Full Spike Protection zawiera różne technologie chroniące elementy płyty głównej przed uszkodzeniem przez te niespodziewane skoki napięcia.

Produkt:

Nazwa:

ASROCK B550 Phantom Gaming 4 ATX MB 3rd Gen AMD AM4
Socket DDR4 4733+ 1 x3.0 x16 x4.0 PCIe HDMI 7.1 CH HD 6

Opis:	SATA3 8 USB 3.2 Gen1 ASRock B550 Phantom Gaming 4 - Płyta główna - ATX - Socket AM4 - AMD B550 Chipset - USB 3.2 Gen 1 - Gigabit LAN - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanalów) 4710483931499 24 miesiące
EAN:	
Gwarancja producenta:	
Ogólne	
Typ produktu:	Płyta główna - ATX
Typ chipsetu:	AMD B550
Port procesora:	Socket AM4
Max ilość procesorów:	1
Zgodne rodzaje procesorów:	Ryzen (obsługa 3. Generacji procesora Ryzen i Nowej Generacji Procesorów Ryzen z Radeon Graphics)
Obsługiwany RAM	
Rozmiar maksymalny:	128 GB
Technologia:	DDR4
Bus Clock:	2400 MHz, 2133 MHz, 2667 MHz, 2933 MHz, 3466 MHz (O.C.), 3733 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 3800 MHz (O.C.), 3866 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.), 4133 MHz (O.C.), 4400 MHz (O.C.), 4266 MHz (O.C.), 4200 MHz (O.C.), 4333 MHz (O.C.), 4600 MHz (O.C.), 4533 MHz (O.C.), 3200 MHz, 4666 MHz (O.C.), 4733 MHz (O.C.), 4466 MHz (O.C.) Bez ECC, ECC (praca w trybie innym niż ECC) Niebuforowana Dwa kanały DDR, AMD Memory Profile (AMP), obsługiwane moduły ECC działają w trybie innym niż ECC
Sprawdzanie integralności obsługiwanego pamięci RAM:	
Rejestrowana lub buforowana:	
Charakterystyka:	
Grafika	
Maksymalny rozmiar alokowanej pamięci RAM:	2 GB
Audio	
Typ:	High Definition Audio (8-kanalów)
Audio Codec:	Realtek ALC1200
Zgodność z normami:	Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości, obsługuje audio Premium Blu-ray
LAN	
Kontroler sieciowy:	Realtek RTL8111H
Interfejsy sieciowe:	Gigabit Ethernet
Rozszerzenie / połączenie	
Gniazda rozszerzeń:	1 x CPU 4 x 288-pin DIMM 1 x PCIe 4.0 x16 (PCIe 4.0 tryb x16 (procesor serii Ryzen Matisse), PCIe 3.0 tryb x16 (Ryzen serii APU)) 1 x PCIe 3.0 x16 (tryb x4) 2 x PCIe 3.0 x1 1 x M.2 socket (gniazdo 2230 M.2 Key E) SATA-600 -złącza: 6 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 SATA-600 / PCIe 3.0 -złącza: 1 x M.2 PCIe 4.0 -złącza: 1 x M.2 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x HDMI 6 x USB 3.2 Gen 1 1 x mikrofon - mini jack 1 x wejście audio - mini jack 1 x wyjście audio - mini jack 1 x klawiatura PS/2 / mysz 4 x USB 2.0 - nagłówek 2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 1 x szeregowy - nagłówek Łączówka 4-pin ATX12V, łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa
Interfejsy pamięci masowej:	
Interfejsy:	
Wewnętrzne interfejsy:	
Złącza zasilania:	
Charakterystyka	
Typ BIOS:	AMI
Cechy BIOSu:	JumperFree, obsługa SMBIOS 2.3, UEFI BIOS, obsługa ACPI 5,1
Monitorowanie hardware:	Temperatura rdzenia CPU, temperatura obudowy, tachometr wentylatora na procesorze, tachometr wentylatora obudowy, napięcie systemu, napięcie zasilania rdzenia CPU
Uśpienie / budzenie:	Uaktywnienie z LAN

Cechy hardware:

8 Phase Power Design, ASRock Instant Flash, przystosowany do HDCP, 15μ Gold Contact, obsługuje technologię AMD CrossFireX, obsługuje technologię AMD Quad CrossFireX, Digi Power Design, ESD Protection, Energy Efficient Ethernet 802.3az, Preboot eXecution Environment (PXE), ASRock Key Master, ASRock Full Spike Protection, ASRock APP Shop, ASRock Super Alloy, High Density Glass Fabric PCB, ASRock Full HD UEFI, Sapphire Black PCB, XXL Aluminum Alloy Heatsink, Nahimic Audio Enhancer, ASRock Live Update, Premium 50A Power Choke, PCB Isolate Shielding, 2oz Copper PCB, ASRock POST Status Checker (PSC), ASRock Steel Slot Gen4, ASRock Hyper M.2

Różne

Akcesoria w zestawie:

Dołączone przewody:

Dołączone oprogramowanie:

Płytki tylna We/Wy, 3 wkręty M2

2 x kabel Serial ATA

Sterowniki i programy narzędziowe, antywirus (wersja próbna), Google Chrome Browser, Google ChromeToolbar, ASRock XFast LAN, ASRock Phantom Gaming Tuning, ASRock Polychrome SYNC

Zgodność z normami:

Szerokość:

Głębokość:

Plug and Play, FCC, EuP Ready, ErP Ready, HDCP 2.3

30.5 cm

24.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.