

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asrock-b550-pro4-am4-ddr4-2xm2-6xsata-hdmi-dsub-atx-mb-p-60943.html>



ASROCK B550 Pro4 AM4 DDR4 2xM.2 6xSATA HDMI dSub ATX MB

Cena brutto	305,28 zł
Cena netto	248,19 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3900334
Kod producenta	B550 PRO4
Kod EAN	4710483931482

Opis produktu

Opis

Czas na płyty główne B550. Wszystko czego potrzebujesz w komputerze.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Nahimic Audio**

Niezależnie, czy używasz słuchawek, zestawu głośnomówiącego, zewnętrznych lub wewnętrznych głośników przez USB, Wi-Fi, wyjście analogowe czy HDMI, Nahimic Audio oferuje najlepsze wrażenia dźwiękowe, żywe i pełne detali. Sound Tracker to wizualny wskaźnik kierunku, z którego pochodzi główne źródło dźwięku. Każdy odgłos jest odpowiednio umiejscawiany na radarze 360° dla pełnej immersji podczas rozgrywki.

- **8-fazowy układ zasilania**

Zbudowany z wytrzymałych komponentów płynnie dostarcza moc do procesora. Co więcej, oferuje niezrównane możliwości overclockingu i podwyższone osiągi przy niższych temperaturach pracy dla zaawansowanych graczy.

- **Stwórz swój unikalny styl podświetlenia - polychrome RGB**

Płyty Główne ASRock oferują niesamowite widowisko i przepiękną estetykę dzięki unikalnym stylom podświetlenia! ASRock oferuje rozbudowaną kontrolę nad wbudowanymi LEDami RGB i podłączonymi akcesoriami RGB takimi jak paski LEDowe, wentylatory CPU czy chłodzenia obudowy. Dokonaj pełnej synchronizacji swoich Certyfikowanych Akcesoriów Polychrome RGB Sync.

- **Technologia AMD StoreMI**

Potężne narzędzie łączące w sobie prędkość dysku SSD oraz pojemność Twojego twardego dysku w jeden szybki oraz łatwy do zarządzania napęd. Dyski SSD są szybkie, ale drogie; oferują przy tym małą pojemność. Napędy talerzowe posiadają dużo pamięci za niską cenę, ale są znacznie wolniejsze od SSD-eków. Technologia AMD StoreMI "łączy" te dwa rodzaje magazynów danych w jeden dysk. Automatycznie przenosi dane, z których korzystasz najczęściej na SSD, dzięki czemu cieszysz się korzyściami obydwu światów: responsywnością SSD oraz pojemnością dysków talerzowych.

- **Podwójne wyjście graficzne**

Wyposażona w dwa typy najczęściej używanych złączy! Wyposażony w HDMI + D-SUB masz więcej możliwych wyjść graficznych.

- **Full Spike Protection**

Niektóre delikatne elementy cyfrowe na płycie głównej są wrażliwe na przepięcia, a wyższe natężenie może spowodować natychmiastową usterkę twojego systemu. ASRock Full Spike Protection zawiera różne technologie chroniące elementy płyty głównej przed uszkodzeniem przez te niespodziewane skoki napięcia.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

ASROCK B550 Pro4 AM4 DDR4 2xM.2 6xSATA HDMI dSub ATX MB

ASRock B550 Pro4 - Płyta główna - ATX - Socket AM4 - AMD B550 Chipset - USB-C Gen2, USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2 - Gigabit LAN - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanalów)
4710483931482
24 miesiące

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Zgodne rodzaje procesorów:

Obsługiwany RAM

Rozmiar maksymalny:

Technologia:

Bus Clock:

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:

Rejestrowana lub buforowana:

Charakterystyka:

Grafika

Maksymalny rozmiar alokowanej pamięci RAM:

Audio

Typ:

Audio Codec:

Zgodność z normami:

LAN

Kontroler sieciowy:

Interfejsy sieciowe:

Rozszerzenie / połączenie

Gniazda rozszerzeń:

Interfejsy pamięci masowej:

Interfejsy:

Wewnętrzne interfejsy:

Złącza zasilania:

Charakterystyka

Typ BIOS:

Cechy BIOSu:

Monitorowanie hardware:

Uśpienie / budzenie:

Cechy hardware:

Płyta główna - ATX

AMD B550

Socket AM4

1

Ryzen (obsługa 3. Generacji procesora Ryzen i Nowej Generacji Procesorów Ryzen z Radeon Graphics)

128 GB

DDR4

2400 MHz, 2133 MHz, 2667 MHz, 2933 MHz, 3466 MHz (O.C.), 3733 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 3800 MHz (O.C.), 3866 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.), 4133 MHz (O.C.), 4400 MHz (O.C.), 4266 MHz (O.C.), 4200 MHz (O.C.), 4333 MHz (O.C.), 4600 MHz (O.C.), 4533 MHz (O.C.), 3200 MHz, 4666 MHz (O.C.), 4733 MHz (O.C.), 4466 MHz (O.C.)

Bez ECC, ECC (praca w trybie innym niż ECC)

Niebuforowana

Dwa kanały DDR, AMD Memory Profile (AMP), obsługiwane moduły ECC działają w trybie innym niż ECC

2 GB

High Definition Audio (8-kanałów)

Realtek ALC1200

Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości, obsługuje audio Premium Blu-ray

Realtek RTL8111H

Gigabit Ethernet

1 x CPU

4 x 288-pin DIMM

1 x PCIe 4.0 x16 (PCIe 4.0 tryb x16 (procesor serii Ryzen Matisse), PCIe 3.0 tryb x16 (Ryzen serii APU))

1 x PCIe 3.0 x16 (tryb x4)

2 x PCIe 3.0 x1

1 x M.2 socket (gniazdo 2230 M.2 Key E)

SATA-600 -złącza: 6 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10

SATA-600 / PCIe 3.0 -złącza: 1 x M.2

PCIe 4.0 -złącza: 1 x M.2

1 x LAN (Gigabit Ethernet)

1 x HDMI

1 x VGA

4 x USB 3.2 Gen 1

1 x mikrofon - mini jack

1 x wejście audio - mini jack

1 x wyjście audio - mini jack

1 x USB 3.2 Gen 2

1 x USB-C Gen2

1 x klawiatura PS/2 / mysz

4 x USB 2.0 - nagłówek

2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek

1 x dźwięk - nagłówek

1 x szeregowy - nagłówek

Łączówka 4-pin ATX12V, łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa

AMI

JumperFree, obsługa SMBIOS 2.3, UEFI BIOS, obsługa ACPI 5.1
Temperatura rdzenia CPU, temperatura obudowy, tachometr wentylatora na procesorze, tachometr wentylatora obudowy, napięcie systemu, napięcie zasilania rdzenia CPU

Uaktywnienie z LAN

8 Phase Power Design, ASRock Instant Flash, przystosowany do HDCP, 15µ Gold Contact, obsługuje technologię AMD CrossFireX, obsługuje technologię AMD Quad CrossFireX, Digi Power Design, ESD Protection, Energy Efficient Ethernet

Różne

Akcesoria w zestawie:

Dołączone przewody:

Dołączone oprogramowanie:

Zgodność z normami:

Szerokość:

Głębokość:

802.3az, Preboot eXecution Environment (PXE), ASRock Full Spike Protection, ASRock APP Shop, ASRock Super Alloy, High Density Glass Fabric PCB, ASRock Full HD UEFI, Sapphire Black PCB, XXL Aluminum Alloy Heatsink, Nahimic Audio Enhacer, ASRock Live Update, Premium 50A Power Choke, PCB Isolate Shielding, 2oz Copper PCB, ASRock POST Status Checker (PSC), ASRock Full Coverage M.2 Heatsink, ASRock Steel Slot Gen4, ASRock Hyper M.2

Płytki tylna We/Wy, 3 wkręty M2, podkładka dystansowa gniazda M.2

2 x kabel Serial ATA

Sterowniki i programy narzędziowe, ASRock A-Tuning, antywirus (wersja próbna), Google Chrome Browser, Google ChromeToolbar, ASRock XFast LAN, ASRock Polychrome SYNC Plug and Play, FCC, EuP Ready, ErP Ready, HDCP 2.3

30.5 cm

24.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.