

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asrock-b550-taichi-razer-edition-am4-4x-ddr4-3x-pcie-40-x16-2x-pcie-30-x1-8x-sata3-hdmi-displayport-71-ch-hd-audio-atx-mb-p-60665.html>



ASROCK B550 TAICHI RAZER EDITION AM4 4x DDR4 3x PCIe 4.0 x16 2x PCIe 3.0 x1 8x SATA3 HDMI DisplayPort 7.1 CH HD Audio ATX MB

Cena brutto	1 172,08 zł
Cena netto	952,91 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4087770
Kod producenta	B550 TAICHI RAZER EDITION
Kod EAN	4710483933059

Opis produktu

Opis

Taichi reprezentuje stan niezróżnicowanego absolutu i nieskończonego potencjału. Płyta główna sprostka każdemu zadaniu - ze stylem! Stań się jak woda. Bez kształtu, bez formy, uniwersalny w każdej sytuacji.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Plejada niesamowitych technologii**
Masywny upgrade z chipsetem AMD B550 oraz rewolucyjną łącznością sieciową.
- **Niedościgniona zbroja chłodząca**
Wykuta ze stopów aluminium pokrywa chłodząca efektywnie odprowadza ciepło. Pod solidną pokrywą znajdują się dwa gamingowe złącza M.2 Key M dla szybszych dysków SSD.
- **Podwójne M.2 dla dysków SSD**
Złącze Hyper M.2 obsługuje PCIe Gen 4 x4, a port Ultra M.2 pracuje w trybach PCIe Gen 3 x4 oraz SATA 3.
- **Metalowy backplate**
Wzmacnia strukturę płyty głównej, chroniąc ją przed wyginaniem pod naciskiem ciężkich chłodzeń i kart graficznych. Poprawia przepływ powietrza oraz zwiększa stabilność.
- **Nahimic Audio**
Niezależnie, czy używasz słuchawek, zestawu głośnomówiącego, zewnętrznych lub wewnętrznych głośników przez USB, Wi-Fi, wyjście analogowe czy HDMI, Nahimic Audio oferuje lepsze wrażenia dźwiękowe, żywe i pełne detale.
- **Dr. MOS**
Dr. MOS to zintegrowane rozwiązanie zasilające, zoptymalizowane dla synchronizacji napięcia w wielu aplikacjach! Inteligentnie dostarcza napięcie do każdej fazy, zapewniając niższe temperatury pracy i wyższe osiągi.
- **Dławiki mocy klasy premium**
Dławiki mocy ASRock klasy premium efektywnie, lepiej saturują napięcie, dostarczając stabilne i wzmocnione zasilanie Vcore do płyty głównej.
- **Laminat PCB z 2 uncjami miedzi**
2 uncje miedzi w wewnętrznych warstwach laminatu zapewniają stabilny i pewny przesył sygnałów! Miedź w PCB zapewnia niskie temperatury pracy oraz wysoką efektywność energetyczną dla overclockingu. Dostępne jest również wsparcie pamięci DDR4 z bardziej ekstremalnymi osiągnięciami!
- **Wi-Fi 6 802.11ax**
Płyty główne ASRock są produktami z adapterami Wi-Fi 6 Intel 802.11ax. Karty sieciowe będą mogły pracować z prędkością aż do 2.4 Gbps oraz zapewniać łączność się w obydwu standardach 2.4 GHz i 5 GHz jednocześnie. Kolejną atrakcyjną cechą adapterów jest rozbudowane wsparcie dla dwukierunkowych anten MU-MIMO.
- **Sieć LAN Intel 2.5G**

Sieć Ethernet 2.5G została stworzona dla pracy z wysoką przepustowością na przewodach CAT 5e i CAT 6 w firmach oraz w sieciach metropolitalnych. Lepsze karty sieciowe LAN zapewniają wyższe osiągi, mniejsze wykorzystanie procesora oraz wysoką stabilność, dostarczając użytkownikom lepsze doświadczenie z pracy w sieci!

- **Przednie USB 3.2 Gen 2 Type-C**

Przedni header USB 3.2 Gen 2 Type-C umożliwia transfer danych ze znakomitą prędkością, co więcej, odwracalny design USB dostępny jest na przednim panelu obudowy komputera.

- **Elastyczna zintegrowana maskownica portów we / wy**

Tę osłonę portów można dostosować podczas instalacji, co zapewnia idealne dopasowanie do obudowy bez żadnych problemów natury technicznej.

- **Aluminiowy radiator XX**

Ogromny aluminiowy radiator bardzo efektywnie odbiera ciepło od chipsetu i tranzystorów MOSFET, dzięki czemu Twój komputer pracuje stabilnie.

- **Włókno szklane wysokiej gęstości PCB**

Obwód drukowany wykonany z włókna szklanego o wysokiej gęstości redukuje wielkość szczelin między warstwami PCB, co chroni płytę główną przed przepięciami.

Produkt:

Nazwa:

ASROCK B550 TAICHI RAZER EDITION AM4 4x DDR4 3x PCIe 4.0 x16 2x PCIe 3.0 x1 8x SATA3 HDMI DisplayPort 7.1 CH HD Audio ATX MB

Opis:

ASRock B550 Taichi - Razer Edition - płyta główna - ATX - Socket AM4 - AMD B550 Chipset - 2.5 Gigabit LAN, Wi-Fi, Bluetooth - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanatów)

EAN:

4710483933059

Gwarancja producenta:

36 miesięcy w serwisie

Ogólne

Typ produktu:

Płyta główna - ATX

Typ chipsetu:

AMD B550

Port procesora:

Socket AM4

Max ilość procesorów:

1

Zgodne rodzaje procesorów:

Ryzen (obsługa Ryzen 3000 Series/ 4000 G-Series/ 5000 Series)

Obsługiwany RAM

Rozmiar maksymalny:

128 GB

Technologia:

DDR4

Bus Clock:

2400 MHz, 2133 MHz, 2667 MHz, 2933 MHz, 3466 MHz (O.C.), 3733 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 3800 MHz (O.C.), 3866 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.), 4133 MHz (O.C.), 4400 MHz (O.C.), 4266 MHz (O.C.), 4200 MHz (O.C.), 4333 MHz (O.C.), 4600 MHz (O.C.), 4533 MHz (O.C.), 3200 MHz, 4666 MHz (O.C.), 4733 MHz (O.C.), 4466 MHz (O.C.)

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:

Bez ECC, ECC

Rejestrowana lub buforowana:

Niebuforowana

Charakterystyka:

Dwa kanały DDR, AMD Memory Profile (AMP)

Grafika

Maksymalny rozmiar alokowanej pamięci RAM:

16 GB

Audio

Typ:

High Definition Audio (8-kanatów)

Audio Codec:

Realtek ALC1200

Zgodność z normami:

Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości, obsługuje audio Premium Blu-ray

LAN

Kontroler sieciowy:

Killer E3100X / AX1650x

Interfejsy sieciowe:

2.5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ax, Bluetooth 5.1

Rozszerzenie / połączenie

Gniazda rozszerzeń:

1 x CPU
4 x 288-pin DIMM
3 x PCIe 4.0 x16 (PCIe 4.0 tryby x16, x8/x8, x8/x8/PCIe 3.0 tryb x4 (z Procesorem Ryzen Serii Matisse); PCIe 3.0 x16, x8/x8, x8/x8/x4 modes (z Procesorem Ryzen Renoir))
2 x PCIe 3.0 x1
1 x M.2 socket (gniazdo 2230 M.2 Key E)
SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10
ASMedia ASM1061: SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin
PCIe 4.0 -złącza: 1 x M.2
SATA-600 / PCIe 4.0 -złącza: 1 x Ultra M.2
1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet)
1 x DisplayPort

Interfejsy pamięci masowej:

Interfejsy:

	1 x HDMI 1 x TOSLINK 2 x USB 2.0 4 x USB 3.2 Gen 1 1 x wejście audio - mini jack 1 x wyjście audio - mini jack 1 x mikrofon - mini jack 1 x USB 3.2 Gen 2 1 x USB-C Gen2 1 x wyjście liniowe audio (centralny/subwoofer) - mini jack 1 x wyjście liniowe audio (tylne) - mini jack 4 x USB 2.0 - nagłówek 4 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 1 x USB-C Gen2 - nagłówek Łączówka 24-pin głównego zasilania, 2 złączki 8-pin ATX12V
Wewnętrzne interfejsy:	
Złącza zasilania:	
Charakterystyka	AMI
Typ BIOS:	JumperFree, obsługa SMBIOS 2.3, UEFI BIOS, obsługa ACPI 5,1
Cechy BIOSu:	Temperatura rdzenia CPU, temperatura obudowy, tachometr wentylatora na procesorze, tachometr wentylatora obudowy, napięcie systemu, napięcie zasilania rdzenia CPU
Monitorowanie hardware:	Uaktywnienie z LAN ASRock Instant Flash, 15µ Gold Contact, 16 Phase Power Design, obsługuje technologię AMD CrossFireX, obsługuje technologię AMD Quad CrossFireX, obsługuje technologię AMD 3-way CrossFireX, Digi Power Design, ESD Protection, Gold Plated Audio Hardware, Energy Efficient Ethernet 802.3az, Preboot eXecution Environment (PXE), Przycisk Wyczyść CMOS, Direct Drive Technology, ASRock Full Spike Protection, ASRock APP Shop, ASRock Super Alloy, High Density Glass Fabric PCB, ASRock Full HD UEFI, Dr.MOS MOSFET, XXL Aluminum Alloy Heatsink, Killer DoubleShot Pro, Nahimic Audio Enhancer, I/O Armor, ASRock Live Update, Premium Memory Alloy Choke, Nichicon 12K Black Caps, Matte Black PCB, TI NE5532 Premium Headset Amplifier, Premium 60A Power Choke, Pure Power-In, PCB Isolate Shielding, ASRock Ultra USB Power, 2oz Copper PCB, ASRock Full Coverage M.2 Heatsink, ASRock Steel Slot Gen4, ASRock Hyper M.2
Różne	
Akcesoria w zestawie:	ASRock WiFi 2.4/5GHz Antenna, 2 wkręty M2, wkrętak, 2 x przeciwwaga gniazda M.2 4 x kabel Serial ATA
Dołączone przewody:	Sterowniki i programy narzędziowe, ASRock A-Tuning, antywirus (wersja próbna), Google Chrome Browser, Google ChromeToolbar, ASRock Killer LAN, Razer Synapse 3
Dołączone oprogramowanie:	Plug and Play, FCC, EuP Ready, ErP Ready, DisplayPort 1.4, HDCP 2.3
Zgodność z normami:	
Szerokość:	30.5 cm
Głębokość:	24.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.