

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asrock-b550m-hvs-se-am5-1xhdm-p-241838.html>



ASROCK B550M-HVS SE AM5 1xHDMI

Cena brutto	300,25 zł
Cena netto	244,11 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46484261
Kod producenta	B550M-HVS SE
Kod EAN	4710483943416

Opis produktu

Produkt:	ASROCK B550M-HVS SE AM5 1xHDMI
Nazwa:	ASRock B550M-HVS SE - Płyta główna - microATX - Socket AM4
Opis:	- AMD PRO 565 Chipset - USB 3.2 Gen 1, USB-C 3.2 Gen 1 - Gigabit LAN - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanalów)
EAN:	4710483943416
Gwarancja producenta:	36 miesięcy w serwisie
Ogólne	
Typ produktu:	Płyta główna - microATX
Typ chipsetu:	AMD PRO 565
Port procesora:	Socket AM4
Max ilość procesorów:	1
Zgodne rodzaje procesorów:	Ryzen (obsługuje Ryzen 3000 Series/ 3000 G-Series/ 4000 G-Series/ 5000 Series/ 5000 G-Series)
Obsługiwany RAM	64 GB
Rozmiar maksymalny:	DDR4
Technologia:	2400 MHz, 2133 MHz, 2667 MHz, 2933 MHz, 3466 MHz (O.C.), 3733 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 3800 MHz (O.C.), 3866 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.), 4133 MHz (O.C.), 4400 MHz (O.C.), 4266 MHz (O.C.), 4200 MHz (O.C.), 4333 MHz (O.C.), 4600 MHz (O.C.), 4533 MHz (O.C.), 3200 MHz, 4666 MHz (O.C.), 4733 MHz (O.C.), 4466 MHz (O.C.)
Bus Clock:	Bez ECC, ECC
	Niebuforowana
	Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP)
Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:	
Rejestrowana lub buforowana:	High Definition Audio (8-kanalów)
Charakterystyka:	Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości
Audio	
Typ:	Realtek RTL8111H
Zgodność z normami:	Gigabit Ethernet
LAN	
Kontroler sieciowy:	
Interfejsy sieciowe:	1 x CPU
Rozszerzenie / połączenie	2 x 288-pin DIMM
Gniazda rozszerzeń:	1 x PCIe 4.0 x16
	1 x PCIe 3.0 x1
	1 x Ultra M.2 (gniazdo 2242/2260/2280 M.2 Key M)
	SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10
Interfejsy pamięci masowej:	

Interfejsy:	SATA-600 / PCIe 3.0 -złącza: 1 x Ultra M.2 1 x klawiatura PS/2 / mysz 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x VGA 4 x USB 3.2 Gen 1 1 x HDMI 2 x USB 2.0 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x wejście audio - mini jack 1 x wyjście audio - mini jack 1 x mikrofon - mini jack
Wewnętrzne interfejsy:	4 x USB 2.0 - nagłówek 2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 1 x szeregowy - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 1 x SPI - nagłówek
Złącza zasilania: Charakterystyka Typ BIOS: Cechy BIOSu: Monitorowanie hardware:	łączówka 4-pin ATX12V, łączówka 24-pin głównego zasilania AMI JumperFree, obsługa SMBIOS 2.3, UEFI BIOS, obsługa ACPI 5,1 Temperatura rdzenia CPU, temperatura obudowy, tachometr wentylatora na procesorze, tachometr wentylatora obudowy, napięcie systemu, kontrola wentylatora
Uśpienie / budzenie: Cechy hardware:	Uaktywnienie z LAN ASRock Instant Flash, 15μ Gold Contact, 6 Phase Power Design, ESD Protection, Energy Efficient Ethernet 802.3az, Preboot eXecution Environment (PXE), ASRock Full Spike Protection, ASRock APP Shop, ASRock Super Alloy, High Density Glass Fabric PCB, ASRock Full HD UEFI, Sapphire Black PCB, ASRock Live Update, ASRock Ultra M.2, Premium 50A Power Choke, AMD StoreMI technology, kondensatory solid
Różne Akcesoria w zestawie: Dołączone przewody: Dołączone oprogramowanie: Zgodność z normami: Szerokość: Głębokość:	1 x śruba M.2, tarcza IO 2 x kabel Serial ATA ASRock A-Tuning, ASRock XFast LAN Plug and Play, FCC, EuP Ready, ErP Ready, HDCP 2.3 23 cm 20.1 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.