

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asrock-b550m-itxac-am4-socket-ddr4-4733-40-x16-pcie-displayport-14-hdmi-71-ch-hd-4-sata3-6-usb-31-gen1-mitx-mb-p-194087.html>



ASROCK B550M-ITX/ac AM4 Socket DDR4 4733+ 4.0 x16 PCIe DisplayPort 1.4 HDMI 7.1 CH HD 4 SATA3 6 USB 3.1 Gen1 mITX MB

Cena brutto	499,28 zł
Cena netto	405,92 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3900401
Kod producenta	B550M-ITX/AC
Kod EAN	4710483931727

Opis produktu

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **8-fazowy układ zasilania**
Zbudowany z wytrzymałych komponentów płynnie dostarcza moc do procesora. Co więcej, oferuje niezrównane możliwości overclockingu i podwyższone osiągi przy niższych temperaturach pracy dla zaawansowanych graczy.
- **Dławiki mocy klasy premium**
Dławiki mocy ASRock klasy premium efektywnie saturują napięcie, dostarczając stabilne i wzmocnione zasilanie Vcore do płyty głównej.
- **Dwupasmowe Wi-Fi 802.11ac**
Nikt nie ma czasu na słaby sygnał Wi-Fi oraz powolny Internet! Dlatego ta płyta główna wyposażona jest w moduł Wi-Fi 802.11ac do obsługi bezprzewodowych sieci oraz Bluetooth.
- **Hyper M.2 (PCIe Gen 4 x4)**
Obsługa dysków SSD następnej generacji PCI Express 4.0 M.2, pracujących z wyższą prędkością. Piorunująco szybki transfer danych zapewniony.
- **Zbroje M.2**
Dobra ochrona dysku SSD M.2 jest kluczowa dla jego żywotności i stabilnej pracy. ASRock dostarcza kompletne rozwiązanie chroniące dysk, które zapewnia niską temperaturę jego pracy.
- **Podwójne USB 3.2 Gen 1 (Type-A + Type-C)**
Ta płyta główna jest wyposażona w zintegrowane porty USB 3.2 Gen 1 Type-A oraz Type-C na tylnym panelu.
- **Podwójne wyjście graficzne**
Wyposażona w dwa typy najczęściej używanych złączy! Wyposażony w HDMI + DisplayPort masz więcej możliwych wyjść graficznych.
- **Włókno szklane wysokiej gęstości PCB**
Obwód drukowany wykonany z włókna szklanego o wysokiej gęstości redukuje wielkość szczelin między warstwami PCB, co chroni płytę główną przed przepięciami.

Produkt:

Nazwa:

ASROCK B550M-ITX/ac AM4 Socket DDR4 4733+ 4.0 x16 PCIe DisplayPort 1.4 HDMI 7.1 CH HD 4 SATA3 6 USB 3.1 Gen1 mITX MB

Opis:

ASRock B550M-ITX/ac - Płyta główna - mini ITX - Socket AM4 - AMD B550 Chipset - USB-C Gen1, USB 3.2 Gen 1 - Bluetooth, Gigabit LAN, Wi-Fi - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanalów)
4710483931727

EAN:

Gwarancja producenta:	24 miesiące w serwisie
Ogólne	
Typ produktu:	Płyta główna - mini ITX
Typ chipsetu:	AMD B550
Port procesora:	Socket AM4
Max ilość procesorów:	1
Zgodne rodzaje procesorów:	Ryzen (obsługa 3. Generacji procesora Ryzen i Nowej Generacji Procesorów Ryzen z Radeon Graphics)
Obsługiwany RAM	
Rozmiar maksymalny:	64 GB
Technologia:	DDR4
Bus Clock:	2400 MHz, 2133 MHz, 2667 MHz, 2933 MHz, 3466 MHz (O.C.), 3733 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 3800 MHz (O.C.), 3866 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.), 4133 MHz (O.C.), 4400 MHz (O.C.), 4266 MHz (O.C.), 4200 MHz (O.C.), 4333 MHz (O.C.), 4600 MHz (O.C.), 4533 MHz (O.C.), 3200 MHz, 4666 MHz (O.C.), 4733 MHz (O.C.), 4466 MHz (O.C.)
Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:	Bez ECC, ECC (praca w trybie innym niż ECC)
Rejestrowana lub buforowana:	Niebuforowana
Charakterystyka:	Dwa kanały DDR, AMD Memory Profile (AMP), obsługiwane moduły ECC działają w trybie innym niż ECC
Grafika	
Maksymalny rozmiar alokowanej pamięci RAM:	2 GB
Audio	
Typ:	High Definition Audio (8-kanałowy)
Audio Codec:	Realtek ALC887
Zgodność z normami:	Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości
LAN	
Kontroler sieciowy:	Realtek RTL8111H
Interfejsy sieciowe:	Bluetooth, Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac
Rozszerzenie / połączenie	
Gniazda rozszerzeń:	1 x CPU 2 x 288-pin DIMM 1 x PCIe 4.0 x16 (PCIe 4.0 tryb x16 (procesor serii Ryzen Matisse), PCIe 3.0 tryb x16 (Ryzen serii APU)) 1 x M.2 socket (Key E) SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 SATA-600 / PCIe 4.0 -złącza: 1 x M.2 1 x klawiatura PS/2 / mysz 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x DisplayPort 1 x HDMI 2 x USB 2.0 3 x USB 3.2 Gen 1 1 x wejście audio - mini jack 1 x wyjście audio - mini jack 1 x mikrofon - mini jack 1 x USB-C Gen1 2 x USB 2.0 - nagłówek 2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek
Interfejsy pamięci masowej:	Łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa
Interfejsy:	
Wewnętrzne interfejsy:	
Złącza zasilania:	
Charakterystyka	
Typ BIOS:	AMI
Cechy BIOSu:	JumperFree, obsługa SMBIOS 2.3, UEFI BIOS, obsługa ACPI 5,1
Monitorowanie hardware:	Temperatura rdzenia CPU, temperatura obudowy, tachometr wentylatora na procesorze, tachometr wentylatora obudowy, napięcie systemu, napięcie zasilania rdzenia CPU
Uśpienie / budzenie:	Uaktywnienie z LAN
Cechy hardware:	8 Phase Power Design, ASRock Instant Flash, przystosowany do HDCP, 15µ Gold Contact, Digi Power Design, ESD Protection, Energy Efficient Ethernet 802.3az, Preboot eXecution Environment (PXE), ASRock Full Spike Protection, ASRock APP Shop, ASRock Super Alloy, High Density Glass Fabric PCB, ASRock Full HD UEFI, Sapphire Black PCB, Dr.MOS MOSFET, ASRock Live Update, ASRock Full Coverage M.2 Heatsink, ASRock Hyper M.2

Różne

Akcesoria w zestawie:

Dołączone przewody:

Dołączone oprogramowanie:

Płytki tła We/Wy, 2 x ASRock WiFi 2.4/5GHz Antennas

2 x kabel Serial ATA

Sterowniki i programy narzędziowe, ASRock A-Tuning, antywirus (wersja próbna), Google Chrome Browser, Google ChromeToolbar, ASRock XFast LAN, ASRock Polychrome SYNC Plug and Play, FCC, EuP Ready, ErP Ready, HDCP 2.3

Zgodność z normami:

Szerokość:

17 cm

Głębokość:

17 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.