

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asrock-b550m-pro4-am4-socket-ddr4-4733-1-x30-x16-x40-pcie-hdmi-d-sub-displayport-71-ch-hd-6-sata3-2-usb-32-matx-mb-p-60940.html>



ASROCK B550M Pro4 AM4 Socket DDR4 4733+ 1 x3.0 x16 x4.0 PCIe HDMI D-Sub DisplayPort 7.1 CH HD 6 SATA3 2 USB 3.2 mATX MB

Cena brutto	404,79 zł
Cena netto	329,10 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3900338
Kod producenta	B550M PRO4
Kod EAN	4710483931598

Opis produktu

Opis

Czas na płyty główne B550. Wszystko czego potrzebujesz w komputerze.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Nahimic Audio**

Niezależnie, czy używasz słuchawek, zestawu głośnomówiącego, zewnętrznych lub wewnętrznych głośników przez USB, Wi-Fi, wyjście analogowe czy HDMI, Nahimic Audio oferuje lepsze wrażenia dźwiękowe, żywe i pełne detali.

- **8-fazowy układ zasilania**

Zbudowany z wytrzymałych komponentów płynnie dostarcza moc do procesora. Co więcej, oferuje niezrównane możliwości overclockingu i podwyższone osiągi przy niższych temperaturach pracy dla zaawansowanych graczy.

- **Dławiki mocy klasy premium**

Dławiki mocy ASRock klasy premium efektywnie saturują napięcie, dostarczając stabilne i wzmocnione zasilanie Vcore do płyty głównej.

- **Laminat PCB z 2 uncjami miedzi**

2 uncje miedzi w wewnętrznych warstwach laminatu zapewniają stabilny i pewny przesył sygnałów! Miedź w PCB zapewnia niskie temperatury pracy oraz wysoką efektywność energetyczną dla overclockingu.

- **Podwójne M.2 dla dysków SSD, obsługa M.2 typu 22110**

Gotowa na pojemne i szybkie dyski SSD M.2 NVMe typu 22110 dla zaspokojenia potrzeby wyższych osiągnięć. Złącze Hyper M.2 obsługuje PCIe Gen 4 x4, a port M.2 pracuje w trybach PCIe Gen 3 x2 oraz SATA3.

- **Zbroje M.2**

Dobra ochrona dysku SSD M.2 jest kluczowa dla jego żywotności i stabilnej pracy. ASRock dostarcza kompletne rozwiązanie chroniące dysk, które zapewnia niską temperaturę jego pracy.

- **Podwójne USB 3.2 Gen 2 (Type-A + Type-C)**

Ta płyta główna jest wyposażona w zintegrowane porty USB 3.2 Gen 2 Type-A oraz Type-C na tylnym panelu.

- **Wskaźnik statusu post**

Łatwe w obsłudze narzędzie pokazujące operacje CPU / DRAM / VGA / BOOT przy włączaniu komputera. Wskaźnik statusu post jest łatwym i szybkim sposobem na zdiagnozowanie przyczyn problemów.

- **Włókno szklane wysokiej gęstości PCB**

Obwód drukowany wykonany z włókna szklanego o wysokiej gęstości redukuje wielkość szczelin między warstwami PCB, co chroni płytę główną przed przepięciami.

Produkt:

Nazwa:

ASROCK B550M Pro4 AM4 Socket DDR4 4733+ 1 x3.0 x16 x4.0
PCIe HDMI D-Sub DisplayPort 7.1 CH HD 6 SATA3 2 USB 3.2
mATX MB

Opis:	ASRock B550M Pro4 - Płyta główna - microATX - Socket AM4 - AMD B550 Chipset - USB-C Gen2, USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2 - Gigabit LAN - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanalów)
EAN:	4710483931598
Gwarancja producenta:	24 miesiące
Ogólne	
Typ produktu:	Płyta główna - microATX
Typ chipsetu:	AMD B550
Port procesora:	Socket AM4
Max ilość procesorów:	1
Zgodne rodzaje procesorów:	Ryzen (obsługa 3. Generacji procesora Ryzen i Nowej Generacji Procesorów Ryzen z Radeon Graphics)
Obsługiwany RAM	
Rozmiar maksymalny:	128 GB
Technologia:	DDR4
Bus Clock:	2400 MHz, 2133 MHz, 2667 MHz, 2933 MHz, 3466 MHz (O.C.), 3733 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 3800 MHz (O.C.), 3866 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.), 4133 MHz (O.C.), 4400 MHz (O.C.), 4266 MHz (O.C.), 4200 MHz (O.C.), 4333 MHz (O.C.), 4600 MHz (O.C.), 4533 MHz (O.C.), 3200 MHz, 4666 MHz (O.C.), 4733 MHz (O.C.), 4466 MHz (O.C.)
Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:	Bez ECC, ECC (praca w trybie innym niż ECC)
Rejestrowana lub buforowana:	Niebuforowana
Charakterystyka:	Dwa kanały DDR, AMD Memory Profile (AMP), obsługiwane moduły ECC działają w trybie innym niż ECC
Audio	
Typ:	High Definition Audio (8-kanalów)
Audio Codec:	Realtek ALC1200
Zgodność z normami:	Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości, obsługuje audio Premium Blu-ray
LAN	
Kontroler sieciowy:	Realtek RTL8111H
Interfejsy sieciowe:	Gigabit Ethernet
Rozszerzenie / połączenie	
Gniazda rozszerzeń:	1 x CPU 4 x 288-pin DIMM 1 x PCIe 4.0 x16 (PCIe 4.0 tryb x16 (procesor serii Ryzen Matisse), PCIe 3.0 tryb x16 (Ryzen serii APU)) 1 x PCIe 3.0 x16 (tryb x4) 1 x PCIe 3.0 x1 1 x M.2 socket (gniazdo 2230 M.2 Key E)
Interfejsy pamięci masowej:	SATA-600 -złącza: 6 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 SATA-600 / PCIe 3.0 -złącza: 1 x M.2 PCIe 4.0 -złącza: 1 x M.2
Interfejsy:	1 x klawiatura PS/2 / mysz 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x VGA 1 x DisplayPort 1 x HDMI 2 x USB 2.0 4 x USB 3.2 Gen 1 1 x wejście audio - mini jack 1 x wyjście audio - mini jack 1 x mikrofon - mini jack 1 x USB 3.2 Gen 2 1 x USB-C Gen2
Wewnętrzne interfejsy:	4 x USB 2.0 - nagłówek 4 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 1 x szeregowy - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek
Złącza zasilania:	Łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa
Charakterystyka	
Typ BIOS:	AMI
Cechy BIOSu:	JumperFree, obsługa SMBIOS 2.3, UEFI BIOS, obsługa ACPI 5.1
Monitorowanie hardware:	Temperatura rdzenia CPU, temperatura obudowy, tachometr wentylatora na procesorze, tachometr wentylatora obudowy,

Uśpienie / budzenie:

Cechy hardware:

napięcie systemu, napięcie zasilania rdzenia CPU

Uaktywnienie z LAN

8 Phase Power Design, ASRock Instant Flash, przystosowany do HDCP, 15μ Gold Contact, obsługuje technologię AMD CrossFireX, obsługuje technologię AMD Quad CrossFireX, Digi Power Design, ESD Protection, Energy Efficient Ethernet 802.3az, Preboot eXecution Environment (PXE), ASRock Full Spike Protection, ASRock APP Shop, ASRock Super Alloy, High Density Glass Fabric PCB, ASRock Full HD UEFI, Sapphire Black PCB, XXL Aluminum Alloy Heatsink, Nahimic Audio Enhancer, ASRock Live Update, Premium 50A Power Choke, PCB Isolate Shielding, 2oz Copper PCB, ASRock POST Status Checker (PSC), ASRock Full Coverage M.2 Heatsink, ASRock Steel Slot Gen4, ASRock Hyper M.2

Różne

Akcesoria w zestawie:

Dołączone przewody:

Dołączone oprogramowanie:

Płytki tynne We/Wy, 2 wkręty M2

2 x kabel Serial ATA

Sterowniki i programy narzędziowe, ASRock A-Tuning, antywirus (wersja próbna), Google Chrome Browser, Google ChromeToolbar, ASRock XFast LAN

Zgodność z normami:

Plug and Play, FCC, EuP Ready, ErP Ready, DisplayPort 1.4, HDCP 2.3

Szerokość:

24.4 cm

Głębokość:

24.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.