

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asrock-b550m-steel-legend-am4-socket-ddr4-4733-1-x30-x16-x40-pcie-hdmi-71-ch-hd-6-sata3-2-usb-32-gen2-matx-mb-p-186694.html>



ASROCK B550M Steel Legend AM4 Socket DDR4 4733+ 1 x3.0 x16 x4.0 PCIe HDMI 7.1 CH HD 6 SATA3 2 USB 3.2 Gen2 mATX MB

Cena brutto	519,65 zł
Cena netto	422,48 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	3900337
Kod producenta	B550M STEEL LEGEND
Kod EAN	4710483931505

Opis produktu

Opis

Stalowa Legenda reprezentuje filozoficzny stan twardości-jak-skała i powalającej estetyki. Zbudowana w oparciu o bardziej pożądane technologie i wyposażenie, seria Steel Legend stworzona jest dla zwykłych użytkowników i entuzjastów mainstreamowych produktów! Wykorzystanie solidnych materiałów i komponentów zapewnia pełną stabilność oraz niesamowite osiągi.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Nahimic Audio**
Niezależnie, czy używasz słuchawek, zestawu głośnomówiącego, zewnętrznych lub wewnętrznych głośników przez USB, Wi-Fi, wyjście analogowe czy HDMI, Nahimic Audio oferuje lepsze wrażenia dźwiękowe, żywe i pełne detali.
- **Dławiki mocy klasy premium**
Dławiki mocy ASRock klasy premium efektywnie saturują napięcie, dostarczając stabilne i wzmocnione zasilanie Vcore do płyty głównej.
- **Wytrzymałe złącza zasilania**
Redukują straty energii i zmniejszają temperaturę pracy konektorów.
- **Laminat PCB z 2 uncjami miedzi**
2 uncje miedzi w wewnętrznych warstwach laminatu zapewniają stabilny i pewny przesył sygnałów! Miedź w PCB zapewnia niskie temperatury pracy oraz wysoką efektywność energetyczną dla overclockingu.
- **Sieć Dragon LAN 2.5 Gb/s**
Inteligentna sieć LAN 2.5Gb/s zapewnia maksymalną prędkość połączenia dla zaspokojenia potrzeb nawet bardziej wymagających użytkowników sieci domowej, twórców treści, graczy online oraz streamerów treści w wysokiej jakości. Przyspiesz swoje połączenie sieciowe. Ciesz się niezrównaną szybkością podczas gamingu, transferu plików oraz wykonywania backupu.
- **Podwójne M.2 dla dysków SSD, obsługa M.2 typu 22110**
Gotowa na pojemne i szybkie dyski SSD M.2 NVMe typu 22110 dla zaspokojenia potrzeby wyższych osiągnięć. Złącze Hyper M.2 obsługuje PCIe Gen 4 x4, a port M.2 pracuje w trybach PCIe Gen 3 x2 oraz SATA3.
- **Zbroje M.2**
Dobra ochrona dysku SSD M.2 jest kluczowa dla jego żywotności i stabilnej pracy. ASRock dostarcza kompletne rozwiązanie chroniące dysk, które zapewnia niską temperaturę jego pracy.
- **Podwójne USB 3.2 Gen 2 (Type-A + Type-C)**
Ta płyta główna jest wyposażona w zintegrowane porty USB 3.2 Gen 2 Type-A oraz Type-C na tylnym panelu.
- **Elastyczna zintegrowana maskownica portów we / wy**
Tę osłonę portów można dostosować podczas instalacji, co zapewnia idealne dopasowanie do obudowy bez żadnych

problemów natury technicznej.

- **Podwójne wyjście graficzne**

Wypożyczony w HDMI + DisplayPort, masz więcej możliwych wyjść graficznych.

- **Włókno szklane wysokiej gęstości PCB**

Obwód drukowany wykonany z włókna szklanego o wysokiej gęstości redukuje wielkość szczelin między warstwami PCB, co chroni płytę główną przed przepięciami.

Produkt:

Nazwa:

ASROCK B550M Steel Legend AM4 Socket DDR4 4733+ 1 x3.0 x16 x4.0 PCIe HDMI 7.1 CH HD 6 SATA3 2 USB 3.2 Gen2 mATX MB

Opis:

ASRock B550M Steel Legend - Płyta główna - microATX - Socket AM4 - AMD B550 Chipset - USB-C Gen2, USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2 - 2.5 Gigabit LAN - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanalów)

EAN:

4710483931505

Gwarancja producenta:

36 miesięcy w serwisie

Ogólne

Typ produktu:

Płyta główna - microATX

Typ chipsetu:

AMD B550

Port procesora:

Socket AM4

Max ilość procesorów:

1

Zgodne rodzaje procesorów:

Ryzen (obsługa 3. Generacji procesora Ryzen i Nowej Generacji Procesorów Ryzen z Radeon Graphics)

Obsługiwany RAM

Rozmiar maksymalny:

128 GB

Technologia:

DDR4

Bus Clock:

2400 MHz, 2133 MHz, 2667 MHz, 2933 MHz, 3466 MHz (O.C.), 3733 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 3800 MHz (O.C.), 3866 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.), 4133 MHz (O.C.), 4400 MHz (O.C.), 4266 MHz (O.C.), 4200 MHz (O.C.), 4333 MHz (O.C.), 4600 MHz (O.C.), 4533 MHz (O.C.), 3200 MHz, 4666 MHz (O.C.), 4733 MHz (O.C.), 4466 MHz (O.C.)

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:

Bez ECC, ECC

Rejestrowana lub buforowana:

Niebuforowana

Charakterystyka:

Dwa kanały DDR, AMD Memory Profile (AMP)

Grafika

Maksymalny rozmiar alokowanej pamięci RAM:

2 GB

Audio

Typ:

High Definition Audio (8-kanalów)

Audio Codec:

Realtek ALC1200

Zgodność z normami:

Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości, obsługuje audio Premium Blu-ray

LAN

Kontroler sieciowy:

Realtek RTL8125BG

Interfejsy sieciowe:

2.5 Gigabit Ethernet

Rozszerzenie / połączenie

Gniazda rozszerzeń:

1 x CPU
4 x 288-pin DIMM
1 x PCIe 4.0 x16 (PCIe 4.0 tryb x16 (procesor serii Ryzen Matisse), PCIe 3.0 tryb x16 (Ryzen serii APU))
1 x PCIe 3.0 x16 (tryb x4)
1 x PCIe 3.0 x1
1 x M.2 socket (gniazdo 2230 M.2 Key E)

Interfejsy pamięci masowej:

SATA-600 -złącza: 6 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10
SATA-600 / PCIe 3.0 -złącza: 1 x M.2
PCIe 4.0 -złącza: 1 x M.2

Interfejsy:

1 x klawiatura PS/2 / mysz
1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet)
1 x HDMI
1 x DisplayPort
1 x TOSLINK
2 x USB 2.0
4 x USB 3.2 Gen 1
1 x wejście audio - mini jack
1 x wyjście audio - mini jack
1 x mikrofon - mini jack
1 x USB 3.2 Gen 2
1 x USB-C Gen2

Wewnętrzne interfejsy:	1 x wyjście liniowe audio (centralny/subwoofer) - mini jack 1 x wyjście liniowe audio (tyłne) - mini jack 4 x USB 2.0 - nagłówek 4 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek
Złącza zasilania:	Łączówka 4-pin ATX12V, łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa
Charakterystyka Typ BIOS: Cechy BIOSu: Monitorowanie hardware:	AMI JumperFree, obsługa SMBIOS 2.3, UEFI BIOS, obsługa ACPI 5,1 Temperatura rdzenia CPU, temperatura obudowy, tachometr wentylatora na procesorze, tachometr wentylatora obudowy, napięcie systemu, napięcie zasilania rdzenia CPU Uaktywnienie z LAN ASRock Instant Flash, przystosowany do HDCP, 15μ Gold Contact, obsługuje technologię AMD CrossFireX, obsługuje technologię AMD Quad CrossFireX, Digi Power Design, ESD Protection, Gold Plated Audio Hardware, Energy Efficient Ethernet 802.3az, Preboot eXecution Environment (PXE), ASRock Full Spike Protection, ASRock APP Shop, ASRock Super Alloy, High Density Glass Fabric PCB, ASRock Full HD UEFI, Dr.MOS MOSFET, XXL Aluminum Alloy Heatsink, Nahimic Audio Enhancer, I/O Armor, ASRock Live Update, 10 Phase Power Design, Nichicon 12K Black Caps, Matte Black PCB, Premium 60A Power Choke, PCB Isolate Shielding, 2oz Copper PCB, ASRock POST Status Checker (PSC), ASRock Full Coverage M.2 Heatsink, ASRock Steel Slot Gen4, ASRock Hyper M.2
Różne Akcesoria w zestawie: Dołączone przewody: Dołączone oprogramowanie:	2 wkręty M2 2 x kabel Serial ATA Sterowniki i programy narzędziowe, ASRock A-Tuning, antywirus (wersja próbna), Google Chrome Browser, Google ChromeToolbar, ASRock Polychrome SYNC Plug and Play, FCC, EuP Ready, ErP Ready, DisplayPort 1.4, HDCP 2.3
Zgodność z normami:	24.4 cm
Szerokość:	24.4 cm
Głębokość:	

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.