

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asrock-b610m-itxac-lga1700-2x-ddr4-dimm-p-222216.html>



ASROCK B610M-ITX/ac LGA1700 2x DDR4 DIMM

Cena brutto	561,25 zł
Cena netto	456,30 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	4432204
Kod producenta	H610M-ITX/AC
Kod EAN	4710483936951

Opis produktu

Opis

Konstrukcja wykorzystuje cyfrowy PWM, dzięki czemu dostarcza do procesora napięcie w sposób bardziej efektywny, z o wiele niższą amplitudą wahań. Pozwoliło to na zdecydowane zwiększenie stabilności i wydłużenie żywotności płyty głównej.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Ultra M.2 32 Gb/s**
Złącze PCIe Gen 3 x4 Ultra M.2 oferuje transfer danych do 32 Gb/s.
- **Intel Gigabit LAN**
Intel LAN zapewnia wysoką przepustowość łącza, niższe obciążenie procesora, zwiększoną wydajność by móc cieszyć się Internetem bez ograniczeń!
- **Dwupasmowe Wi-Fi 802.11ac**
Nikt nie ma czasu na słaby sygnał Wi-Fi oraz powolny Internet! Dlatego ta płyta główna wyposażona jest w moduł Wi-Fi 802.11ac (2.4G / 5G Wi-Fi) do obsługi bezprzewodowych sieci oraz Bluetooth.
- **Przednie USB 3.2 Gen 1 Type-C**
Przedni header USB 3.2 Gen 1 Type-C umożliwia transfer danych z prędkością aż do 5 Gbps, co więcej, odwracalny design USB dostępny jest na przednim panelu obudowy komputera.
- **Podwójne wyjście graficzne**
Wyposażona w dwa typy najczęściej używanych złączy! Wyposażony w HDMI + DisplayPort masz więcej możliwych wyjść graficznych.
- **Dławik mocy klasy premium**
Dławiki mocy ASRock efektywnie zwiększają prąd nasycenia dostarczając wzmocnione i poprawione napięcie procesora do płyty głównej.
- **Włókno szklane wysokiej gęstości PCB**
Obwód drukowany wykonany z włókna szklanego o wysokiej gęstości redukuje wielkość szczelin między warstwami PCB, co chroni płytę główną przed przepięciami.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

ASROCK B610M-ITX/ac LGA1700 2x DDR4 DIMM
ASRock H610M-ITX/ac - Płyta główna - mini ITX - Gniazdo LGA1700 - H610 Chipset - USB 3.2 Gen 1 - Bluetooth, Gigabit LAN, Wi-Fi - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanatów)
4710483936951
24 miesiące w serwisie

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Zgodne rodzaje procesorów:

Obsługiwany RAM

Rozmiar maksymalny:

Płyta główna - mini ITX

Intel H610

Gniazdo LGA1700

1

(obsługa Intel Core 12. generacji)

64 GB

Technologia:	DDR4
Bus Clock:	3200 MHz
Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:	Bez ECC, ECC (praca w trybie innym niż ECC)
Rejestrowana lub buforowana:	Niebuforowana
Charakterystyka:	Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 2.0, obsługiwane moduły ECC działają w trybie innym niż ECC
Audio	
Typ:	High Definition Audio (8-kanałów)
Audio Codec:	Realtek ALC897
Zgodność z normami:	Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości
LAN	
Kontroler sieciowy:	Intel I219V
Interfejsy sieciowe:	Bluetooth, Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac
Rozszerzenie / połączenie	
Gniazda rozszerzeń:	1 x CPU 2 x 288-pin DIMM 1 x PCIe 4.0 x16 1 x M.2 socket (Key E) SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin SATA-600 / PCIe 3.0 -złącza: 1 x M.2
Interfejsy pamięci masowej:	1 x HDMI 1 x DisplayPort 2 x USB 3.2 Gen 1 2 x USB 2.0 1 x wyjście audio - mini jack 1 x mikrofon - mini jack 1 x wejście audio - mini jack 1 x klawiatura PS/2 / mysz 1 x LAN (Gigabit Ethernet)
Interfejsy:	2 x USB 2.0 - nagłówek 2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek
Wewnętrzne interfejsy:	Łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa
Złącza zasilania:	
Charakterystyka	
Typ BIOS:	AMI
Cechy BIOSu:	BIOS wielojęzyczny, UEFI BIOS, obsługuje SMBIOS 2.7, obsługa ACPI 6.0
Monitorowanie hardware:	Tachometr wentylatora na procesorze, tachometr wentylatora obudowy, napięcie systemu, napięcie zasilania rdzenia CPU
Uśpienie / budzenie:	Uaktywnienie z LAN
Cechy hardware:	ASRock Instant Flash, model płyty głównej z kondensatorami typu SOLID, 6 Phase Power Design, ASRock Internet Flash, Digi Power Design, ESD Protection, Energy Efficient Ethernet 802.3az, Preboot eXecution Environment (PXE), ASRock A-Tuning, ASRock Full Spike Protection, ASRock APP Shop, ASRock Super Alloy, High Density Glass Fabric PCB, ASRock Full HD UEFI, ASRock My Favorites in UEFI, Sapphire Black PCB, ASRock Live Update, ASRock EZ Mode, ASRock Ultra M.2, Premium Power Choke, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, Intel Hybrid Technology
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Płytką tylną We/Wy, 1 x śruba M.2, 2 x ASRock WiFi 2.4/5GHz Antennas
Dołączone przewody:	2 x kabel Serial ATA
Dołączone oprogramowanie:	Sterowniki i programy narzędziowe, ASRock A-Tuning, antywirus (wersja próbna), ASRock XFast LAN, ASRock Polychrome SYNC
Zgodność z normami:	FCC, EuP Ready, ERP
Szerokość:	17 cm
Głębokość:	17 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.

Opis
Konstrukcja wykorzystuje cyfrowy PWM, dzięki czemu dostarcza do procesora napięcie w sposób bardziej efektywny, z o wiele niższą amplitudą wahań. Pozwoliło to na zdecydowane zwiększenie stabilności i wydłużenie żywotności płyty głównej.
Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Ultra M.2 32 Gb/s**

Złącze PCIe Gen 3 x4 Ultra M.2 oferuje transfer danych do 32 Gb/s.

- **Intel Gigabit LAN**

Intel LAN zapewnia wysoką przepustowość łącza, niższe obciążenie procesora, zwiększoną wydajność by móc cieszyć się Internetem bez ograniczeń!

- **Dwupasmowe Wi-Fi 802.11ac**

Nikt nie ma czasu na słaby sygnał Wi-Fi oraz powolny Internet! Dlatego ta płyta główna wyposażona jest w moduł Wi-Fi 802.11ac (2.4G / 5G Wi-Fi) do obsługi bezprzewodowych sieci oraz Bluetooth.

- **Przednie USB 3.2 Gen 1 Type-C**

Przedni header USB 3.2 Gen 1 Type-C umożliwia transfer danych z prędkością aż do 5 Gbps, co więcej, odwracalny design USB dostępny jest na przednim panelu obudowy komputera.

- **Podwójne wyjście graficzne**

Wyposażona w dwa typy najczęściej używanych złączy! Wyposażony w HDMI + DisplayPort masz więcej możliwych wyjść graficznych.

- **Dławik mocy klasy premium**

Dławiki mocy ASRock efektywnie zwiększają prąd nasycenia dostarczając wzmocnione i poprawione napięcie procesora do płyty głównej.

- **Włókno szklane wysokiej gęstości PCB**

Obwód drukowany wykonany z włókna szklanego o wysokiej gęstości redukuje wielkość szczelin między warstwami PCB, co chroni płytę główną przed przepięciami.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

ASROCK B610M-ITX/ac LGA1700 2x DDR4 DIMM

ASRock H610M-ITX/ac - Płyta główna - mini ITX - Gniazdo LGA1700 - H610 Chipset - USB 3.2 Gen 1 - Bluetooth, Gigabit LAN, Wi-Fi - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanatów)

4710483936951

24 miesiące w serwisie

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Zgodne rodzaje procesorów:

Obsługiwany RAM

Rozmiar maksymalny:

Technologia:

Bus Clock:

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:

Rejestrowana lub buforowana:

Charakterystyka:

Płyta główna - mini ITX

Intel H610

Gniazdo LGA1700

1

(obsługa Intel Core 12. generacji)

64 GB

DDR4

3200 MHz

Bez ECC, ECC (praca w trybie innym niż ECC)

Niebuforowana

Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 2.0, obsługiwane moduły ECC działają w trybie innym niż ECC

Audio

Typ:

Audio Codec:

Zgodność z normami:

LAN

Kontroler sieciowy:

Interfejsy sieciowe:

Rozszerzenie / połączenie

Gniazda rozszerzeń:

High Definition Audio (8-kanatów)

Realtek ALC897

Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

Intel I219V

Bluetooth, Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac

1 x CPU

2 x 288-pin DIMM

1 x PCIe 4.0 x16

1 x M.2 socket (Key E)

SATA-600 -złącza: 4 x szer. ATA 7 pin

SATA-600 / PCIe 3.0 -złącza: 1 x M.2

1 x HDMI

1 x DisplayPort

2 x USB 3.2 Gen 1

2 x USB 2.0

1 x wyjście audio - mini jack

1 x mikrofon - mini jack

1 x wejście audio - mini jack

1 x klawiatura PS/2 / mysz

1 x LAN (Gigabit Ethernet)

2 x USB 2.0 - nagłówek

2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek

1 x dźwięk - nagłówek

Łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V

Wewnętrzne interfejsy:

Złącza zasilania:

Charakterystyka	8-stykowa
Typ BIOS:	AMI
Cechy BIOSu:	BIOS wielojęzyczny, UEFI BIOS, obsługuje SMBIOS 2.7, obsługa ACPI 6,0
Monitorowanie hardware:	Tachometr wentylatora na procesorze, tachometr wentylatora obudowy, napięcie systemu, napięcie zasilania rdzenia CPU
Uśpienie / budzenie:	Uaktywnienie z LAN
Cechy hardware:	ASRock Instant Flash, model płyty głównej z kondensatorami typu SOLID, 6 Phase Power Design, ASRock Internet Flash, Digi Power Design, ESD Protection, Energy Efficient Ethernet 802.3az, Preboot eXecution Environment (PXE), ASRock A-Tuning, ASRock Full Spike Protection, ASRock APP Shop, ASRock Super Alloy, High Density Glass Fabric PCB, ASRock Full HD UEFI, ASRock My Favorites in UEFI, Sapphire Black PCB, ASRock Live Update, ASRock EZ Mode, ASRock Ultra M.2, Premium Power Choke, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, Intel Hybrid Technology
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Płytki tylna We/Wy, 1 x śruba M.2, 2 x ASRock WiFi 2.4/5GHz Antennas
Dołączone przewody:	2 x kabel Serial ATA
Dołączone oprogramowanie:	Sterowniki i programy narzędziowe, ASRock A-Tuning, antywirus (wersja próbna), ASRock XFast LAN, ASRock Polychrome SYNC
Zgodność z normami:	FCC, EuP Ready, ERP
Szerokość:	17 cm
Głębokość:	17 cm
Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.	