

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asrock-b650-pro-rs-atx-mb-am5-4xdimm-ddr5-p-187446.html>



ASROCK B650 PRO RS ATX MB AM5 4xDIMM DDR5

Cena brutto	675,87 zł
Cena netto	549,48 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46140536
Kod producenta	B650 PRO RS
Kod EAN	4710483940750

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Zgodne rodzaje procesorów:

Obsługiwany RAM

Rozmiar maksymalny:

Technologia:

Bus Clock:

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:

Rejestrowana lub buforowana:

Charakterystyka:

Audio

Typ:

Audio Codec:

Zgodność z normami:

LAN

Kontroler sieciowy:

Interfejsy sieciowe:

Rozszerzenie / połączenie

Gniazda rozszerzeń:

Interfejsy pamięci masowej:

ASROCK B650 PRO RS ATX MB AM5 4xDIMM DDR5

ASRock B650 Pro RS - Płyta główna - ATX - Socket AM5 - AMD B650 Chipset - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-C 3.2 Gen2, USB-C 3.2 Gen 2x2 - 2.5 Gigabit LAN - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanalów)

4710483940750

36 miesięcy w serwisie

Płyta główna - ATX

AMD B650

Socket AM5

1

Ryzen (obsługa Ryzen 7000 Series)

128 GB

DDR5

6400 MHz (O.C.)

Bez ECC

Niebuforowana

Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP),

technologia AMD EXPO

High Definition Audio (8-kanalów)

Realtek ALC897

Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

Dragon RTL8125BG

2.5 Gigabit Ethernet

1 x CPU

4 x 288-pin DIMM

1 x PCIe 4.0 x16

1 x PCIe 3.0 x16 (tryb x4)

1 x PCIe 4.0 x1

1 x M.2 socket (gniazdo 2230 M.2 Key E)

1 x M.2 socket (gniazdo 2280 M.2 M-Key)

1 x M.2 socket (gniazdo 2242/2260/2280 M.2 Key M)

1 x M.2 socket (gniazdo 2260/2280 M.2 Key M)

SATA-600 -złącza: 2 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1

Interfejsy:

ASMedia ASM1061: SATA-600 -złącza: 2 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1
PCIe 5.0 -złącza: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10
PCIe 4.0 -złącza: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10
SATA-600 / PCIe 3.0 -złącza: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10
1 x USB 3.2 Gen 2
1 x USB-C 3.2 Gen 2
2 x USB 3.2 Gen 1
6 x USB 2.0
1 x HDMI
1 x DisplayPort
1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet)
1 x wejście audio - mini jack
1 x wyjście audio - mini jack
1 x mikrofon - mini jack

Wewnętrzne interfejsy:

1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 - nagłówek
2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek
3 x USB 2.0 - nagłówek
1 x SPI - nagłówek
1 x dźwięk - nagłówek
1 x Thunderbolt - nagłówek
1 x głośnik - nagłówek

Złącza zasilania:

łączówka 4-pin ATX12V, łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa

Charakterystyka

Typ BIOS:

Cechy BIOSu:

Cechy hardware:

AMI

UEFI BIOS

ASRock Instant Flash, 15μ Gold Contact, 8 Layer PCB, ASRock Full HD UEFI, ASRock Steel Slots, radiator M.2, Water Pump Header, wstępnie zamontowana tarcza I/O, ASRock POST Status Checker (PSC), ASRock Auto Driver Installer, 60A Smart Power Stage, przycisk BIOS FlashBack, Enlarged Heatsink Armor, 14+2+1 Phase Power Design

Różne

Akcesoria w zestawie:

Dołączone przewody:

Dołączone oprogramowanie:

Zgodność z normami:

Szerokość:

Głębokość:

3 wkręty M2

2 x kabel Serial ATA

ASRock A-Tuning, ASRock Dragon 2.5G LAN Software

FCC, EuP Ready, ErP Ready, DisplayPort 1.4, HDCP 2.3

30.5 cm

24.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.