

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asrock-b650-steel-legend-wifi-1xhdmi-1xdp-p-254682.html>

ASROCK B650 STEEL LEGEND WIFI 1xHDMI 1xDP



Cena brutto	825,88 zł
Cena netto	671,45 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47112088
Kod producenta	B650 STEEL LEGEND WIFI
Kod EAN	4710483944598

Opis produktu

Opis

Płyta główna ASRock B650 Steel Legend WiFi łączy w sobie zaawansowane funkcje dla graczy, twórców i entuzjastów komputerów PC. Dzięki obsłudze procesorów z serii Ryzen 7000/8000 i pamięci DDR5, stanowi ona podstawę potężnego systemu. Szybkie opcje łączności, w tym USB-C 3.2 Gen 2x2, HDMI i DisplayPort, ułatwiają wszechstronną konfigurację z wieloma urządzeniami peryferyjnymi. Łączność sieciowa jest bezproblemowa dzięki zintegrowanym Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.2, oferującym szybkie i niezawodne połączenia. Płyta główna zapewnia również doskonałą jakość dźwięku dzięki kodekowi Realtek ALC4082, zapewniając wciągające wrażenia słuchowe. Zbudowana z myślą o trwałości, posiada solidną konstrukcję zasilającą i wysokiej jakości komponenty, aby sprostać wymaganiom wysokowydajnych komputerów.

Najważniejsze punkty sprzedaży

- **Rozszerzona łączność**
Dzięki różnorodnym interfejsom, w tym HDMI, DisplayPort, USB-C 3.2 Gen 2x2 i USB 3.2, płyta główna B650 Steel Legend WiFi zapewnia wszechstronne opcje łączności dla wszystkich urządzeń peryferyjnych.
- **Solidne wrażenia audio**
Doświadcz dźwięku w wysokiej rozdzielczości dzięki kodekowi Realtek ALC4082, obsługującemu 8-kanalowy dźwięk, zapewniający wciągające wrażenia dźwiękowe podczas grania lub oglądania multimedialnych treści.
- **Zaawansowane możliwości sieciowe**
Wyposażona w 2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.2 i Wi-Fi 6E, ta płyta główna oferuje wszechstronne opcje sieciowe zarówno dla połączeń przewodowych, jak i bezprzewodowych przy dużych prędkościach.
- **Zoptymalizowana pod kątem wydajności**
Obsługując procesory z serii Ryzen 7000/8000 na gnieździe Socket AM5, z kompatybilnością z DDR5 SDRAM i prędkościami do 7200 MHz (O.C.), płyta główna została zaprojektowana tak, aby zmaksymalizować wydajność systemu.
- **Najwyższa jakość wykonania**
Wyposażona w 14+2+1 fazowy układ zasilania, złote styki 15µ i czarne kondensatory 20K, płyta główna B650 Steel Legend WiFi została zbudowana z myślą o trwałości i stabilnym dostarczaniu energii do procesora.

Produkt:

Nazwa:

Opis:

ASROCK B650 STEEL LEGEND WIFI 1xHDMI 1xDP

ASRock B650 Steel Legend WiFi - Płyta główna - ATX - Socket AM5 - AMD B650 Chipset - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-C 3.2 Gen 2x2, USB-C 3.2 Gen 1 - 2.5 Gigabit LAN, Bluetooth, Wi-Fi - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanalów)

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Zgodne rodzaje procesorów:

36 miesięcy w serwisie

Płyta główna - ATX

AMD B650

Socket AM5

1

Ryzen (obsługuje Ryzen 7000/8000 Series)

Obsługiwany RAM	192 GB
Rozmiar maksymalny:	DDR5
Technologia:	7200 MHz (O.C.)
Bus Clock:	Bez ECC
Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:	Niebuforowana
Rejestrowana lub buforowana:	Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP),
Charakterystyka:	technologia AMD EXPO
Audio	
Typ:	High Definition Audio (8-kanałów)
Audio Codec:	Realtek ALC4082
Zgodność z normami:	Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości
LAN	
Kontroler sieciowy:	Dragon RTL8125BG
Interfejsy sieciowe:	2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
Rozszerzenie / połączenie	
Gniazda rozszerzeń:	1 x CPU 4 x 288-pin DIMM 1 x PCIe 5.0 x16 1 x PCIe 3.0 x16 (tryb x4) 1 x PCIe 4.0 x1 1 x M.2 socket (gniazdo 2230 M.2 Key E) 2 x M.2 socket (gniazdo 2260/2280 M.2 Key M) 1 x M.2 socket (2230/2260/2280 M.2 Key M slot)
Interfejsy pamięci masowej:	SATA-600 -złącza: 2 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 PCIe 5.0 -złącza: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 PCIe 4.0 -złącza: 2 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10
Interfejsy:	1 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x USB-C 3.2 Gen2x2 1 x USB 3.2 Gen 2 4 x USB 3.2 Gen 1 4 x USB 2.0 2 x antena 1 x wyjście SPDIF 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) 1 x mikrofon - mini jack 1 x wyjście audio - mini jack 1 x USB-C 3.2 Gen 1 - nagłówek 4 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 4 x USB 2.0 - nagłówek 1 x SPI - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 1 x głośnik - nagłówek
Wewnętrzne interfejsy:	Łączówka 24-pin głównego zasilania, 2 złączki 8-pin ATX12V
Złącza zasilania:	
Charakterystyka	AMI
Typ BIOS:	UEFI BIOS
Cechy BIOSu:	ASRock Instant Flash, 15μ Gold Contact, 8 Layer PCB, ASRock Full HD UEFI, Dr.MOS MOSFET, Nahimic Audio Enhancer, Hi-Density Power Connectors, radiator M.2, Water Pump Header, wstępnie zamontowana tarcza I/O, ASRock POST Status Checker (PSC), Surface Mount Technology (SMT), ASRock Auto Driver Installer, przycisk BIOS FlashBack, Enlarged Heatsink Armor, 14+2+1 Phase Power Design, 80A Smart Power Stage, kondensatory czarne 20K, ASRock Polychrome RGB, anti-drop M.2 heatsink screw
Cechy hardware:	
Różne	
Akcesoria w zestawie:	3 wkręty M2, podkładka dystansowa gniazda M.2, antena ASRock WiFi 2,4/5/6 GHz
Dołączone przewody:	2 x kabel Serial ATA
Dołączone oprogramowanie:	ASRock A-Tuning, ASRock Dragon 2.5G LAN Software
Zgodność z normami:	FCC, EuP Ready, ErP Ready
Szerokość:	30.5 cm
Głębokość:	24.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa

al. Bohaterów Września 9

NIP: 5262666398

tel. +4822 398 89 00
