

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asrock-b650e-pg-itx-wifi-itx-2xddr5-1xpcie-50-x16-lan-25gbs-wi-fi-6ebt-p-214557.html>



ASROCK B650E PG-ITX WIFI ITX
2xDDR5 1xPCIe 5.0 x16 LAN
2.5Gb/s Wi-Fi 6e+BT

Cena brutto	1 266,64 zł
Cena netto	1 029,79 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46347105
Kod producenta	B650E PG-ITX WIFI
Kod EAN	4710483941078

Opis produktu

Produkt:	ASROCK B650E PG-ITX WIFI ITX 2xDDR5 1xPCIe 5.0 x16 LAN 2.5Gb/s Wi-Fi 6e+BT
Nazwa:	ASRock B650E PG-ITX WiFi - Płyta główna - mini ITX - Socket AM5 - AMD B650 Chipset - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-C 3.2 Gen2, USB-C 3.2 Gen 2x2 - 2.5 Gigabit LAN, Bluetooth, Wi-Fi - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanałów)
Opis:	4710483941078 36 miesięcy w serwisie
EAN:	
Gwarancja producenta:	Płyta główna - mini ITX
Ogólne	AMD B650
Typ produktu:	Socket AM5
Typ chipsetu:	1
Port procesora:	Ryzen (obsługa Ryzen 7000 Series)
Max ilość procesorów:	64 GB
Zgodne rodzaje procesorów:	DDR5
Obsługiwany RAM	6400 MHz (O.C.)
Rozmiar maksymalny:	Bez ECC
Technologia:	Niebuforowana
Bus Clock:	Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP), technologia AMD EXPO
Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:	High Definition Audio (8-kanałów)
Rejestrowana lub buforowana:	Realtek ALC1220
Charakterystyka:	Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości
Audio	Killer E3100G / AX1675
Typ:	2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.3, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
Audio Codec:	
Zgodność z normami:	
LAN	
Kontroler sieciowy:	
Interfejsy sieciowe:	
Rozszerzenie / połączenie	
Gniazda rozszerzeń:	1 x CPU 2 x 288-pin DIMM 1 x PCIe 5.0 x16 1 x M.2 socket (gniazdo 2230 M.2 Key E) 2 x M.2 socket (gniazdo 2280 M.2 M-Key)

Interfejsy pamięci masowej:	SATA-600 -złącza: 2 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 PCIe 5.0 -złącza: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 PCIe 4.0 -złącza: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10
Interfejsy:	1 x HDMI 1 x USB-C 3.2 Gen 2 3 x USB 3.2 Gen 2 4 x USB 2.0 2 x antena 1 x wyjście SPDIF 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) 1 x wyjście audio - mini jack 1 x mikrofon - mini jack
Wewnętrzne interfejsy:	1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 - nagłówek 2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 2 x USB 2.0 - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 1 x Embedded DisplayPort (eDP) - nagłówek
Złącza zasilania:	Łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa
Charakterystyka Typ BIOS: Cechy BIOSu: Cechy hardware:	AMI UEFI BIOS ASRock Instant Flash, 15μ Gold Contact, ASRock Full HD UEFI, Killer DoubleShot Pro, 10 Layer PCB, ASRock Steel Slots, Hi-Density Power Connectors, Water Pump Header, wstępnie zamontowana tarcza I/O, 10+2+1-fazowy Układ Zasilania, Server-Grade Low-Loss PCB, Surface Mount Technology (SMT), 105A Smart Power Stage, ASRock Auto Driver Installer, obsługa Zestawu w Panelu Bocznym ASRock 13,3", Wentylator-Radiator M.2, ASRock Lightning Gaming Ports
Różne Akcesoria w zestawie: Dołączone przewody: Dołączone oprogramowanie: Zgodność z normami: Szerokość: Głębokość:	1 x śruba M.2, antena ASRock WiFi 2,4/5/6 GHz 2 x kabel Serial ATA ASRock Phantom Gaming Tuning, Killer Control Center FCC, EuP Ready, ErP Ready 17 cm 17 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.