

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asrock-b650e-pg-itx-wifi-itx-2xddr5-1xpcie-50-x16-lan-25gbs-wi-fi-6ebt-p-214557.html>



ASROCK B650E PG-ITX WIFI ITX 2xDDR5 1xPCIe 5.0 x16 LAN 2.5Gb/s Wi-Fi 6e+BT

Cena brutto	1 223,28 zł
Cena netto	994,54 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46347105
Kod producenta	B650E PG-ITX WIFI
Kod EAN	4710483941078

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Typ produktu:

Typ chipsetu:

Port procesora:

Max ilość procesorów:

Zgodne rodzaje procesorów:

Obsługiwany RAM

Rozmiar maksymalny:

Technologia:

Bus Clock:

Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:

Rejestrowana lub buforowana:

Charakterystyka:

Audio

Typ:

Audio Codec:

Zgodność z normami:

LAN

Kontroler sieciowy:

Interfejsy sieciowe:

Rozszerzenie / połączenie

Gniazda rozszerzeń:

ASROCK B650E PG-ITX WIFI ITX 2xDDR5 1xPCIe 5.0 x16 LAN
2.5Gb/s Wi-Fi 6e+BT

ASRock B650E PG-ITX WiFi - Płyta główna - mini ITX - Socket
AM5 - AMD B650 Chipset - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-
C 3.2 Gen2, USB-C 3.2 Gen 2x2 - 2.5 Gigabit LAN, Bluetooth,
Wi-Fi - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High
Definition Audio (8-kanalów)

4710483941078

36 miesięcy w serwisie

Płyta główna - mini ITX

AMD B650

Socket AM5

1

Ryzen (obsługa Ryzen 7000 Series)

64 GB

DDR5

6400 MHz (O.C.)

Bez ECC

Niebuforowana

Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP),
technologia AMD EXPO

High Definition Audio (8-kanalów)

Realtek ALC1220

Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości

Killer E3100G / AX1675

2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.3, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi
6E)

1 x CPU

2 x 288-pin DIMM

1 x PCIe 5.0 x16

1 x M.2 socket (gniazdo 2230 M.2 Key E)

Interfejsy pamięci masowej:	2 x M.2 socket (gniazdo 2280 M.2 M-Key) SATA-600 -złącza: 2 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 PCIe 5.0 -złącza: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 PCIe 4.0 -złącza: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10
Interfejsy:	1 x HDMI 1 x USB-C 3.2 Gen 2 3 x USB 3.2 Gen 2 4 x USB 2.0 2 x antena 1 x wyjście SPDIF 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) 1 x wyjście audio - mini jack 1 x mikrofon - mini jack
Wewnętrzne interfejsy:	1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 - nagłówek 2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 2 x USB 2.0 - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 1 x Embedded DisplayPort (eDP) - nagłówek
Złącza zasilania:	Łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa
Charakterystyka	
Typ BIOS:	AMI
Cechy BIOSu:	UEFI BIOS
Cechy hardware:	ASRock Instant Flash, 15μ Gold Contact, ASRock Full HD UEFI, Killer DoubleShot Pro, 10 Layer PCB, ASRock Steel Slots, Hi-Density Power Connectors, Water Pump Header, wstępnie zamontowana tarcza I/O, 10+2+1-fazowy Układ Zasilania, Server-Grade Low-Loss PCB, Surface Mount Technology (SMT), 105A Smart Power Stage, ASRock Auto Driver Installer, obsługa Zestawu w Panelu Bocznym ASRock 13,3", Wentylator-Radiator M.2, ASRock Lightning Gaming Ports
Różne	
Akcesoria w zestawie:	1 x śruba M.2, antena ASRock WiFi 2,4/5/6 GHz
Dołączone przewody:	2 x kabel Serial ATA
Dołączone oprogramowanie:	ASRock Phantom Gaming Tuning, Killer Control Center
Zgodność z normami:	FCC, EuP Ready, ErP Ready
Szerokość:	17 cm
Głębokość:	17 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.