

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/asrock-b650e-pg-riptide-wifi-atx-mb-am5-4xdimm-ddr5-p-188268.html>



ASROCK B650E PG RIPTIDE WIFI ATX MB AM5 4xDIMM DDR5

Cena brutto	966,94 zł
Cena netto	786,13 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46140535
Kod producenta	B650E PG RIPTIDE WIFI
Kod EAN	4710483940743

Opis produktu

Produkt:	ASROCK B650E PG RIPTIDE WIFI ATX MB AM5 4xDIMM DDR5
Nazwa:	ASRock B650E PG Riptide WiFi - Płyta główna - ATX - Socket AM5 - AMD B650 Chipset - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-C 3.2 Gen2, USB-C 3.2 Gen 2x2 - 2.5 Gigabit LAN, Bluetooth, Wi-Fi - wbudowana karta graficzna (konieczny procesor) - High Definition Audio (8-kanalów)
Opis:	4710483941016 24 miesiące w serwisie
EAN:	
Gwarancja producenta:	
Ogólne	
Typ produktu:	Płyta główna - ATX
Typ chipsetu:	AMD B650
Port procesora:	Socket AM5
Max ilość procesorów:	1
Zgodne rodzaje procesorów:	Ryzen (obsługa Ryzen 7000 Series)
Obsługiwany RAM	128 GB
Rozmiar maksymalny:	DDR5
Technologia:	6600 MHz (O.C.)
Bus Clock:	Bez ECC
Sprawdzanie integralności obsługiwanej pamięci RAM:	Niebuforowana
Rejestrowana lub buforowana:	Dwa kanały DDR, Intel Extreme Memory Profiles (XMP),
Charakterystyka:	technologia AMD EXPO
Audio	
Typ:	High Definition Audio (8-kanalów)
Audio Codec:	Realtek ALC897
Zgodność z normami:	Dźwięk Wysokiej Rozdzielczości
LAN	
Kontroler sieciowy:	Killer E3100G
Interfejsy sieciowe:	2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
Rozszerzenie / połączenie	
Gniazda rozszerzeń:	1 x CPU 4 x 288-pin DIMM 1 x PCIe 5.0 x16 1 x PCIe 3.0 x16 (tryb x4) 1 x PCIe 4.0 x1 1 x M.2 socket (gniazdo 2230 M.2 Key E) 1 x M.2 socket (gniazdo 2280 M.2 M-Key) 1 x M.2 socket (gniazdo 2242/2260/2280 M.2 Key M) 1 x M.2 socket (gniazdo 2260/2280 M.2 Key M)

Interfejsy pamięci masowej:	SATA-600 -złącza: 2 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1 PCIe 5.0 -złącza: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 PCIe 4.0 -złącza: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 SATA-600 / PCIe 3.0 -złącza: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 ASMedia ASM1061: SATA-600 -złącza: 2 x szer. ATA 7 pin - RAID 0 / RAID 1
Interfejsy:	1 x USB 3.2 Gen 2 2 x USB 3.2 Gen 1 1 x USB-C 3.2 Gen 2 6 x USB 2.0 1 x HDMI 2 x antena 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) 1 x wejście audio - mini jack 1 x wyjście audio - mini jack 1 x mikrofon - mini jack
Wewnętrzne interfejsy:	1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 - nagłówek 2 x USB 3.2 Gen 1 - nagłówek 3 x USB 2.0 - nagłówek 1 x SPI - nagłówek 1 x dźwięk - nagłówek 1 x głośnik - nagłówek 1 x Thunderbolt - nagłówek
Złącza zasilania:	Łączówka 4-pin ATX12V, łączówka 24-pin głównego zasilania, złączka ATX12V 8-stykowa
Charakterystyka	
Typ BIOS:	AMI
Cechy BIOSu:	UEFI BIOS
Cechy hardware:	ASRock Instant Flash, 15μ Gold Contact, 8 Layer PCB, ASRock Full HD UEFI, ASRock Steel Slots, radiator M.2, Water Pump Header, wstępnie zamontowana tarcza I/O, ASRock POST Status Checker (PSC), wzmacniane gniazda PCIe, Server-Grade Low-Loss PCB, Surface Mount Technology (SMT), ASRock Auto Driver Installer, technologia Smart Power Stage (SPS), przycisk BIOS FlashBack, 14+2+1 Phase Power Design, ASRock Lightning Gaming Ports
Różne	
Akcesoria w zestawie:	2 wkręty M2, uchwyt karty graficznej, 2 x ASRock WiFi 2.4/5/6 GHz Antennas
Dołączone przewody:	2 x kabel Serial ATA
Dołączone oprogramowanie:	ASRock Phantom Gaming Tuning, Killer Control Center
Zgodność z normami:	FCC, RoHS, EuP Ready, ErP Ready, RCM, HDCP 2.3, UKCA
Szerokość:	30.5 cm
Głębokość:	24.4 cm

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.